

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

X-Line von Nowy Styl - Drehstuhl beige

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland, info.de@nowystyl.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Produktdatenblatt

X-LINE SWIVEL CHAIR MESH (ER-ST BA-MC009 SE-SP-CSE13 R46-B/B/BPU GL-STD TS30 ESHH60)

Beschreibung:

Moderner Bürostuhl, **2D-Armlehnen** höhenverstellbar und breitenverstellbar,
Rückenlehne :höhenverstellbare Ergo-Rückenlehne mit Netzbespannung, **Sitz mit Taschenfederkern (64 Federn)** im Formschaum, Sitz höhenverstellbar durch Gaslift, **Synchronmechanik** mit Stufenloser Gewichtsverstellung (in 7 positionen), neigbarer Rückenlehne und **Sitztiefenverstellung**, Fußkreuz Kunststoff schwarz TS30, **inkl. 60 mm Hartbodenrollen (ESHH60)**,
Bezug: Objektstoff Era CSE

Ausführungsdetails:

| | |
|--|---|
| Kunststoffteile | schwarz |
| Gestell / Fußkreuz | TS30: Ø 710 mm, 5-armig, Mat.: Kunststoff (PA), schwarz |
| Armlehnen | R46-B/B/BPU: 2D ver., Mat., Kunststoff, schwarz, Armleh.: Kunststoff (PU), schwarz |
| Mechanik | ER-ST: Synchron-Mechanik mit Sitztiefenverstellung |
| Produktgarantie | 5 Jahre |
| Maximale Nutzungsdauer pro Tag: | 8 Stunden |
| Maximales Nutzungsgewicht: | 110 kg |

NEU

NowyStyl




Bezugsstoff: Era CSE



Stoff Era (CSE) | Preisgruppe 1 | 100% Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe | Gewicht: 320 g/m2 | Scheuerfestigkeit: ≥100.000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 (min. 5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard | Sonstiges: Oeko-Tex Standard 100 certificate

DER **EXTRA**
KOMFORT
MIT 64
TASCHEN
FEDER
KERNEN



Funktionen:



Vorschlagsfarbe: CSE13

Produktdatenblatt

X-LINE SWIVEL CHAIR MESH (ER-ST HRMA-MC009 BA-MC009 SE-SP-CSE13 R46-B/B/BPU GL-STD TS30 ESHH60)

Beschreibung:

Moderner Bürostuhl, **2D-Armlehnen** höhenverstellbar und breitenverstellbar, Rückenlehne :höhenverstellbare Ergo-Rückenlehne mit Netzbespannung, **Sitz mit Taschenfederkern (64 Federn)** im Formschaum, Sitz höhenverstellbar durch Gaslift, **Synchronmechanik** mit Stufenloser Gewichtsverstellung (in 7 positionen), inkl. verstellbare Lopfstütze, neigbarer Rückenlehne und **Sitztiefenverstellung**, Fußkreuz Kunststoff schwarz TS30, **inkl. 60 mm Hartbodenrollen (ESHH60)**,
Bezug: Objektstoff Era CSE

Ausführungsdetails:

| | |
|--|---|
| Kunststoffteile | schwarz |
| Gestell / Fußkreuz | TS30: Ø 710 mm, 5-armig, Mat.: Kunststoff (PA), schwarz |
| Armlehnen | R46-B/B/BPU: 2D ver., Mat., Kunststoff, schwarz, Armleh.: Kunststoff (PU), schwarz |
| Mechanik | ER-ST: Synchron-Mechanik mit Sitztiefenverstellung |
| Kopfstütze | |
| Produktgarantie | 5 Jahre |
| Maximale Nutzungsdauer pro Tag: | 8 Stunden |
| Maximales Nutzungsgewicht: | 110 kg |

NEU

NowyStyl

DER **EXTRA KOMFORT**
MIT 64
TASCHEN
FEDER
KERNEN



Bezugsstoff: Era CSE



Stoff Era (CSE) | Preisgruppe 1 | 100% Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe | Gewicht: 320 g/m² | Scheuerfestigkeit: ≥100.000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 (min. 5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard | Sonstiges: Oeko-Tex Standard 100 certificate



Funktionen:



Vorschlagsfarbe: CSE13

Produktdatenblatt

X-LINE SWIVEL CHAIR UPH/P (ER-ST BA-CSE13 SE-SP-CSE13 R46-B/B/BPU GL-STD TS30 ESHH60 PACK-L)

Beschreibung:

Moderner Bürostuhl, **2D-Armlehnen** höhenverstellbar und breitenverstellbar,
Rückenlehne : Design-Rückenlehne **Rückenlehnrahmen gepolstert**, **Sitz mit Taschenfederkern (64 Federn)** im Formschaum, Sitz höhenverstellbar durch Gaslift, **Synchronmechanik** mit Stufenloser Gewichtsverstellung (in 7 positionen), neigbarer Rückenlehne und **Sitztiefenverstellung**, Fußkreuz Kunststoff schwarz TS30, **inkl. 60 mm Hartbodenrollen (ESHH60)**,
Bezug: ERA CSE

Ausführungsdetails:

| | |
|---------------------------|---|
| Kunststoffteile | schwarz |
| Gestell / Fußkreuz | TS30: Ø 710 mm, 5-armig, Mat.: Kunststoff (PA), schwarz |
| Armlehnen | R46-B/B/BPU: 2D ver., Mat., Kunststoff, schwarz, Armleh.: Kunststoff (PU), schwarz |
| Mechanik | ER-ST: Synchron-Mechanik mit Sitztiefenverstellung |

| | |
|--|------------------|
| Produktgarantie | 5 Jahre |
| Maximale Nutzungsdauer pro Tag: | 8 Stunden |
| Maximales Nutzungsgewicht: | 110 kg |


Bezugsstoff: ERA CSE



Stoff Era (CSE) | Preisgruppe 1 | 100% Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe | Gewicht: 320 g/m² | Scheuerfestigkeit: ≥100.000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 (min. 5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard | Sonstiges: Oeko-Tex Standard 100 certificate

NEU

NowyStyl



Taschenfederkern im Sitz



Funktionen:



Vorschlagsfarbe: CSE13

Produktdatenblatt

X-LINE SWIVEL CHAIR UPH/P (ER-ST HRUA-CSE13 BA-CSE13 SE-SP-CSE13 R46-B/B/BPU GL-STD TS30 ESHH60 PACK-L)

NEU

NowyStyl

Beschreibung:

Moderner Bürostuhl, **2D-Armlehnen** höheneinstellbar und breitenverstellbar,
 Rückenlehne : Design-Rückenlehne **Rückenlehnenrahmen gepolstert**, **Sitz mit Taschenfederkern (64 Federn)** im Formschaum, Sitz höhenverstellbar durch Gaslift, **Synchronmechanik** mit Stufenloser Gewichtsverstellung (in 7 positionen), neigbarer Rückenlehne und **Sitztiefenverstellung**, Fußkreuz Kunststoff schwarz TS30, **inkl. 60 mm Hartbodenrollen (ESHH60)**,
 Bezug: ERA CSE


Ausführungsdetails:

| | |
|--|--|
| Kunststoffteile | schwarz |
| Gestell / Fußkreuz | TS30: Ø 710 mm, 5-armig, Mat.: Kunststoff (PA), schwarz |
| Armlehnen | R46-B/B/BPU: 2D ver., Mat., Kunststoff, schwarz, Armleh.: Kunststoff (PU), schwarz |
| Mechanik | ER-ST: Synchron-Mechanik mit Sitztiefenverstellung |
| Produktgarantie | 5 Jahre |
| Maximale Nutzungsdauer pro Tag: | 8 Stunden |
| Maximales Nutzungsgewicht: | 110 kg |

Bezugsstoff: ERA CSE



Stoff Era (CSE) | Preisgruppe 1 | 100% Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe | Gewicht: 320 g/m2 | Scheuerfestigkeit: ≥100.000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 (min. 5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard | Sonstiges: Oeko-Tex Standard 100 certificate



Taschenfederkern im Sitz



Funktionen:

Bis 110 kg Körpergewicht

2D-Armlehne

Gewichts-einstellung

Synchron-Mechanik mit Schiebesitz

Arretierung in 4 Positionen

Taschen-federkern

Sitztiefen-verstellung


Verstellbare Kopfstütze





Vorschlagsfarbe: CSE13

Technische Beschreibung

1. Maße/Gewicht




X-LINE SWIVEL CHAIR MESH



X-LINE COUNTER SWIVEL CHAIR MESH



X-LINE SWIVEL CHAIR UPH/P



X-LINE COUNTER SWIVEL CHAIR UPH/P



| Modell | Maße (mm) | | | | | | | | | | | | | | Gewicht (kg) |
|--|-----------|---------|-----|-----|-----------|-----|-----|---------|-----|---|-----|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | I | M | N | |
| X-LINE SWIVEL CHAIR MESH ER/ERN/ERF-ST GL-STD TS30 (ST56) ESH60/ESH60 | 415-535 | 435-535 | 480 | 460 | 1055-1255 | 455 | 595 | 650-710 | 735 | - | 670 | - | - | - | ER/ERN-ST: 14 (14,4) ERF-ST: 14,3 (14,7) |
| X-LINE SWIVEL CHAIR MESH SA3-ST GL-STD TS30 (ST56) ESH60/ESH60 | 415-535 | 440-540 | 480 | 460 | 1055-1255 | 455 | 595 | 650-710 | 735 | - | 670 | - | - | - | 14,4 (14,8) |
| X-LINE SWIVEL CHAIR UPH/P ER/ERN/ERF-ST GL-STD TS30 (ST56) ESH60/ESH60 | 415-535 | 435-535 | 480 | 460 | 1045-1245 | 445 | 575 | 635-695 | 735 | - | 670 | - | - | - | ER/ERN-ST: 15,3 (15,7) ERF-ST: 15,6 (16,0) |
| X-LINE SWIVEL CHAIR UPH/P SA3-ST GL-STD TS30 (ST56) ESH60/ESH60 | 415-535 | 440-540 | 480 | 460 | 1045-1245 | 445 | 575 | 635-695 | 735 | - | 670 | - | - | - | 15,7 (16,1) |
| X-LINE COUNTER SWIVEL CHAIR MESH ER-ST TS30 (ST56) KSH/KSHH | 560-690 | 435-535 | 480 | 460 | 1200-1400 | 455 | 595 | 650-710 | 735 | - | 670 | - | - | - | 16,2 (16,6) |
| X-LINE COUNTER SWIVEL CHAIR MESH SA3-ST TS30 (ST56) KSH/KSHH | 560-690 | 440-540 | 480 | 460 | 1200-1400 | 455 | 595 | 650-710 | 735 | - | 670 | - | - | - | 16,6 (17,0) |
| X-LINE COUNTER SWIVEL CHAIR MESH ER-ST TS30 (ST56) GB/GBF | 570-700 | 435-535 | 480 | 460 | 1210-1410 | 455 | 595 | 650-710 | 735 | - | 670 | - | - | - | 16,1 (16,5) |
| X-LINE COUNTER SWIVEL CHAIR MESH SA3-ST TS30 (ST56) GB/GBF | 570-700 | 440-540 | 480 | 460 | 1210-1410 | 455 | 595 | 650-710 | 735 | - | 670 | - | - | - | 16,5 (16,9) |
| X-LINE COUNTER SWIVEL CHAIR UPH/P ER-ST TS30 (ST56) KSH/KSHH | 560-690 | 435-535 | 480 | 460 | 1190-1390 | 445 | 575 | 635-695 | 735 | - | 670 | - | - | - | 17,5 (17,9) |
| X-LINE COUNTER SWIVEL CHAIR UPH/P SA3-ST TS30 (ST56) KSH/KSHH | 560-690 | 440-540 | 480 | 460 | 1190-1390 | 445 | 575 | 635-695 | 735 | - | 670 | - | - | - | 17,9 (18,3) |

A – Sitzhöhe

B – Sitztiefe

C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite

E – Gesamthöhe

F – Rückenlehnenbreite

G – Rückenlehnenlänge

H – Rückenlehnenhöhe

I – Kopfstützenhöhe

J – Außendurchmesser des Fußkreuzes

K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe

M – Kopfstützenbreite

N – Kopfstützenhöhe



| Modell | Maße (mm) | | | | | | | | | | | | | | Gewicht (kg) |
|---|-----------|---------|-----|-----|-----------|-----|-----|---------|-----|---|-----|---------|-----|-----|--------------|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | I | M | N | |
| X-LINE COUNTER SWIVEL CHAIR UPH/P ER-ST TS30 (ST56) GB/GBF | 570-700 | 435-535 | 480 | 460 | 1200-1400 | 445 | 575 | 635-695 | 735 | - | 670 | - | - | - | 17,4 (17,8) |
| X-LINE COUNTER SWIVEL CHAIR UPH/P SA3-ST TS30 (ST56) GB/GBF | 570-700 | 440-540 | 480 | 460 | 1200-1400 | 445 | 575 | 635-695 | 735 | - | 670 | - | - | - | 17,8 (18,2) |
| HEADREST HRUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180-255 | 275 | 160 | 0,9 |
| HEADREST HRMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185-245 | 270 | 150 | 0,5 |

- A – Sitzhöhe
- B – Sitztiefe
- C – Sitzflächentiefe
- D – Sitzbreite
- E – Gesamthöhe
- F – Rückenlehnenbreite
- G – Rückenlehnenlänge
- H – Rückenlehnenhöhe
- I – Kopfstützenhöhe
- J – Außendurchmesser des Fußkreuzes
- K – Fußkreuzbreite
- L – Gesamttiefe
- M – Kopfstützenbreite
- N – Kopfstützenhöhe



| Armlehnen | Maße (mm) | | | | | Gewicht (kg) |
|-------------|-----------|-----|-----|---------|---------|--------------|
| | Z | Y | X | W | V | |
| R46-B/B/BPU | 170-270 | 215 | 90 | 430-520 | 610-700 | 2,6 |
| R37-BL/B/B | 180-280 | 235 | 100 | 380-530 | 580-730 | 3,1 |
| R37-POL/B/B | 180-280 | 235 | 100 | 380-530 | 580-730 | 3,4 |

- Z – Armlehnenhöhe
- Y – Armlehnenlänge
- X – Armlehnenbreite
- W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen
- V – Gesamtbreite der Armlehnen

2. Materialien / Ausführungen

2.1. Fußkreuz

2.1.1. Bürodrehstühle und Counter-Drehstühle

Fußkreuz:

- Ø 735 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus schwarzem Polyamid (TS30),
- Ø 735 mm, fünfarmiges Fußkreuz, aus Aluminium pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz (ST56-BL),
- Ø 735 mm, fünfarmiges Fußkreuz, aus poliertem Aluminium (ST56-POL).

Fußstütze (standardmäßig für Counter-

- Drehstühle) – Fußring, Ø 500 mm Durchmesser, aus verchromter Stahlrundrohr Ø 16 x 1,5 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium, pulverbeschichtet in Schwarz, höhenverstellbar mittels Drehknopf.

2.2. Rollen / Gleiter

2.2.1. Bürodrehstühle

- Ø 60 mm Rollen, aus schwarzem Kunststoff, standardmäßig für Teppichböden (ESH60),

jeweils lastabhängig gebremst, oder optional für Hartböden (ESH60).

2.2.2. Counter-Drehstühle

Rollen:

- Ø 50 mm Lastbremsrollen in Schwarz aus Kunststoff standardmäßig für Teppichböden (KSH) oder optional für Hartböden (KSHH).

Gleiter:

- schwarze Gleiter aus Kunststoff für Teppichböden (GB) oder für Hartböden (GBF) – beide als Option.

2.3. Mechanik

SA3-ST Synchronmechanik – Funktion:

- Wippfunktion – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
- Maximaler Öffnungswinkel der Rückenlehne 20°,
- Maximaler Sitzneigungswinkel 6,5°,
- Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen,
- Automatische Verstellung der Rückenlehenwiderstand an das Körpergewicht des Benutzers mit der Möglichkeit einer zusätzli-

chen Einstellung mittels Drehknopf unter dem Sitz,

- Sitztiefenverstellung 100 mm, arretierbar in 11 Positionen,
- Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne
- stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder.

ER-ST – Advanced Synchro-Mechanik – Funktion:

- Wippfunktion – Synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
- Öffnungswinkel der Rückenlehne (23°) synchron zu Neigungswinkel des Sitzes (10°),
- Rückenlehenarretierung in 5 Positionen,
- stufenlose Gewichtsverstellung in 7 Positionen mittels Drehknopf auf der rechten Seite unter dem Sitz,
- Sitztiefenverstellung 100 mm, Sitzarretierung in 11 Positionen,
- negative Sitzneigeeinstellung (2°), verhält sich synchron zur Neigung der Rückenlehne (5°), dies garantiert eine optimale Unterstützung des Benutzer-Rückens in jeder geeignete Stuhl-Position – optional (ERN-ST),
- negative Sitzneigeeinstellung (5°), verhält

sich unabhängig von der Bewegungsablauf der Rückenlehne: arretierbar bei (-5°) oder Sitzwippfunktion im Bereich von (-5°- 0°) – optional (ERF ST),

- Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne
- stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder.

2.4. Sitz, Rückenlehne, Kopfstütze

Sitz

Gepolsterter Sitz – Sitzeinleger und Sitzabdeckung aus Polypropylen (PP), ummantelt mit Formschaum, Stärke 59 mm und Raumgewicht 55 – 60 kg/m³.

Optional Taschenfederkern im Formschaum (SE-SP).

Nicht verfügbare Ausführungen: Rivet, Valencia, Remix 3, Fine leather SD, Fine leather LE, Nappa leather.

Gepolsterter Sitz mit Seitenböden – Sitzeinleger und Sitzabdeckung aus Polypropylen (PP), ummantelt mit Formschaum, Stärke 59 mm und Raumgewicht 55 – 60 kg/m³.

Seitenböden und Sitz optional mit der gleichen Stoffart oder optional mit 3D Komfortnetz Runner bezogen (SE-SD).

Rückenlehne

Gepolsterte Rückenlehne (UPH/P) – Einleger aus Polypropylen (PP) ummantelt mit Formschaum, Stärke 32-45 mm und Raumgewicht 65 kg/m³. Rückenlehnenabdeckung aus schwarzem Polypropylen (PP).

Seitenböden und Rückenlehne optional mit der gleichen Stoffart oder mit 3D Komfortnetz Runner bezogen (BA-SD).

Höhenverstellung im Bereich von 60 mm, einstellbar in 8 Positionen mittels eines Druckknopfs an der Rückenlehnenunterseite.

NetZRückenlehne (MESH) – Rahmen aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF). Es sind 3 verschiedene Ausführungen erhältlich:

MC – 3D Netzstoff,

MV – halbtransparenter Netzstoff

RN – 3D Komfortnetz Runner.

Höhenverstellung im Bereich von 60 mm, einstellbar in 7 Positionen mittels eines Druckknopfs an der Rückenlehnenanbindung.

Manuelle Lordosenstütze in der Rückenlehne integriert (erhältlich für gepolsterte Rückenlehne mit Abdeckung UPH/P) – Tiefenverstellung im Bereich von 15 mm mittels Drehknopf (LSD2).

Manuelle Lordosenstütze (erhältlich für NetZRückenlehne [MESH]) – magnetische Lordosenstütze bestehend aus zwei Elementen aus weichem Polyurethan (PU) in der Farbe Schwarz mit Magneten in der Innenseite – Höhen – und Tiefenverstellung (LUH2).

Kopfstütze

Verstellbare, gepolsterte Kopfstütze (HRMA) – Einleger aus glasverstärktem Polyamid (PA + GF), bezogen mit Schnittschaum, Stärke 10 mm und Raumgewicht 35 kg/m³.

Verstellbereich der Kopfstütze: Höhe 75 mm, Kopfstütze schwenkbar 70°.

Verstellbare, Netzkopfstütze (erhältlich für NetZRückenlehne [MESH]) – Einleger aus glasverstärktem Polyamid (PA + GF).

Verstellbereich der Kopfstütze: Höhe 75 mm, Kopfstütze schwenkbar 70° (HRMA).

3. Armlehnen

2D-Armlehnen (R46) – aus schwarzem glasverstärktem Polyamid (PA + GF) mit weichen Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz.

Verstellbereich der Armlehnen: Höhe 100 mm, Breite 90 mm.

4D-Armlehnen (R37) – aus schwarzem glasverstärktem Polyamid (PA + GF) mit weichen Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz oder aus schwarzem glasverstärktem Polyamid (PA + GF) und poliertes Aluminium mit weichen Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz.

Verstellbereich der Armlehnen: Höhe 100 mm, Breite 90 mm, Pad tiefenverstellbar 40 mm, Pad schwenkbar 360°.

4. Verpackung

Bürodrehstuhl

Stuhl teilweise montiert L-shape-Kartonverpackung (PACK-L), 1 Stück pro Karton, optional 6 Stück auf einer Palette.

Die Karton enthält 3 Teile:

- Sitz montiert mit Mechanik, Rückenlehne und Armlehnen,
- Fußkreuz mit montierten Rollen,
- Gasfeder.

Stuhl teilweise montiert, kompakte Kartonverpackung (Abmessungen für den Versand per Kurier angepasst) (PACK-A1) 1 Stück pro Karton, optional 8 Stück auf einer Palette.

Die Karton enthält 5 Teile:

- Sitz montiert mit Mechanik und Armlehnen,
- Rückenlehne oder Rückenlehne mit montierter Kopfstütze (bei der Version mit Kopfstütze),
- Fußkreuz,
- Rollen,
- Gasfeder.

Stuhl komplett montiert Kartonverpackung (PACK-ASM), 1 Stück pro Karton, optional 4 Stück auf einer Palette.

Counter-Drehstuhl

Stuhl komplett montiert (PACK-ASM), 1 Stück pro Karton, optional 4 Stück auf einer Palette.

5. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel (für ausgewählte Produktkonfigurationen)

- GS Sicherheitszertifikat – ausstehend,
- Ergonomie-Zertifikat – ausstehend,
- Blauer Engel Zertifikat – ausstehend.

6. Regeln zur Kombination der Stoffe

Die Polsterart ist bei jedem Polsterelement gleich.

Die Ausführungsart der Netzkopfstütze entspricht der NetZRückenlehnen-Ausführung.

Seitenböden:

- die Seitenböden aller gepolsterten Elementen sind aus der gleichen Polsterart und –farbe,
- Seitenböden sind aus der gleichen Polsterart wie das gegebene Polsterelement oder aus dem Runner 3D-Netzgewebe.