

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Neo von Hülsta - Sideboard 42112 seidengrau auf Metallgestell

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

NEO WOHNEN





NEO WOHNEN

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Programmeinführung, Ausführungs- übersichten, wichtige Hinweise	2-5
Konzeption und Gestaltungsmöglichkeiten	6
Vorschlagskombinationen	7-11
1 - 12 Raster Elemente	12-30
1 - 3 Raster Lowboards	32-37
2 - 3 Raster Medien-Lowboards	38-41
Media-Zubehör für Lowboards	42-43
Nutzmaße von Lowboards, Kabelmanagement bei Lowboards	44-45
Media-Paneele, Zubehör für Media-Paneele, Flachbildschirmhalter	46-48
4 und 6 Raster Side- und Highboards	50-55
2 Raster Hängerelemente	56-57
Planungshilfe freie Aufrasterung	58-59
Korpuselemente	60-65
Mittelseiten, Konstruktionsböden, Einlege- böden, offene Fächer, Metallgestelle, Abdeckplatten	66-70
Fronten – Schubladen, Klappen, Türen	71-79
Rückwandverblendungen (Raumteiler)	80-83
Wangen, Zubehör für Wangen	84-87
Zubehör für (Korpus-) Elemente	88-91
Beleuchtung, Funkfernbedienung	92-93
Wandsteckborde, Winkelborde	94
Speisezimmer, Couchtische	95
Skizzier-Raster	97
Allgemeine Informationen:	
Sonderanfertigungen, Sonderartikel	98-99
Schaltmöglichkeiten für Beleuchtung	100-101
Kabeldurchlässe	102
Wichtige Hinweise: Wandbeschaffenheit / Montagehinweise	103

Das Update des Wohnens

Die puristische Formsprache ist für Neo typisch. Das Design setzt auf grifflose Fronten und klare Konturen. Es passt sich mühelos jedem Lebensstil, dem persönlichen Geschmack und der jeweiligen Wohnsituation an. Die Vielfalt der Maße und Typen macht die individuelle Planung besonders leicht. Neo ist entworfen für Menschen, die besonderen Wert auf Individualität, Komfort und anspruchsvolle Funktionalität legen. Stilistisch beherrscht Neo ein breites Spektrum von sachlich bis wohnlich warm.

Konzentration auf das Wesentliche:

Neo trägt unverkennbar die Design-Handschrift des Hauses hülsta. Die schnörkellose Klarheit passt perfekt zu minimalistischen Einrichtungstrends, die konsequent auf Überflüssiges verzichten.

Maximale Planungsfreiheit:

Neo bietet viele verschiedene Elemente in unterschiedlichen Maßen, die gestellt, gestapelt oder auch gehängt werden können. Die Fronten können offen bleiben oder mit Türen, Klappen sowie Schubladen versehen werden. Ergänzt wird die Typenvielfalt durch Wangensystem und Paneele.

Vielfalt der Oberflächen:

Die Palette an Ausführungen reicht bei Neo von Lack über Hochglanzlack in verschiedenen Farben bis zu Holz. Damit lassen sich vollkommen individuelle Anmutungen erzielen. Korpus und Front können in derselben Ausführung oder im Materialmix geplant werden.

Funktionelle Finesse:

Design und Zweck gehören bei Neo zusammen. Grifflose Fronten von Schubladen, Türen und Klappen öffnen sich mit bequemer Push-to-open-Technik. Spezialbeschläge erlauben die freie Planung hängender Elemente in allen Größen. Durch das vielfältige Schubladenzubehör für CDs, Besteck und vieles mehr, wird der Stauraum optimal genutzt.

Integrierte Medienfunktionen:

Mit Neo lassen sich alle Wünsche an zeitgemäßen Mediengenuss auf die wohnliche Art erfüllen. Mediapaneele und -lowboards sorgen für exzellente Medienerlebnisse.

Ausführungsübersichten

Ausführungs-Nr.	Korpus, Fronten, Paneele, Rahmen der offenen Fächer, Winkelborde	Preisgruppe	Ausführungs-Nr.	offene Fächer (innen), Wangen und Borde, Wandsteckborde, Rückwände	Preisgruppe	Ausführungs-Nr.	Abdeckplatten	Preisgruppe
1058 0299 1685 2208	Lack reinweiß Lack weiß Lack grau Lack seidengrau	I I I I	1058 0299 1685 2208	Lack reinweiß Lack weiß Lack grau Lack seidengrau	I I I I	1058 0299 1685 2208	Lack reinweiß Lack weiß Lack grau Lack seidengrau	I I I I
1260 1529 2205 1002 1696 2200	Natureiche Kernnussbaum Hochglanzlack reinweiß * Hochglanzlack weiß * Hochglanzlack grau * Hochglanzlack seidengrau *	II II II II II II	1260 1529	Natureiche Kernnussbaum	II II	1260 1529 2205 1002 1696 2200	Natureiche Kernnussbaum Hochglanzlack reinweiß Hochglanzlack weiß Hochglanzlack grau Hochglanzlack seidengrau	II II II II II II
RALM	Individuelle Farbwahl nach dem RAL-Farbsystem - Mattlack	III	RALM	Individuelle Farbwahl nach dem RAL-Farbsystem - Mattlack	III	RALM	Individuelle Farbwahl nach dem RAL-Farbsystem - Mattlack	III
RALH	Individuelle Farbwahl nach dem RAL-Farbsystem - Hochglanzlack *	IV				RALH	Individuelle Farbwahl nach dem RAL-Farbsystem - Hochglanzlack	IV
* Der Innenkorpus bei Hochglanzlackausführungen ist in der jeweiligen Farbe matt lackiert.						1749 1699 1698 2297	Glas hinterlackiert reinweiß Glas hinterlackiert weiß Glas hinterlackiert grau Glas hinterlackiert seidengrau	
Ausführungswechsel Farbkombinationen innerhalb einzelner Typen sind möglich. Geben Sie in diesem Fall die Modell-Nr. deutlich und separat im Auftrag an! Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet.						2369 2370 2268 2483 2484 2485 2270	Keramik zaha stone Keramik storm nero Keramik calacatta Keramik grigia Keramik shilin slate Keramik umbra marron Keramik pulpis	
Individuelle Farbwahl nach dem RAL-Farbsystem						NEU NEU NEU		


Das RAL-Farbsystem

Nahezu jede Wunschfarbe und Farbkombination selbst bestimmen – mit dem RAL-Farbsystem geht das ganz einfach. Als RAL-Farbe bezeichnet man normierte Farben, die einer eindeutigen Nummer zugeordnet sind und in einer Reihe von weltweit eingesetzten Farbsystemen und Farbkatalogen zum Einsatz kommen. Egal für welche Farbe Sie sich entscheiden: in dieser Kollektion von hülsta findet jeder Farbtrend die ideale Anwendung.

Hinweis zum „Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)

Die Anforderungen des „Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels können bei Lackfarben der Preisgruppen III und IV je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommission) ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!

Optionale Knöpfe für Fronten

Standardmäßig werden alle Fronten ohne Knöpfe geliefert (hülsta-Push-to-open). Es besteht jedoch die Möglichkeit, Fronten mit Knöpfen auszustatten (ohne Mehrpreis; Ausnahme: Knöpfe nicht möglich bei kompletten Glasfronten oder Fronten mit Glasausschnitten). Pro Front wird bei Schubladen und Klappen ein Knopf eingesetzt, ab einer Breite von 105,6 cm zwei Knöpfe. hülsta-Push-to-open entfällt, wenn optionale Knöpfe eingesetzt werden. Werden Schubladen mit Knöpfen ausgestattet, werden diese mit hülsta-SoftFlow auf Unterflurkugelführung mit Vol্লাuszug und gedämpftem Selbsteinzug geliefert. Bitte die Typennummer und die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!		
Knopf G001 Edelstahloptik  Type G001	Knopf G002 Lack reinweiß Lack weiß Lack grau Lack seidengrau Strukturlack anthrazit Natureiche Kernnussbaum Edelstahloptik Chrom hochglänzend  Type G002	Knopf G003 Natureiche Kernnussbaum Edelstahloptik  Type G003

Wichtige Hinweise

Ausführungswechsel:
Farbkombinationen innerhalb einzelner Typen sind möglich. Geben Sie in diesem Fall die Modell-Nr. deutlich und separat im Auftrag an! Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet.

Klarglasfronten:
Glastüren und -klappen mit Füllung aus Klarglas auf lackiertem Aluminiumrahmen. **Rückseitige Randlackierung** der Klarglastüren und -klappen wahlweise in reinweiß, weiß, grau oder seiden-grau. Der Aluminiumrahmen ist grundsätzlich in der gleichen Farbe lackiert wie die rückseitige Randlackierung der Klarglastüren und -klappen. **Bitte geben Sie bei Bestellung von Typen mit Klarglastüren und -klappen unbedingt die Farbe der rückseitigen Randlackierung an!**

Glas-Einlegeböden:
Glas-Einlegeböden hinter Fronten sind aus Klarglas.

Glas-Abdeckplatten:
Bitte geben Sie bei Bestellung von hinterlackierten Glas-Abdeckplatten unbedingt die gewünschte Ausführung an!

Keramik-Abdeckplatten:
Bitte geben Sie bei Bestellung von Keramik-Abdeckplatten unbedingt die gewünschte Ausführung an!

Offene Glasfächer:
Offene Glasfächer mit Seiten aus Klarglas, oberer und unterer Boden sowie Rückwand in Holz-/ Lackausführung. Werden Elemente oberhalb der offenen Glasfächer eingeplant, müssen diese mit einem Hängebeschlag befestigt werden.

Metallgestelle:
Metallgestelle in Chrom hochglänzend (Metallgestell A) bzw. in Chrom hochglänzend und Struktur-lack anthrazit (Metallgestell B). **Bitte geben Sie bei Bestellung von Metallgestell B unbedingt die gewünschte Ausführung an!**

Standard-Innenausstattung:
Hinter Holztüren sind im Abstand von 2 Rastern Holz-Einlegeböden und hinter Türen mit Klarglasfront und rückseitiger Randlackierung sowie bei Türen mit Klarglasausschnitt hinter dem Klarglasausschnitt Glas-Einlegeböden eingeplant.

Stoffbespannte Klappen:
Stoffbespannte Klappen wahlweise in den Ausführungen schwarz, weiß oder silber. **Bitte deutlich im Auftrag angeben!**

Schubkastenzargen grundsätzlich in grau

Hängeelemente:
Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.

Gestapelte Elemente:
Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.

Kombinationen von bodenstehenden und hängenden Elementen:
Werden bodenstehende und hängende Elemente innerhalb einer Möbelplanung kombiniert, dürfen bauseits im Bereich der bodenstehenden Elemente keine Sockelleisten vorhanden sein bzw. müssen entfernt werden.

Max. Belastung:
Max. Belastung von Holz- und Glasböden, Holz- und Glasborden (bis 70,4 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg
Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (zwischen 70,4 und 105,6 cm Breite): 15 kg
Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (ab 105,6 cm Breite): 10 kg
Max. Belastung von Abdeckplatten: 35 kg pro laufendem Meter für bodenstehende Elemente.

Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen im Innenteil, die generellen Belastungsangaben für Hängeelemente sowie die wichtigen Hinweise insbesondere zur Wandbeschaffenheit am Ende dieser Typenliste.

hülsta-Push-to-open/hülsta-SoftFlow:
Schubladen und Klappen mit hülsta-Push-to-open. Alle Schubladen auf Unterflurkugelführung als Vollauszug. Werden Schubladen mit Knöpfen ausgestattet, werden diese mit hülsta-SoftFlow auf Unterflurkugelführung mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug geliefert.

Raumteiler / Rückwandverblendung

Low-, Side- und Highboards in 45,0 und 52,0 cm Tiefe sind als Raumteiler einplanbar.

1 bis 6 Raster (Korpus-) Elemente, die als Einzeltype oder in einer Kombinationen aus mehreren Einzeltypen mindestens 140,8 cm breit sind, sind in 45,0 und 52,0 cm Tiefe als Raumteiler einplanbar.


Bei fest definierten Einzeltypen als Raumteiler wird die Rückseite, wenn nicht anders im Auftrag angegeben, standardmäßig in Türenoptik verkleidet.

Die Rückwandverblendung ist bei 6 Raster Höhe ab einer Breite von 105,6 cm in der Mitte geteilt.

Die Rückwandverblendung ist ausschließlich in Frontausführung lieferbar.


Informationen zu den Zeichnungen

Mittelseiten hinter Klappen/Glasklappen
Hinter Klappen/Glasklappen mit den Frontbreiten ab 123,2 cm werden Mittelseiten eingesetzt. In den Zeichnungen werden die Mittelseiten durch gestrichelte Linien angedeutet oder sind hinter Glasklappen sichtbar dargestellt.



Geteilte Schubkastenzargen
Bei den Schubladen mit den Frontbreiten ab 123,2 cm werden geteilte Schubkastenzargen eingesetzt (in den Zeichnungen werden die Mittelseiten durch gestrichelte Linien angedeutet). Damit Sie das passende Zubehör für die Schubladen einplanen können, werden die Frontbreiten der Schubladen an den Zeichnungen der Elemente abgebildet.

Mittelseiten hinter Türen/Glastüren
Hinter Türen/Glastüren mit den Frontbreiten ab 105,6 cm werden Mittelseiten eingesetzt. In den Zeichnungen werden die Mittelseiten durch gestrichelte Linien angedeutet oder sind hinter Glastüren sichtbar dargestellt.



Bezeichnungsreihenfolgen
Die Bezeichnungsreihenfolgen der Fronten erfolgen von links nach rechts und/oder von oben nach unten.



Wandbefestigung

Wichtige Hinweise: Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung der Möbel verantwortlich. Daher sollte diese Wandbefestigung auch nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet. Für andere Baustoffe (siehe separate Baustofftabelle im Kapitel Wandbeschaffenheit) bieten wir ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien. Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

Hängenelemente / gestapelte Elemente

Werden die 1 und 2 Raster Elemente sowie Lowboards als Hängenelemente eingeplant, so darf die Zuladung je Element von maximal 15 kg pro Meter aus statischen Gründen nicht überschritten werden! Max. Belastung 15 kg pro Meter:

35,2 cm Breite: 5,0 kg
52,8 cm Breite: 7,5 kg
70,4 cm Breite: 10,0 kg
105,6 cm Breite: 15,0 kg
140,8 cm Breite: 20,0 kg
158,4 cm Breite: 20,0 kg
176,0 cm Breite: 25,0 kg
211,2 cm Breite: 30,0 kg
246,4 cm Breite: 30,0 kg

Werden die 4 bis 12 Raster Elemente, Side- oder Highboards als Hängenelemente eingeplant, so darf die Zuladung je Element von maximal 40 kg aus statischen Gründen nicht überschritten werden!

Die Hängenelemente dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet.

Bitte berücksichtigen Sie 2,0 cm Montageluft nach oben, um Elemente einhängen zu können.

Werden Elemente als Hängenelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.

Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängenelemente

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängenelemente

Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängenelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

3

4

Auslieferungshinweise

Auslieferungshinweise:
Der Großteil der Elemente wird standardmäßig **komplett verleimt** geliefert, der Korpus ist dementsprechend **nicht demontierbar**. Es gelten jedoch **Ausnahmen**:

1

Einige Korpusse werden komplett geliefert, können jedoch beim Endkunden **in Einzelteile demontiert werden**. Diese Typen sind in der Typenliste mit **1** gekennzeichnet.

2

Einige Korpusse werden aufgrund ihrer Abmessung **in Einzelteilen zerlegt** geliefert. Diese Typen sind in der Typenliste mit **2** gekennzeichnet.

Die Fronten mit der Ziffer **2** werden separat mitgeliefert und sind somit immer (de-)montierbar.

Konzeption und Gestaltungsmöglichkeiten


Kombination mit Elementen

2x 12 Raster Element mit Tür/Glastür

1x 4 Raster Sideboard mit 6 Schubladen

1x Metallgestell für 4 Raster Sideboard

2x Wandsteckbord



Kombination mit Elementen und Wangen

1x 8 Raster Element mit Tür

1x Abdeckplatte für 8 Raster Element


3x 8 Raster Wange

1x 6 Raster Wange

13x Holz-Einhängebord für (Hänge-) Wangen

1x 2 Raster Lowboard: bodenstehend mit 1 Schublade links, stoffbespannter Rahmenfront in schwarz (für Lautsprecher) in der Mitte und 1 Klappe rechts

1x 2 Raster Hängeelement mit Klappe



Kombination mit Elementen und Wangen

1x Wandsteckbord mit LED-Beleuchtung

1x 2 Raster Hängeelement mit 2 Klappen, mittig 2 Schubladen

1x 2 Raster Lowboard mit 2 Schubladen

1x 2 Raster Eckplatte inkl. vertikaler Blende

1x 2 Raster Lowboard mit 1 Klappe


3x 8 Raster Wange

1x 6 Raster Wange

13x Holz-Einhängebord für Wangen

1x 8 Raster Element mit Tür

1x Abdeckplatte für 8 Raster Element



Kombination mit Elementen, Media-Paneel und Hängewangen


5x 8 Raster Hängewange

20x Holz-Einhängebord für (Hänge-) Wangen







1x 2 Raster Lowboard mit 4 Schubladen

1x 6 Raster Media-Paneel mit Flachbildschirmhalter, z.B. THIN 515

1x Media-Paneelbord









Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.


			
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980027 980127 - - - -	wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980028 980128 - - - -
			
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980029 980129 - - - -	wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980030 980130 - - - -
			
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980031 980131 - - - -	Preisgr. I II III IV	980032 - - - -

Vorschlagskombinationen


Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

			
Preisgr. I II III IV	980035 - - - -	Preisgr. I II III IV	980036 - - - -
			
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980026 980126 - - -	wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980002 980102 - - -
			
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980033 980133 - - -	wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980034 980134 - - -


Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.




wie Abb. spiegelb. Preisgr.	980009 980109
I	-
II	-
III	-
IV	-




wie Abb. spiegelb. Preisgr.	980010 980110
I	-
II	-
III	-
IV	-




wie Abb. spiegelb. Preisgr.	980011 980111
I	-
II	-
III	-
IV	-



wie Abb. spiegelb. Preisgr.	980012 980112
I	-
II	-
III	-
IV	-









wie Abb. spiegelb. Preisgr.	980004 980104
I	-
II	-
III	-
IV	-









wie Abb. spiegelb. Preisgr.	980014 980114
I	-
II	-
III	-
IV	-

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

			
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980003 980103 - - - -	wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980016 980116 - - - -
			
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980005 980105 - - - -	wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980006 980106 - - - -
			
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980019 980119 - - - -	wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980020 980120 - - - -

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

			
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980021 980121 - - - -	wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980022 980122 - - - -
			
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980023 980123 - - - -	wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980024 980124 - - - -
			
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980025 980125 - - - -	wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV	980018 980118 - - - -

1 Raster Elemente

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite **88-93**

1 Raster Elemente 17,6 cm hoch (19,4 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 33,0 oder 45,0 cm tief		1 Schublade							
									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		13831	1381	15831	1581	17831	1781	110831	11081
		Preisgr.							
		I	-	-	-	-	-	-	-
		II	-	-	-	-	-	-	-
		III	-	-	-	-	-	-	-
		IV	-	-	-	-	-	-	-
Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente: Max. Belastung 15 kg pro Meter: 35,2 cm Breite: 5,0 kg 52,8 cm Breite: 7,5 kg 70,4 cm Breite: 10,0 kg 105,6 cm Breite: 15,0 kg		1 Klappe							
									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten	
		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		13838	1388	15838	1588	17838	1788	109838	10988
		Preisgr.							
		I	-	-	-	-	-	-	-
		II	-	-	-	-	-	-	-
		III	-	-	-	-	-	-	-
		IV	-	-	-	-	-	-	-

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	4352	4528	4704	4105













1 Raster offene Glasfächer

NEO

1 Raster offene Glasfächer 17,6 cm hoch 33,0 oder 45,0 cm tief

Oberhalb und unterhalb der offenen Glasfächer müssen weitere Elemente bzw. eine Abdeckplatte eingeplant werden. Elemente, die oberhalb der offenen Glasfächer eingeplant werden, müssen mit einem Hängebeschlagn befestigt werden.

Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!

									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		1395	1394	1595	1594	1795	1794	11095	11094
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-
									
		mit 1 Glas-Mittelseite		mit 1 Glas-Mittelseite		mit 2 Glas-Mittelseiten		mit 2 Glas-Mittelseiten	
		105,6 cm breit		140,8 cm breit		140,8 cm breit		158,4 cm breit	
wie Abb. spiegeln. Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		110951 110952	110941 110942	11495	11494	114951 114952	114941 114942	11595	11594
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-
									
		mit 2 Glas-Mittelseiten		mit 2 Glas-Mittelseiten		mit 3 Glas-Mittelseiten		mit 2 Glas-Mittelseiten	
		176,0 cm breit		176,0 cm breit		211,2 cm breit		211,2 cm breit	
wie Abb. spiegeln. Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		11795	11794	117951 117952	117941 117942	12195	12194	121951	121941
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Raster Elemente		Zubehör und Beleuchtung: siehe Seite 88-93							
2 Raster Elemente 35,2 cm hoch (37,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 33,0 oder 45,0 cm tief									

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.	für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	4170 -	4352 -	4528 -	4704 -	4105 -

2 Raster Elemente

2 Raster Elemente 35,2 cm hoch (37,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 33,0 oder 45,0 cm tief		1 Klappe							
									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten	
		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		23838	2388	25838	2588	27838	2788	209838	20988
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Preisgr. I II III IV		1 Klappe							
									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
		Klappenanschlag oben		Klappenanschlag oben		Klappenanschlag oben		Klappenanschlag oben	
		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		23839	2389	25839	2589	27839	2789	209839	20989
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Preisgr. I II III IV		1 Glasklappe							
									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten	
		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		23834	2384	25834	2584	27834	2784	209834	20984
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Preisgr. I II III IV		1 Glasklappe							
									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
		Klappenanschlag oben		Klappenanschlag oben		Klappenanschlag oben		Klappenanschlag oben	
		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		23835	2385	25835	2585	27835	2785	209835	20985
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

Bei Einplanung als Hängesysteme oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung 15 kg pro Meter:
35,2 cm Breite: 5,0 kg
52,8 cm Breite: 7,5 kg
70,4 cm Breite: 10,0 kg
105,6 cm Breite: 15,0 kg

Hängebeschlagn

Werden Elemente als Hängesysteme eingeplant, so ist ein Hängebeschlagn zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlagn zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	4352	4528	4704	4105












2 Raster offene Glasfächer

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 88-93

2 Raster offene Glasfächer 35,2 cm hoch 33,0 oder 45,0 cm tief

Oberhalb und unterhalb der offenen Glasfächer müssen weitere Elemente bzw. eine Abdeckplatte eingeplant werden. Elemente, die oberhalb der offenen Glasfächer eingeplant werden, müssen mit einem Hängebeslag befestigt werden.

Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!

									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		2395	2394	2595	2594	2795	2794	21095	21094
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-
									
		mit 1 Glas-Mittelseite		mit 1 Glas-Mittelseite		mit 2 Glas-Mittelseiten		mit 2 Glas-Mittelseiten	
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		210951 210952	210941 210942	21495	21494	214951 214952	214941 214942	21595	21594
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-
									
		mit 2 Glas-Mittelseiten		mit 2 Glas-Mittelseiten		mit 3 Glas-Mittelseiten		mit 2 Glas-Mittelseiten	
wie Abb. spiegelb. Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		21795	21794	217951 217952	217941 217942	22195	22194	221951	221941
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-

3 Raster Elemente

NEO

3 Raster Elemente 52,8 cm hoch (54,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 33,0 oder 45,0 cm tief									
1 Tür 									
17,6 cm breit									
Preisgr. I II III IV	33,0 cm tief	45,0 cm tief							
	313311 L 313312 R	31311 L 31312 R							
	-	-							
	-	-							
	-	-							
1 Schublade; 1 Klappe									
   									
35,2 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit									
Preisgr. I II III IV			Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten
		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		33831	3381	35831	3581	37831	3781	309831	30981
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
2 Schubladen									
   									
35,2 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit									
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		33931	3391	35931	3591	37931	3791	310931	31091
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
1 Klappe; 1 Schublade									
   									
35,2 cm breit 52,8 cm breit 70,4 cm breit 105,6 cm breit									
Preisgr. I II III IV			Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten
		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		33631	3361	35631	3561	37631	3761	309631	30961
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente:
Max. Belastung 15 kg pro Meter:
35,2 cm Breite: 5,0 kg
52,8 cm Breite: 7,5 kg
70,4 cm Breite: 10,0 kg
105,6 cm Breite: 15,0 kg


Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.	für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	4170	4352	4528	4704	4105

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 88-93

4 Raster Elemente

70,4 cm hoch
(72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

1 Tür												2 Türen			
															
		17,6 cm breit		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit					
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief				
		413311 L 413312 R	41311 L 41312 R	433311 L 433312 R	43311 L 43312 R	453311 L 453312 R	45311 L 45312 R	473311 L 473312 R	47311 L 47312 R	410331	41031				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2 Schubladen															
															
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit							
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief				
			43831	4381	45831	4581	47831	4781	410831	41081					
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3 Schubladen															
															
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit							
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief				
			43931	4391	45931	4591	47931	4791	410931	41091					
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1 Glastür															
															
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit							
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief				
		434311 L 434312 R	43411 L 43412 R	454311 L 454312 R	45411 L 45412 R	474311 L 474312 R	47411 L 47412 R	410431	41041						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.	für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	4170	4352	4528	4704	4105
	-	-	-	-	-

L/R = Türanschlag links/rechts

D 1. 2024

Wohnen: NEO

6 Raster Elemente

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 88-93

6 Raster Elemente 105,6 cm hoch (107,4 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 33,0 oder 45,0 cm tief											
1 Tür						2 Türen					
17,6 cm breit		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit		3	
Preisgr. I II III IV	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	
	613311 L 613312 R	61311 L 61312 R	632311 L 632312 R	63211 L 63212 R	652311 L 652312 R	65211 L 65212 R	672311 L 672312 R	67211 L 67212 R	610231	61021	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 Schubladen; 1 Tür						2 Schubladen; 2 Türen					
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit			
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief		
		634311 L 634312 R	63411 L 63412 R	654311 L 654312 R	65411 L 65412 R	674311 L 674312 R	67411 L 67412 R	610431	61041		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
3 Schubladen											
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit			
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief		
		63631	6361	65631	6561	67631	6761	610631	61061		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
4 Schubladen											
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit			
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief		
		63731	6371	65731	6571	67731	6771	610731	61071		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-		

Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.	für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	4170	4352	4528	4704	4105
	-	-	-	-	-






L/R = Türanschlag links/rechts

D 1. 2024

Wohnen: NEO

8 Raster Elemente

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 88-93

8 Raster Elemente 140,8 cm hoch (142,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 33,0 oder 45,0 cm tief	1 Tür						2 Türen				
											
	17,6 cm breit		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit		
	Preisgr. I II III IV	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		813311 L 813312 R	81311 L 81312 R	832311 L 832312 R	83211 L 83212 R	852311 L 852312 R	85211 L 85212 R	872311 L 872312 R	87211 L 87212 R	810231	81021
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Türen						4 Türen				
											
	17,6 cm breit		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit		
	Preisgr. I II III IV	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		814311 L 814312 R	81411 L 81412 R	833311 L 833312 R	83311 L 83312 R	853311 L 853312 R	85311 L 85312 R	873311 L 873312 R	87311 L 87312 R	810331	81031
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 Tür; 3 Schubladen						2 Türen; 3 Schubladen				
											
	35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit				
	Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	
			834311 L 834312 R	83411 L 83412 R	854311 L 854312 R	85411 L 85412 R	874311 L 874312 R	87411 L 87412 R	810431	81041	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente: Max. Belastung je Element: 40 kg										

Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.	für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	4170	4352	4528	4704	4105
	-	-	-	-	-

L/R = Türanschlag links/rechts

D 1. 2024

Wohnen: NEO

Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinführungsseiten.












1
2

Montagehinweise für Hängesysteme:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

8 Raster Elemente

NEO

8 Raster Elemente 140,8 cm hoch (142,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 33,0 oder 45,0 cm tief		1 Glastür; 1 Tür				2 Glastüren; 2 Türen			
									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		831341 L 831342 R	83141 L 83142 R	851341 L 851342 R	85141 L 85142 R	871341 L 871342 R	87141 L 87142 R	810134	81014
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 Glastür; 3 Schubladen				2 Glastüren; 3 Schubladen			
									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		832341 L 832342 R	83241 L 83242 R	852341 L 852342 R	85241 L 85242 R	872341 L 872342 R	87241 L 87242 R	810234	81024
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 Glastür				2 Glastüren			
									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		835341 L 835342 R	83541 L 83542 R	855341 L 855342 R	85541 L 85542 R	875341 L 875342 R	87541 L 87542 R	810534	81054
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-

Bei Einplanung als Hängesysteme oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg








Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängesysteme eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	4352	4528	4704	4105

8 Raster Elemente

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite **88-93**

8 Raster Elemente
140,8 cm hoch
(142,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

		1 Tür/Glastür				2 Türen/Glastüren			
		 L		 L		 L		 1 3	
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		833341 L 833342 R	83341 L 83342 R	853341 L 853342 R	85341 L 85342 R	873341 L 873342 R	87341 L 87342 R	810334	81034
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		1 Tür/Glastür				2 Türen/Glastüren			
				 L		 L		 1 3	
				52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
Preisgr. I II III IV				33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
				854341 L 854342 R	85441 L 85442 R	874341 L 874342 R	87441 L 87442 R	810434	81044
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	4352 -	4528 -	4704 -	4105 -

L/R = Türanschlag links/rechts

Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinführungsseiten.

1
2








Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

10 Raster Elemente

NEO

10 Raster Elemente
176,0 cm hoch
(177,8 cm hoch inkl. 1,8 cm
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

1 Tür											2 Türen	
												
17,6 cm breit			35,2 cm breit			52,8 cm breit			70,4 cm breit			105,6 cm breit
Preisgr. I II III IV	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
	1013311 L 1013312 R	101311 L 101312 R	1032311 L 1032312 R	103211 L 103212 R	1052311 L 1052312 R	105211 L 105212 R	1072311 L 1072312 R	107211 L 107212 R	1010231	101021		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Türen											4 Türen	
												
17,6 cm breit			35,2 cm breit			52,8 cm breit			70,4 cm breit			105,6 cm breit
Preisgr. I II III IV	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
	1014311 L 1014312 R	101411 L 101412 R	1033311 L 1033312 R	103311 L 103312 R	1053311 L 1053312 R	105311 L 105312 R	1073311 L 1073312 R	107311 L 107312 R	1010331	101031		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Tür; 3 Schubladen											2 Türen; 3 Schubladen	
												
			35,2 cm breit			52,8 cm breit			70,4 cm breit			105,6 cm breit
Preisgr. I II III IV			33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
			1034311 L 1034312 R	103411 L 103412 R	1054311 L 1054312 R	105411 L 105412 R	1074311 L 1074312 R	107411 L 107412 R	1010431	101041		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bei Einplanung als Hängeelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlagn

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.	für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	4170	4352	4528	4704	4105


10 Raster Elemente

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 88-93

10 Raster Elemente
176,0 cm hoch
(177,8 cm hoch inkl. 1,8 cm
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

1 Glastür; 1 Tür

2 Glastüren; 2 Türen



L

35,2 cm breit




L

52,8 cm breit



L

70,4 cm breit



1

3

105,6 cm breit

Preisgr.
I
II
III
IV

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

1031341 L
1031342 R

103141 L
103142 R

1051341 L
1051342 R

105141 L
105142 R

1071341 L
1071342 R

107141 L
107142 R

1010134

101014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

1 Glastür; 3 Schubladen

2 Glastüren; 3 Schubladen



L

35,2 cm breit




L

52,8 cm breit



L

70,4 cm breit



1

3

105,6 cm breit

Preisgr.
I
II
III
IV

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

1032341 L
1032342 R

103241 L
103242 R

1052341 L
1052342 R

105241 L
105242 R

1072341 L
1072342 R

107241 L
107242 R

1010234

101024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Glastür

2 Glastüren



L

35,2 cm breit



L

52,8 cm breit



L

70,4 cm breit



1

3

105,6 cm breit

Preisgr.
I
II
III
IV

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

1035341 L
1035342 R

103541 L
103542 R

1055341 L
1055342 R

105541 L
105542 R

1075341 L
1075342 R

107541 L
107542 R

1010534

101054

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bei Einplanung als Hängeelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.

für 35,2 cm Breite

für 52,8 cm Breite

für 70,4 cm Breite

für 105,6 cm Breite

4352

4528

4704

4105

-

-

-

-

Austlieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinführungsseiten.

1
2

Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
„Wandbeschaffenheit“!

3
4


10 Raster Elemente

NEO

10 Raster Elemente
176,0 cm hoch
(177,8 cm hoch inkl. 1,8 cm
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

1 Tür/Glastür

2 Türen/Glastüren




L



L



L



1

3

35,2 cm breit

52,8 cm breit

70,4 cm breit

105,6 cm breit

Preisgr.
I
II
III
IV

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

1033341 L
1033342 R

103341 L
103342 R

1053341 L
1053342 R

105341 L
105342 R

1073341 L
1073342 R

107341 L
107342 R

1010334

101034

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Tür/Glastür


2 Türen/Glastüren



L



L



1

3

52,8 cm breit

70,4 cm breit

105,6 cm breit

Preisgr.
I
II
III
IV

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

1054341 L
1054342 R

105441 L
105442 R

1074341 L
1074342 R

107441 L
107442 R

1010434

101044

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bei Einplanung als Hängeelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so
ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente
aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n)
Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen,
wenn das gestapelte Element breiter als das boden-
stehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder
oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.

für 35,2 cm Breite

für 52,8 cm Breite

für 70,4 cm Breite

für 105,6 cm Breite

4352

4528

4704

4105

-

-

-

-

12 Raster Elemente


Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 88-93

12 Raster Elemente

211,2 cm hoch
(213,0 cm hoch inkl. 1,8 cm
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

1 Tür

2 Türen



L

17,6 cm breit



L

35,2 cm breit




L

52,8 cm breit



L

70,4 cm breit



1

3

105,6 cm breit

Preisgr.
I
II
III
IV

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

1213311 L
1213312 R

121311 L
121312 R

1232311 L
1232312 R

123211 L
123212 R

1252311 L
1252312 R

125211 L
125212 R

1272311 L
1272312 R

127211 L
127212 R

1210231

121021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

2 Türen

4 Türen



L

17,6 cm breit



L

35,2 cm breit



L

52,8 cm breit



L

70,4 cm breit



1

3

105,6 cm breit

Preisgr.
I
II
III
IV

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

1214311 L
1214312 R

121411 L
121412 R

1233311 L
1233312 R

123311 L
123312 R

1253311 L
1253312 R

125311 L
125312 R

1273311 L
1273312 R

127311 L
127312 R

1210331

121031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Tür; 3 Schubladen

2 Türen; 3 Schubladen



L

35,2 cm breit




L

52,8 cm breit



L

70,4 cm breit



1

3

105,6 cm breit

Preisgr.
I
II
III
IV

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

1234311 L
1234312 R

123411 L
123412 R

1254311 L
1254312 R

125411 L
125412 R

1274311 L
1274312 R

127411 L
127412 R

1210431

121041

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bei Einplanung als Hängeelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlagn

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlagn zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlagn zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.

für 17,6 cm Breite

für 35,2 cm Breite

für 52,8 cm Breite

für 70,4 cm Breite

für 105,6 cm Breite

4170

4352

4528

4704

4105

-

-

-

-

-

L/R = Türanschlagn links/rechts

D 1. 2024

Wohnen: NEO

Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinführungsseiten.

1
2

Montagehinweise für Hängesysteme:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
„Wandbeschaffenheit“!

3
4


12 Raster Elemente

NEO

12 Raster Elemente
211,2 cm hoch
(213,0 cm hoch inkl. 1,8 cm
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief


1 Glastür; 1 Tür

2 Glastüren; 2 Türen




L

35,2 cm breit




L

52,8 cm breit



L

70,4 cm breit



1

3

105,6 cm breit

Preisgr.
I
II
III
IV

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

1231341 L
1231342 R

123141 L
123142 R

1251341 L
1251342 R

125141 L
125142 R

1271341 L
1271342 R

127141 L
127142 R

1210134

121014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

1 Glastür; 3 Schubladen

2 Glastüren; 3 Schubladen



L

35,2 cm breit



L

52,8 cm breit



L

70,4 cm breit



1

3

105,6 cm breit

Preisgr.
I
II
III
IV

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

1232341 L
1232342 R

123241 L
123242 R

1252341 L
1252342 R

125241 L
125242 R

1272341 L
1272342 R

127241 L
127242 R

1212234

121224

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-


1 Glastür

2 Glastüren




L

35,2 cm breit




L

52,8 cm breit



L

70,4 cm breit



1

3

105,6 cm breit

Preisgr.
I
II
III
IV

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

33,0 cm tief

45,0 cm tief

1235341 L
1235342 R

123541 L
123542 R

1255341 L
1255342 R

125541 L
125542 R

1275341 L
1275342 R

127541 L
127542 R

1210534

121054

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bei Einplanung als Hängesysteme oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängesysteme eingeplant, so
ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente
aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n)
Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen,
wenn das gestapelte Element breiter als das boden-
stehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder
oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.

für 35,2 cm Breite

für 52,8 cm Breite

für 70,4 cm Breite

für 105,6 cm Breite

4352

4528

4704

4105

-

-








-

-

12 Raster Elemente

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 88-93

12 Raster Elemente
211,2 cm hoch
(213,0 cm hoch inkl. 1,8 cm
hohen Sockelverstellern),
33,0 oder 45,0 cm tief

		1 Tür/Glastür				2 Türen/Glastüren			
									
		35,2 cm breit		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit	
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief
		1233341 L 1233342 R	123341 L 123342 R	1253341 L 1253342 R	125341 L 125342 R	1273341 L 1273342 R	127341 L 127342 R	1210334	121034
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		1 Tür/Glastür				2 Türen/Glastüren			
									
		52,8 cm breit		70,4 cm breit		105,6 cm breit			
Preisgr. I II III IV		33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief		
			1254341 L 1254342 R	125441 L 125442 R	1274341 L 1274342 R	127441 L 127442 R	1210434	121044	
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

Bei Einplanung als Hängeelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.

für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
4352	4528	4704	4105
-	-	-	-

L/R = Türanschlag links/rechts

D 1. 2024

Wohnen: NEO










1 Raster Lowboards

Zubehör: siehe Seite 88-90

1 Raster Lowboards
17,6 cm hoch
(19,4 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
33,0; 45,0 oder 52,0 cm tief

inkl. Kabeldurchlass mittig in Rückwand hinter Klappe pro Fach



52,0 cm tiefe Lowboards sind nicht als Hängeelemente einplanbar!

1 Schublade				2 Schubladen				3 Schubladen			
											
105,6 cm breit				140,8 cm breit				176,0 cm breit			
wie Abb. spiegelnb. Preisgr. I II III IV	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief		
	10311	10411	10511	144131	14411	14511	174131	17411	17511		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2 Schubladen				1 Schublade; 1 Klappe							
											
105,6 cm breit				140,8 cm breit				176,0 cm breit			
wie Abb. spiegelnb. Preisgr. I II III IV	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief		
	104231	10421	10521	1442381 1442382	144281 144282	145281 145282	173211 173212	174211 174212	175211 175212		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				1 Klappe							
											
105,6 cm breit				140,8 cm breit				176,0 cm breit			
Preisgr. I II III IV	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief		
	10318	10418	10518	144138	14418	14518	17318	17418	17518		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				2 Klappen							
											
				140,8 cm breit				176,0 cm breit			
wie Abb. spiegelnb. Preisgr. I II III IV				33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief		
				144338	14438	14538	173281 173282	174281 174282	175281 175282		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		

Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente:
Max. Belastung 15 kg pro Meter:
105,6 cm Breite: 15,0 kg
140,8 cm Breite: 20,0 kg
176,0 cm Breite: 25,0 kg
211,2 cm Breite: 30,0 kg
246,4 cm Breite: 30,0 kg












Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.

für 105,6 cm Breite		für 140,8 cm Breite		für 176,0 cm Breite	
4105		4140		4176	
-		-		-	

Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite 90-91

2 Schubladen			3 Schubladen			1 Schublade; 1 offenes Fach; 1 Schublade			1 Schublade; 1 offenes Fach; 1 Klappe		
											
211,2 cm breit			211,2 cm breit			246,4 cm breit			246,4 cm breit		
33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
11311	11411	11511	114331	11431	11531	13332	13432	13532	133321 133322	134321 134322	135321 135322
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Schublade; 1 Klappe											
											
211,2 cm breit			211,2 cm breit			246,4 cm breit					
33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief			
1142311 1142312	114211 114212	115211 115212	113311 113312	114311 114312	115311 115312	133311 133312	134311 134312	135311 135312			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1 Klappe						1 Klappe					
											
211,2 cm breit						246,4 cm breit					
33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief				33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief			
11318	11418	11518				13318	13418	13518			
-	-	-				-	-	-			
-	-	-				-	-	-			
-	-	-				-	-	-			
2 Klappen						2 Klappen					
											
211,2 cm breit						246,4 cm breit					
33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief				33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief			
1143381 1143382	114381 114382	115381 115382				133331 133332	134331 134332	135331 135332			
-	-	-				-	-	-			
-	-	-				-	-	-			
-	-	-				-	-	-			
für 211,2 cm Breite			für 211,2 cm Breite			für 246,4 cm Breite			für 246,4 cm Breite		
4211			4211			4246			4246		
-			-			-			-		














2 Raster Lowboards

Zubehör: siehe Seite 88-90

2 Raster Lowboards
35,2 cm hoch
(37,0 cm hoch inkl. 1,8 cm
hohen Sockelverstellern),
33,0; 45,0 oder 52,0 cm tief

inkl. Kabeldurchlass mittig in Rück-
wand hinter Klappe pro Fach




**52,0 cm tiefe Lowboards sind
nicht als Hängeelemente
einplanbar!**

1 Schublade			2 Schubladen			1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe					
											
105,6 cm breit			140,8 cm breit			176,0 cm breit					
33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief			
204131	20411	20511	244131	24411	24511	273161	274161	275161			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2 Schubladen			1 Schublade; 1 Klappe			2 Schubladen; 1 Klappe					
											
105,6 cm breit			140,8 cm breit			176,0 cm breit			176,0 cm breit		
33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
204331	20431	20531	2442381	244281	245281	273171	274171	275171	273181	274181	275181
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Klappe											
											
105,6 cm breit			140,8 cm breit			176,0 cm breit					
33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief			
20318	20418	20518	244138	24418	24518	27318	27418	27518			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4 Schubladen			2 Klappen								
											
			140,8 cm breit			176,0 cm breit			176,0 cm breit		
			33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
			244231	24421	24521	273211	274211	275211	273191	274191	275191
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bei Einplanung als Hängeelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung 15 kg pro Meter:
105,6 cm Breite: 15,0 kg
140,8 cm Breite: 20,0 kg
176,0 cm Breite: 25,0 kg
211,2 cm Breite: 30,0 kg
246,4 cm Breite: 30,0 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so
ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente
aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n)
Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen,
wenn das gestapelte Element breiter als das boden-
stehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder
oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.

für 105,6 cm Breite		für 140,8 cm Breite		für 176,0 cm Breite		für 176,0 cm Breite	
4105		4140		4176		4176	
-		-		-		-	


Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite 90-91


1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe; 1 Klappe

1 Schublade; 1 offenes Fach; 1 Schublade


1 Schublade; 1 offenes Fach; 1 Klappe



211,2 cm breit



246,4 cm breit



246,4 cm breit

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

213161 213162	214161 214162	215161 215162
-	-	-
-	-	-
-	-	-


23332	23432	23532
-	-	-
-	-	-
-	-	-

233321 233322	234321 234322	235321 235322
-	-	-
-	-	-
-	-	-


1 Schublade; 1 Klappe

2 Schubladen; 1 Klappe


1 Schublade; 1 Klappe



211,2 cm breit



211,2 cm breit



246,4 cm breit

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief


2143311 2143312	214311 214312	215311 215312
-	-	-
-	-	-
-	-	-

2144311 2144312	214411 214412	215411 215412
-	-	-
-	-	-
-	-	-


2343311 2343312	234311 234312	235311 235312
-	-	-
-	-	-
-	-	-

1 Klappe

1 Klappe



211,2 cm breit



246,4 cm breit

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief


33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

21318	21418	21518
-	-	-
-	-	-
-	-	-


23318	23418	23518
-	-	-
-	-	-
-	-	-

4 Schubladen


2 Klappen



211,2 cm breit



211,2 cm breit



246,4 cm breit

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

33,0 cm tief 45,0 cm tief 52,0 cm tief

21321	21421	21521
-	-	-
-	-	-
-	-	-

2143381 2143382	214381 214382	215381 215382
-	-	-
-	-	-
-	-	-

233331 233332	234331 234332	235331 235332
-	-	-
-	-	-
-	-	-

für 211,2 cm Breite

für 211,2 cm Breite

für 246,4 cm Breite

für 246,4 cm Breite

4211

4211

4246

4246







3 Raster Lowboards

Zubehör: siehe Seite 88-90

3 Raster Lowboards
52,8 cm hoch
(54,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern),
45,0 cm oder 52,0 cm tief



inkl. Kabeldurchlass mittig in Rückwand hinter Klappe pro Fach

52,0 cm tiefe Lowboards sind nicht als Hängeelemente einplanbar!

		2 Schubladen		4 Schubladen	
		 3		 3	
		105,6 cm breit		140,8 cm breit	
wie Abb. spiegelnb. Preisgr. I II III IV	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	
	30451	30551	34451	34551	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
		1 Klappe; 1 Schublade		2 Klappen; 2 Schubladen	
		 3		 3	
		105,6 cm breit		140,8 cm breit	
wie Abb. spiegelnb. Preisgr. I II III IV	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	
	30461	30561	34461	34561	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
		1 offenes Fach; 1 Schublade		2 offene Fächer; 2 Schubladen	
		 3		 3	
		105,6 cm breit		140,8 cm breit	
wie Abb. spiegelnb. Preisgr. I II III IV	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	
	30471	30571	34471	34571	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente:
Max. Belastung 15 kg pro Meter:
105,6 cm Breite: 15,0 kg
140,8 cm Breite: 20,0 kg
176,0 cm Breite: 25,0 kg
211,2 cm Breite: 30,0 kg
246,4 cm Breite: 30,0 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.	für 105,6 cm Breite		für 140,8 cm Breite	
	4105 -		4140 -	

Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite 90-91




Montagehinweise für Hängenelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

NEO

4 Schubladen




6 Schubladen



176,0 cm breit		211,2 cm breit		246,4 cm breit	
45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
374251 374252	375251 375252	31451	31551	32451	32551
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

2 Klappen; 2 Schubladen




2 Schubladen; 1 Klappe, 1 Schublade; 2 Schubladen



176,0 cm breit		211,2 cm breit		246,4 cm breit	
45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
374261 374262	375261 375262	31461	31561	32461	32561
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

2 offene Fächer; 2 Schubladen



2 Schubladen; 1 offenes Fach, 1 Schublade; 2 Schubladen



176,0 cm breit		211,2 cm breit		246,4 cm breit	
45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
374271 374272	375271 375272	31471	31571	32471	32571
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

für 176,0 cm Breite		für 211,2 cm Breite		für 246,4 cm Breite	
4176		4211		4246	
-		-		-	

2 Raster Medien-Lowboards


2 Raster Medien-Lowboards 35,2 cm hoch (37,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 52,0 cm tief Abdeckplatte an der Hinterkante mit Kabelabdeckung in Chromhochglänzend inkl. Kabeldurchlass mittig in Rückwand hinter Klappe pro Fach Max. Belastung: 40 kg 2 Raster Medien-Lowboards sind nicht als Hängeelemente einplanbar!	1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade		1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade	
				
	105,6 cm breit		140,8 cm breit	
	wie Abb. spiegelb.	210075	2140751 2140752	
	Preisgr.	-	-	
	I	-	-	
	II	-	-	
	III	-	-	
	IV	-	-	
	1 Klappe; 1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade			
				
		140,8 cm breit		
wie Abb. spiegelb.		2141751 2141752		
Preisgr.		-		
I		-		
II		-		
III		-		
IV		-		
K = Klappe				
Achten Sie bitte auf die vom Elektrohersteller angegebenen Anforderungen zu Freiräumen (Wärmestau)!		Preisgr.		
		I		
		II		
		III		
		IV		

Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite 90-91	
---	--


1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade

1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade; 1 Schublade




176,0 cm breit

2170751
2170752

 -
 -
 -
 -


211,2 cm breit

221075

 -
 -
 -
 -



246,4 cm breit

224075

 -
 -
 -
 -


1 Klappe; 1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade

1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade; 1 Klappe




176,0 cm breit

2171751
2171752

 -
 -
 -
 -


211,2 cm breit

2211751
2211752


 -
 -
 -
 -


246,4 cm breit

2241751
2241752


 -
 -
 -
 -

1 Klappe; 1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade; 1 Klappe




176,0 cm breit

217275

 -
 -
 -
 -


211,2 cm breit

221275







 -
 -
 -
 -


246,4 cm breit

224275

 -
 -
 -
 -


3 Raster Medien-Lowboards

3 Raster Medien-Lowboards 52,8 cm hoch (54,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 52,0 cm tief Abdeckplatte an der Hinterkante mit Kabelabdeckung in Chrom-hochglänzend inkl. Kabeldurchlass mittig in Rückwand hinter Klappe pro Fach Max. Belastung: 40 kg 3 Raster Medien-Lowboards sind nicht als Hängeelemente einplanbar!	1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade		2 Schubladen; 1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade	
				
	105,6 cm breit		140,8 cm breit	
	wie Abb. spiegelnb.	310075	3140751	3140752
	Preisgr.	-	-	-
	I	-	-	-
	II	-	-	-
	III	-	-	-
	IV	-	-	-
	1 Klappe, 1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade			
				
K = Klappe T = Tür			140,8 cm breit	
	wie Abb. spiegelnb.		3141751	3141752
	Preisgr.		-	-
	I		-	-
	II		-	-
	III		-	-
	IV		-	-
	2 Klappen; 1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade			
				
			140,8 cm breit	
	wie Abb. spiegelnb.		3142751	3142752
			1 Tür; 1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade	
				
			140,8 cm breit	
	wie Abb. spiegelnb.		3143751	3143752
	Preisgr.		-	-
	I		-	-
	II		-	-
	III		-	-
	IV		-	-
	1 offenes Fach, 1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade			
				
			140,8 cm breit	
	wie Abb. spiegelnb.		3144751	3144752
	Preisgr.		-	-
	I		-	-
	II		-	-
	III		-	-
	IV		-	-


Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite 90-91	
--	--


2 Schubladen; 1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade; 2 Schubladen



176,0 cm breit

317075-
-
-


211,2 cm breit

321075-
-
-


246,4 cm breit

324075-
-
-


1 Klappe, 1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade; 2 Schubladen



176,0 cm breit

**3171751
3171752**-
-
-


211,2 cm breit

**3211751
3211752**-
-
-


246,4 cm breit

**3241751
3241752**-
-
-


1 Klappe, 1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade; 1 Klappe, 1 Schublade



176,0 cm breit

317275-
-
-


211,2 cm breit

321275-
-
-


246,4 cm breit

324275-
-
-

1 Tür; 1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade; 1 Tür




176,0 cm breit

317375-
-
-

211,2 cm breit

321375-
-
-


2 Türen; 1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade; 2 Türen




246,4 cm breit

324375-
-
-


1 offenes Fach, 1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe, 1 Schublade; 1 offenes Fach, 1 Schublade



176,0 cm breit

317475-
-
-






211,2 cm breit

321475-
-
-

246,4 cm breit

324475-
-
-

Media-Zubehör für Lowboards

	Subwoofer-Bodenausschnitt Bodenausschnitt 12 x 23,2 cm Durch den Bodenausschnitt dringen die Töne des Subwoofers ohne Behinderung aus dem Lowboard nach aussen. Die exakte Position im Korpus wird werksseitig festgelegt und kann nicht verändert werden.	14
	Kabeldurchlass K1 silberfarbig; Ø 8,0 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Der Kabeldurchlass ist im hinteren Bereich des Abschlussbodens möglich. Position mittig vom Fach, Mitte der Bohrung von der Hinterkante des Elementes: 10,0 cm. Werden Medien-Paneele auf ein Lowboard eingeplant, bitte die exakte Position des Kabeldurchlasses im Auftrag angeben.	K1
	Kabeldurchlass K7 silberfarbig; 7,0 x 12,0 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Position mittig vom Fach, bündig an der Hinterkante des Elementes. Werden Medien-Paneele auf ein Lowboard eingeplant, bitte die exakte Position des Kabeldurchlasses im Auftrag angeben.	K7
	Kabeldurchlass K8 silberfarbig; 12,8 x 3,2 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Der Kabeldurchlass ist an der Hinterkante des Abschlussbodens möglich. Position mittig vom Fach. Werden Medien-Paneele auf ein Lowboard eingeplant, bitte die exakte Position des Kabeldurchlasses im Auftrag angeben. Der Kabeldurchlass K8 kann nicht oberhalb eines offenen Fachs eingeplant werden.	K8
	Kabeldurchlass K9 13,0 x 1,6 cm Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in einem Einlegeboden oder im unteren Abschlussboden. Der Kabeldurchlass ist an der Hinterkante des Einlegebodens bzw. an der Hinterkante des unteren Abschlussbodens hinter der Rückwand möglich. Position mittig vom Fach.	K9

IR-Repeater-Set

IR-Repeater-Set

Infrarot-Signal-Übertragungs-Set zur Ansteuerung von Media-Geräten hinter blickdichten Fronten. Mit einem Set können die Geräte in einem Fach angesteuert werden. Dabei gilt:

- Pro Fach muss ein Set eingesetzt werden. Es können bei großen Fächern auch zwei Sender installiert werden, um die Sendeleistung zu erhöhen. In diesem Fall ist lediglich ein zusätzlicher Sender zu bestellen.
- Der Sender ist in unmittelbarer Reichweite zum Empfangsauge des Mediengerätes anzubringen.
- Übertragbares IR Frequenzband 20 - 60 kHz
- Mit einem Empfänger lassen sich bis zu 3 Sender kombinieren.

Es besteht die Möglichkeit der Verwendung von 3 Sendern über einen Empfänger inkl. Masterbox. Dieses ermöglicht die gleichzeitige Ansteuerung von 3 unterschiedlichen Möbelfächern bzw. lässt es in kritischen Anwendungen zu, ein Möbelfach mit mehreren Sendern auszustatten, um die Sendeleistung in diesem Fach zu erhöhen bzw. 2 nebeneinander stehende Endgeräte ansteuern zu können.

Das IR-Repeater-Set besteht aus:

- 1 Empfangsauge (Ø 3,0 cm) inkl. Standwinkel
- 1 elektrischer Sender
- 1 Stecker EVG 12 V
- Kabelclipse


Bitte beachten Sie die Angaben der Bedienungsanleitung!

IR-Repeater-Set 1 Empfangsauge und 1 Sender inkl. Standwinkel
2001 -
zusätzlicher Sender
2003 -

TV-Säulen


TV-Säulen dreh- und neigungsverstellbar, zur Montage auf **bodenstehende Lowboards mit Mittelseite** (nicht möglich bei 2 Raster Lowboards mit 2 übereinander liegenden Schubladen, bei Lowboards mit Glas- oder Keramik-Abdeckplatte und bei Hänge-Lowboards).

Die Montage der TV-Säule ist ausschliesslich oberhalb einer Mittelseite möglich. Die Mittelseite wird mit einem Ausschnitt als Kabeldurchlass versehen (ohne Mehrpreis). Unterhalb der TV-Säulen sind keine Schubladen möglich.



Die TV-Drehsäule 52 ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 38"-52" (96-132 cm), max. Belastung: 35 kg
TV-Drehsäule 52 einsetzbar für VESA-Norm: min. 75 x 75 mm, max. 400 x 400 mm

Die TV-Drehsäule 65 ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 38"-65" (96-165 cm), max. Belastung: 40 kg
TV-Drehsäule 65 einsetzbar für VESA-Norm: min. 75 x 75 mm, max. 800 x 400 mm




TV-Drehsäule 52	TV-Drehsäule 65
9404 -	9403 -

Nutzmaße bei Lowboards


Ausreichende Belüftung für HiFi- (Medien-) Geräte

Achten Sie bitte auf die vom Elektrohersteller angegebenen Anforderungen zu Freiräumen (Wärmestau)!

Nutzmaße bei 1 und 2 Raster Lowboards




Nutzmaße hinter 52 cm breiter Klappe:
Höhe 1 / 2 Raster: 13,8 / 31,4 cm
Breite: 49 cm
Tiefe 33 / 45 cm: 28,3 / 40,3 cm



Nutzmaße hinter 70 cm breiter Klappe:
Höhe 1 / 2 Raster: 13,8 / 31,4 cm
Breite: 66,6 cm
Tiefe 33 / 45 cm: 28,3 / 40,3 cm



Nutzmaße hinter 105 cm breiter Klappe:
Höhe 1 / 2 Raster: 13,8 / 31,4 cm
Breite: 97 cm
Tiefe 33 / 45 cm: 28,3 / 40,3 cm




Nutzmaße in 70 cm breitem, offenem Fach:
Höhe: 9,4 cm
Breite: 62,2 cm
Tiefe 33 / 45 cm: 26,2 / 38,2 cm



Nutzmaße in 105 cm breitem, offenem Fach:
Höhe: 9,4 cm
Breite: 97,4 cm
Tiefe 33 / 45 cm: 26,2 / 38,2 cm

Nutzmaße bei 2 Raster Medien-Lowboards




Bei 105,6 und 140,8 cm breiten Medien-Lowboards:

Nutzmaße hinter stoffbespannter Klappe:
Höhe: 10,8 cm
Breite: 97 cm
Tiefe: 38 cm

Nutzmaße hinter Klappe:
Höhe: 15,7 cm
Breite: 97 cm
Tiefe: 47,3 cm

Nutzmaße hinter äußerer Klappe:
Höhe: 31,4 cm
Breite: 31,4 cm
Tiefe: 47,3 cm




Bei 176,0 cm breiten Medien-Lowboards:

Nutzmaße hinter stoffbespannter Klappe:
Höhe: 10,8 cm
Breite: 97 cm
Tiefe: 38 cm

Nutzmaße hinter mittlerer Klappe:
Höhe: 15,7 cm
Breite: 97 cm
Tiefe: 47,3 cm

Nutzmaße hinter äußeren Klappen (je Seite):
Höhe: 31,4 cm
Breite: 31,4 cm
Tiefe: 47,3 cm




Bei 211,2 cm breiten Medien-Lowboards:

Nutzmaße hinter stoffbespannter Klappe:
Höhe: 10,8 cm
Breite: 97 cm
Tiefe: 38 cm

Nutzmaße hinter mittlerer Klappe:
Höhe: 15,7 cm
Breite: 97 cm
Tiefe: 47,3 cm

Nutzmaße hinter äußeren Klappen (je Seite):
Höhe: 31,4 cm
Breite: 49 cm
Tiefe: 47,3 cm







Bei 246,4 cm breiten Medien-Lowboards:

Nutzmaße hinter stoffbespannter Klappe:
Höhe: 10,8 cm
Breite: 97 cm
Tiefe: 38 cm





Nutzmaße hinter mittlerer Klappe:
Höhe: 15,7 cm
Breite: 97 cm
Tiefe: 47,3 cm

Nutzmaße hinter äußeren Klappen (je Seite):
Höhe: 31,4 cm
Breite: 66,6 cm
Tiefe: 47,3 cm








Nutzmaße bei 3 Raster Medien-Lowboards



6 Raster Media-Paneele

6 Raster Media-Paneele 104,1 cm hoch; 9,6 cm stark inkl. Montageraum zur freien Wandmontage mittels unsichtbarem Spezialbeschlag	gestrichelte Linien = feste Position von optionalen Media-Paneelborden (mit LED-Beleuchtung)			
				
	6145	6175	6215	6245
Preisgr.				
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-
III	-	-	-	-
IV	-	-	-	-




Zubehör für Media-Paneele

 Media-Paneelborde 23,4 cm tief; 2,9 cm stark Montage ausschließlich an festen Positionen links und/oder rechts sowie oben und/oder unten an den Media-Paneelen möglich (siehe hierzu die Zeichnungen oben). Bitte deutlich im Auftrag angeben. Max. Belastung: 15 kg		Preisgr. I II III IV	52,8 cm breit	70,4 cm breit		
			55 - - - -	75 - - - -		
LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Für die Schaltung ist eine Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis).						
 LED-Beleuchtung für Media-Paneelborde Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V. 			für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite		
			2,4 W 512 -	4,7 W 812 -		
 obere LED-Beleuchtung für Media-Paneele zur Montage oben hinter die Media-Paneele Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V. 			für 140,8 cm Breite	für 176,0 cm Breite	für 211,2 cm Breite	für 246,4 cm Breite
			9,8 W 914 -	12,5 W 917 -	15,3 W 921 -	17,5 W 924 -
 seitliche LED-Beleuchtung für Media-Paneele zur Montage links (L) und/oder rechts (R) hinter die Media-Paneele Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V. 	R		6,3 W 691 L 692 R -			
 Kabeldurchlass K3 silberfarbig; Ø 7,2 cm (Öffnung 5,6 cm) Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in den Media-Paneelen oberhalb der unteren Media-Paneelborde (siehe Zeichnung links). Der Kabeldurchlass wird 37,5 cm von der Unterkante und 35,2 cm von der linken und/oder rechten Seite im Media-Panel montiert. Bitte die exakte Position (links und/oder rechts) deutlich im Auftrag angeben!			K3 -			
 14,2 cm hoch 93,0 cm breit 40,0 cm tief Glasaufsatz für TV Glasplatte, 1,0 cm stark, aus Klarglas, einzusetzen auf Lowboards. Max. Belastung: 50 kg			1917 -			

IR-Repeater-Sets

IR-Repeater-Sets Infrarot-Signal-Übertragungs-Sets zur Ansteuerung von Media-Geräten hinter blickdichten Fronten. Mit einem Set können die Geräte in einem Fach angesteuert werden. Dabei gilt: • Pro Fach muss ein Set eingesetzt werden. Es können bei großen Fächern auch zwei Sender installiert werden, um die Sendeleistung zu erhöhen. In diesem Fall ist lediglich ein zusätzlicher Sender zu bestellen. • Der Sender ist in unmittelbarer Reichweite zum Empfangsauge des Mediagerätes anzubringen. • Übertragbares IR Frequenzband 20 - 60 kHz • Mit einem Empfänger lassen sich bis zu 3 Sender kombinieren. Es besteht die Möglichkeit der Verwendung von 3 Sendern über einen Empfänger inkl. Masterbox. Dieses ermöglicht die gleichzeitige Ansteuerung von 3 unterschiedlichen Möbelfächern bzw. lässt es in kritischen Anwendungen zu, ein Möbelfach mit mehreren Sendern auszustatten, um die Sendeleistung in diesem Fach zu erhöhen bzw. 2 nebeneinander stehende Endgeräte ansteuern zu können. Das IR-Repeater-Set besteht aus: • bei IR-Repeater-Set 1: 1 Empfangsauge (Ø 3,0 cm) inkl. Standwinkel • bei IR-Repeater-Set 2: 1 Empfangsauge (Ø 3,0 cm) • 1 elektrischer Sender • 1 Stecker EVG 12 V • Kabelclipse Standard-Einbauposition des IR-Repeater-Sets 2 • in Media-Paneelen: 4,0 cm von der Unterkante und 12,0 cm von der linken Außenkante der Media-Paneele Bitte beachten Sie die Angaben der Bedienungsanleitung!	IR-Repeater-Set 1 1 Empfangsauge und 1 Sender inkl. Standwinkel	IR-Repeater-Set 2 1 Empfangsauge und 1 Sender (Einbau grundsätzlich links im Media-Paneel)
	2001 -	2002 -
	zusätzlicher Sender	
	2003 -	


Flachbildschirmhalter

Flachbildschirmhalter WTL6 Der Flachbildschirmhalter kann 3-dimensional verstellt werden. Er ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 102-216 cm (40"-85"); max. Belastung: 45 kg. Geeignet für Curved TV's. Flachbildschirmhalter einsetzbar für VESA-Norm: min.: 200 x 200 mm max.: 600 x 400 mm 		Flachbildschirmhalter THIN 545, optimal einstellbar Der Flachbildschirmhalter kann 3-dimensional verstellt werden. Er ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 102-165 cm (40"-65") und einer max. Tiefe von 4,5 cm; max. Belastung: 25 kg. Unter www.vogels.com können Sie prüfen, ob Ihr Flachbildschirm an diesem Flachbildschirmhalter montiert werden kann. Geben Sie die Bezeichnung THIN 545 ein. Nach wenigen Schritten ist ersichtlich, ob Ihr Flachbildschirm mit dem Flachbildschirmhalter kompatibel ist. Nicht geeignet für Curved TV's. Flachbildschirmhalter einsetzbar für VESA-Norm: min.: 100 x 100 mm max.: 600 x 400 mm 		Flachbildschirmhalter THIN 515 Der Flachbildschirmhalter kann um max. 15° geneigt werden. Er ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 102-165 cm (40"-65") und einer max. Tiefe von 5,0 cm; max. Belastung: 25 kg. Unter www.vogels.com können Sie prüfen, ob Ihr Flachbildschirm an diesem Flachbildschirmhalter montiert werden kann. Geben Sie die Bezeichnung THIN 515 ein. Nach wenigen Schritten ist ersichtlich, ob Ihr Flachbildschirm mit dem Flachbildschirmhalter kompatibel ist. Nicht geeignet für Curved TV's. Flachbildschirmhalter einsetzbar für VESA-Norm: min.: 100 x 100 mm max.: 600 x 400 mm 	
zur freien Wandmontage	zur Montage an festen Positionen an Media-Paneele (siehe unten; nachträgliche Montage nicht möglich; inkl. Kabeldurchlass in Halterung und Paneel)	zur freien Wandmontage	zur Montage an festen Positionen an Media-Paneele (siehe unten; nachträgliche Montage nicht möglich; inkl. Kabeldurchlass in Halterung und Paneel)	zur freien Wandmontage	zur freien Montage an Media-Paneele (ein Kabeldurchlass K1 wird mitgeliefert und kann bauseits angebracht werden)
9704	9705	9304	9305	9504	9505
-	-	-	-	-	-


Montagepositionen der Flachbildschirmhalter an Media-Paneele

Neben der Möglichkeit, die Flachbildschirmhalter frei an der Wand zu montieren, besteht hier auch die Möglichkeit, diese vor Media-Paneele zu planen. Aus statischen und konstruktiven Gründen sind bei den **Flachbildschirmhaltern Type 9705 und 9305** lediglich die unten aufgeführten Montagepositionen möglich, andere Positionen sind ausgeschlossen. Bitte geben Sie in Ihrem Auftrag deutlich an, an welcher Position der Flachbildschirm montiert werden soll, die Media-Paneele werden dementsprechend vorgebohrt. Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich. Der **Flachbildschirmhalter Type 9505** kann an jeder beliebigen Stelle - auch nachträglich - montiert werden. Höhenposition: mittig im Paneel.


Mögliche Breitenpositionen des Flachbildschirmhalters an Media-Paneele




bei 140,8 cm Breite



bei 176,0 cm Breite



bei 211,2 cm Breite



bei 246,4 cm Breite

Hinweis zur Bemaßung in den Zeichnungen:
Die Maßkette über den Zeichnungen ist nicht maßstabsgetreu. Die Maße beziehen sich immer auf die Mitte des Flachbildschirmhalters in der jeweiligen Montageposition.

Bei Zeichnung 1:
Die Mitte des Flachbildschirmhalters liegt 70,4 cm von der linken und rechten Seite des Media-Paneels.

Bei Zeichnung 2:
Die Mitte des Flachbildschirmhalters in Position 1 (bzw. Position 3) liegt 61,6 cm von der linken (bzw. rechten) Seite des Media-Paneels. Die Mitte des Flachbildschirmhalters in Position 2 liegt 88,0 cm von der linken und rechten Seite des Media-Paneels.










Bei Zeichnung 3:
Die Mitte des Flachbildschirmhalters in Position 1 (bzw. Position 3) liegt 70,4 cm von der linken (bzw. rechten) Seite des Media-Paneels. Die Mitte des Flachbildschirmhalters in Position 2 liegt 105,6 cm von der linken und rechten Seite des Media-Paneels.

Bei Zeichnung 4:
Die Mitte des Flachbildschirmhalters in Position 1 (bzw. Position 3) liegt 71,6 cm von der linken (bzw. rechten) Seite des Media-Paneels. Die Mitte des Flachbildschirmhalters in Position 2 liegt 123,2 cm von der linken und rechten Seite des Media-Paneels.



4 Raster Sideboards

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 88-93

4 Raster Sideboards 70,4 cm hoch (72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 oder 52,0 cm tief	6 Schubladen		1 Tür; 3 Schubladen		1 Tür; 3 Schubladen; 1 Tür		
							
	176,0 cm breit		176,0 cm breit		176,0 cm breit		
		45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
	wie Abb. spiegelnb.	417121 417122	417111 417112	417221 417222	417211 417212	41732	41731
	Preisgr.	-	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-
4 Türen		1 Tür; 3 Schubladen; 1 Tür		1 Tür; 2 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür			
							
176,0 cm breit		176,0 cm breit		176,0 cm breit			
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	
Preisgr.	41742	41741	41752	41751	41762	41761	
I	-	-	-	-	-	-	
II	-	-	-	-	-	-	
III	-	-	-	-	-	-	
IV	-	-	-	-	-	-	
1 Tür; 2 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür		2 Schubladen, 1 offenes Fach; 3 Schubladen		2 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür			
							
176,0 cm breit		176,0 cm breit		176,0 cm breit			
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	
wie Abb. spiegelnb.	41772	41771	417721 417722	417711 417712	417421 417422	417411 417412	
Preisgr.	-	-	-	-	-	-	
I	-	-	-	-	-	-	
II	-	-	-	-	-	-	
III	-	-	-	-	-	-	
IV	-	-	-	-	-	-	
Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente: Max. Belastung je Element: 40 kg							

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.	für 176,0 cm Breite	
	4176 -	

Metallgestelle und Abdeckplatten










Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite 90-91
--

Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinführungsseiten.

Montagehinweise für Hängenelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
„Wandbeschaffenheit“!

4 Raster Sideboards

NEO

4 Raster Sideboards 70,4 cm hoch (72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 oder 52,0 cm tief	6 Schubladen		2 Türen; 3 Schubladen		1 Tür; 3 Schubladen; 1 Tür	
						
	211,2 cm breit		211,2 cm breit		211,2 cm breit	
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
	wie Abb. spiegelb.	42112	42111	421221 421222	421211 421212	42132 42131
	Preisgr.	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-
4 Raster Sideboards 70,4 cm hoch (72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 oder 52,0 cm tief	3 Türen		1 Tür; 3 Schubladen; 1 Tür		1 Tür; 2 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür	
						
	211,2 cm breit		211,2 cm breit		211,2 cm breit	
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
	Preisgr.	42142	42141	42152	42151	42162 42161
	I	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-
4 Raster Sideboards 70,4 cm hoch (72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 oder 52,0 cm tief	1 Tür; 2 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür		2 Schubladen, 1 offenes Fach; 3 Schubladen		4 Schubladen; 2 offene Fächer	
						
	211,2 cm breit		211,2 cm breit		211,2 cm breit	
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
	wie Abb. spiegelb.	42172	42171	421721 421722	421711 421712	42192 42191
	Preisgr.	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-

Bei Einplanung als Hängenelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängenelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das boden- stehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.	für 211,2 cm Breite
	4211 -

Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite **90-91**

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite **88-93**

Hängebeschlagnahme

Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite **90-91**

Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinführungsseiten.










1
2

Montagehinweise für Hängenelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

6 Raster Highboards

NEO

6 Raster Highboards 105,6 cm hoch (107,4 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 oder 52,0 cm tief	8 Schubladen		1 Tür; 4 Schubladen		1 Tür; 4 Schubladen; 1 Tür	
						
	176,0 cm breit		176,0 cm breit		176,0 cm breit	
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
	wie Abb. spiegelb.	617121 617122	617111 617112	617221 617222	617211 617212	61732 61731
	Preisgr.	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-
6 Raster Highboards 105,6 cm hoch (107,4 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 oder 52,0 cm tief	1 Tür; 4 Schubladen; 1 Tür		1 Tür; 3 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür			
						
	176,0 cm breit		176,0 cm breit		176,0 cm breit	
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
	Preisgr.	61752	61751	61762	61761	61772 61771
	I	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-
6 Raster Highboards 105,6 cm hoch (107,4 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 45,0 oder 52,0 cm tief	3 Schubladen, 1 offenes Fach; 4 Schubladen		6 Schubladen; 2 offene Fächer		3 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür	
						
	176,0 cm breit		176,0 cm breit		176,0 cm breit	
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
	wie Abb. spiegelb.	617721 617722	617711 617712	617321 617322	617311 617312	617421 617422 617411 617412
	Preisgr.	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-

Bei Einplanung als Hängenelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängenelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das boden- stehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.	für 176,0 cm Breite	
	4176	

Metallgestelle und Abdeckplatten










Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite 90-91

6 Raster Highboards

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 88-93

6 Raster Highboards
105,6 cm hoch
(107,4 cm hoch inkl. 1,8 cm
hohen Sockelverstellern),
45,0 oder 52,0 cm tief

Bei Einplanung als Hängenelemente oder
gestapelte Elemente:
Max. Belastung je Element: 40 kg

4 Schubladen; 4 Türen			2 Türen; 4 Schubladen			1 Tür; 4 Schubladen; 1 Tür		
								
211,2 cm breit			211,2 cm breit			211,2 cm breit		
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
wie Abb. spiegelb.	62112	62111	621221 621222	621211 621212	62132	62131		
Preisgr.	-	-	-	-	-	-	-	-
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Türen			1 Tür; 4 Schubladen; 1 Tür			1 Tür; 3 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür		
								
211,2 cm breit			211,2 cm breit			211,2 cm breit		
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
Preisgr.	62142	62141	62152	62151	62162	62161		
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Tür; 3 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür			3 Schubladen, 1 offenes Fach; 4 Schubladen			6 Schubladen; 2 offene Fächer		
								
211,2 cm breit			211,2 cm breit			211,2 cm breit		
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
wie Abb. spiegelb.	62172	62171	621721 621722	621711 621712	62192	62191		
Preisgr.	-	-	-	-	-	-	-	-
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängenelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.	für 211,2 cm Breite
	4211 -

Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite 90-91
--

Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinführungsseiten.

1
2







Montagehinweise für Hängenelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

6 Raster Highboards

NEO

6 Raster Highboards
105,6 cm hoch
(107,4 cm hoch inkl. 1,8 cm
hohen Sockelverstellern),
45,0 oder 52,0 cm tief

4 Türen		1 Tür; 4 Schubladen; 1 Tür		2 Türen; 4 Schubladen; 1 Tür		
						
246,4 cm breit		246,4 cm breit		246,4 cm breit		
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
wie Abb. spiegelb.	62442	62441	62452	62451	624521 624522	624511 624512
Preisgr.	-	-	-	-	-	-
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-
1 Tür; 3 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür		2 Türen; 3 Schubladen, 1 offenes Fach; 1 Tür		1 Tür; 8 Schubladen; 1 Tür		
						
246,4 cm breit		246,4 cm breit		246,4 cm breit		
	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief
wie Abb. spiegelb.	62462	62461	624621 624622	624611 624612	62472	62471
Preisgr.	-	-	-	-	-	-
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-
Bei Einplanung als Hängenelemente oder gestapelte Elemente: Max. Belastung je Element: 40 kg						

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängenelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.

für 246,4 cm Breite

4246

Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite **90-91**


2 Raster Hängeelemente

Zubehör und Beleuchtung:
siehe Seite 88-93


2 Raster Hängeelemente 35,2 cm hoch, 33,0 cm tief

zur freien Wandmontage


1 Klappe



70,4 cm breit



105,6 cm breit



140,8 cm breit

Klappenanschlag unten

Klappenanschlag unten

Klappenanschlag unten

33,0 cm tief

33,0 cm tief

33,0 cm tief

Preisgr.
I
II
III
IV

2718

-

-

-

-

2098

-

-

-

-

2148


-

-


-

-


1 Klappe



70,4 cm breit



105,6 cm breit



140,8 cm breit

Klappenanschlag oben

Klappenanschlag oben

Klappenanschlag oben

33,0 cm tief

33,0 cm tief

33,0 cm tief

Preisgr.
I
II
III
IV

2719

-

-

-

-

2099

-

-

-

-

2149


-

-


-

-


1 Glasklappe



70,4 cm breit



105,6 cm breit



140,8 cm breit

Klappenanschlag unten

Klappenanschlag unten

Klappenanschlag unten

33,0 cm tief

33,0 cm tief

33,0 cm tief

Preisgr.
I
II
III
IV

2714

-

-

-

-

2094

-

-

-

-

2144


-

-


-

-


1 Glasklappe



70,4 cm breit



105,6 cm breit



140,8 cm breit

Klappenanschlag oben

Klappenanschlag oben

Klappenanschlag oben

33,0 cm tief

33,0 cm tief

33,0 cm tief

Preisgr.
I
II
III
IV

2715

-

-

-

-

2095

-

-

-

-

2145

-


-

-

-

Belastung der Hängeelemente:
Max. Belastung 15 kg pro Meter:
70,4 cm Breite: 10,0 kg
105,6 cm Breite: 15,0 kg
140,8 cm Breite: 20,0 kg
176,0 cm Breite: 25,0 kg
211,2 cm Breite: 30,0 kg
246,4 cm Breite: 30,0 kg

1 Klappe




176,0 cm breit

Klappenanschlag unten

33,0 cm tief

2168

-
-
-




211,2 cm breit

Klappenanschlag unten

33,0 cm tief

2208

-
-
-



246,4 cm breit


Klappenanschlag unten

33,0 cm tief

2248

-
-
-

1 Klappe




176,0 cm breit

Klappenanschlag oben

33,0 cm tief

2169

-
-
-



211,2 cm breit

Klappenanschlag oben

33,0 cm tief

2209

-
-
-



246,4 cm breit


Klappenanschlag oben

33,0 cm tief

2249

-
-
-

1 Glasklappe




176,0 cm breit

Klappenanschlag unten

33,0 cm tief

2164

-
-
-



211,2 cm breit


Klappenanschlag unten

33,0 cm tief

2204

-
-
-

1 Glasklappe




176,0 cm breit

Klappenanschlag oben

33,0 cm tief

2165

-
-
-



211,2 cm breit


Klappenanschlag oben


33,0 cm tief


2205

-
-
-

Planungs- und Gestaltungshinweise zur freien Aufrasterung bei bodenstehenden Elementen

Planungsschritt 1:		Bausteine	Typen-Nr.	
Auswahl des Korpus-Elementes		Position		
Korpus-Element bestehend aus einem Korpus (auf 1,8 cm hohen Sockel-verstellern – wahlweise auch auf einem Metallgestell oder mit Hänge-beschlag) und einer Rückwand; wahlweise auch mit zusätzlicher, oberer Abdeckplatte. Hinweis: Es können auch mehrere Korpus-Elemente der gleichen Höhe nebenein-ander eingeplant werden. 				
		1	1 Korpuselement 8 Raster hoch (142,6 cm inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 105,6 cm breit, 42,3 cm tief	81040




Planungsschritt 2:		Position		
Auswahl der Fronten (Schubladen, Klappen, Türen, offene Fächer für Korpuselemente)				
Hinweis: Zwischen aneinander grenzenden Fronten müssen in der Höhe Konstruktionsböden und in der Breite Mittel-seiten eingeplant werden. Werden mehrere Schubladen übereinander eingeplant, muss zwischen den Schub-laden kein Konstruktionsboden eingeplant werden. Jedes Fach muss mit einer Front oder einem offenen Fach für Korpuselemente bestückt werden. Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise zu Hängenelementen auf der nächsten Seite. 				
		1	1 offenes Fach für Korpuselement für 2 Raster Höhe, 35,2 cm Breite und 42,3 cm Tiefe	2035
		2	1 Tür für Korpuselement 4 Raster hoch für 35,2 cm Breite	40311 L
		3	2 Schubladen für Korpuselement 2 Raster hoch für 35,2 cm Breite und 42,3 cm Tiefe	2301
		4	1 Schublade für Korpuselement 2 Raster hoch für 70,4 cm Breite und 42,3 cm Tiefe	2702
		5	1 Glastür für Korpuselement 4 Raster hoch für 70,4 cm Breite	40742 R
		6	2 Schubladen für Korpuselement 2 Raster hoch für 70,4 cm Breite und 42,3 cm Tiefe	2701

Planungsschritt 3:		Position		
Auswahl der Inneneinteilung (Mittelseiten, Konstruktionsböden, Einlegeböden, Zubehör)				
Hinweis: Mittelseiten, Konstruktions- und Einlegeböden können innerhalb des Rastersystems frei eingeplant werden. Ab der Breite 123,2 cm muss mindestens 1 Mittelseite und bei der Breite 246,4 cm mindestens 2 Mittelseiten eingeplant werden, wobei auf Glasböden keine Mittelseiten einzusetzen sind. Zusätzliche Mittelseiten können eingeplant werden. Zwischen aneinander grenzenden Fronten müssen in der Höhe Konstruktionsböden und in der Breite Mittelseiten eingeplant werden. Werden mehrere Schubladen übereinander eingeplant, muss zwischen den Schubladen kein Konstruktionsboden eingeplant werden. 				
		1	1 Mittelseite für Korpuselement für 8 Raster Höhe und 42,3 cm Tiefe	840
		2	2 Konstruktionsböden für Korpus-element für 35,2 cm Breite und 42,3 cm Tiefe	634
		3	2 Konstruktionsböden für Korpus-element für 70,4 cm Breite und 42,3 cm Tiefe	674
		4	1 Einlegeboden für Korpuselement für 35,2 cm Breite und 42,3 cm Tiefe	134
		5	1 Glas-Einlegeboden für Korpus-element für 70,4 cm Breite und 42,3 cm Tiefe	374

Planungs- und Gestaltungshinweise zur freien Aufrasterung bei bodenstehenden Elementen

Planungsschritt 4:	Bausteine		Typen-Nr.
	Position		
Auswahl der optionalen Abdeckplatte Bei jedem Korpus-Element oder jeder Kombination von mehreren Korpus-Elementen kann eine optionale Abdeckplatte eingeplant werden. Hinweis: Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Werden mehrere Korpus-Elemente nebeneinander eingeplant, besteht die Möglichkeit, eine durchgehende Abdeckplatte (bei Holz-/Lack-/Hochglanzlackausführungen durchgehend bis max. 268,0 cm, bei hinterlackierten Glasausführungen und bei Keramikausführungen durchgehend bis max. 299,2 cm) einzuplanen. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der Kombination ermittelt werden.	1	1 Abdeckplatte aus Keramik 45,0 cm tief	11x 3540

Planungs- und Gestaltungshinweise zur freien Aufrasterung für Hängeelemente, Hänge-Low-, Side- und Highboards

Aus Sicherheitsgründen sind bei einigen Hängeelementen, Hänge-Low-, -Side- und -Highboards feste Mittelseiten erforderlich. Generell gilt: Die maximale durchgehende Fachbreite bei Hängeelementen bis 7 Raster, Hänge-Low-, -Side- und -Highboards beträgt 105,6 cm, bei Hängeelementen ab 8 Raster 70,4 cm. Werden breitere Elemente eingeplant, müssen feste Mittelseiten eingesetzt werden (siehe unten). Bitte beachten Sie ebenfalls die Hinweise zur maximalen Belastung und die Hinweise zur Wandbeschaffenheit im Kapitel „Wandbeschaffenheit“.			
Breiten: 123,2 cm 140,8 cm 158,4 cm 176,0 cm 193,6 cm 211,2 cm		1-3 Raster Lowboards, 4-6 Raster Side- und Highboards sowie 1-7 Raster Elemente in 123,2; 140,8; 158,4; 176,0; 193,6 und 211,2 cm Breite Es ist zwingend mindestens 1 durchgehende Mittelseite erforderlich.	
Breite: 246,4 cm		1-3 Raster Lowboards, 4-6 Raster Side- und Highboards sowie 1-7 Raster Elemente in 246,4 cm Breite Es sind zwingend mindestens 2 durchgehende Mittelseiten erforderlich.	
Breiten: 88,0 cm 105,6 cm		8-12 Raster Elemente in 88,0 und 105,6 cm Breite Es ist zwingend mindestens 1 durchgehende Mittelseite erforderlich.	

Korpuselemente

1 Raster Korpuselemente			49,3 cm tiefe 1 Raster Korpuselemente sind nicht als Hängeelemente einplanbar!											
17,6 cm hoch (19,4 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern)			Korpuselementtiefen: 30,3; 42,3 cm und 49,3 cm						Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente: Max. Belastung 15 kg pro Meter: 17,6 cm Breite: 5,0 kg 35,2 cm Breite: 5,0 kg 52,8 cm Breite: 7,5 kg 70,4 cm Breite: 10,0 kg 88,0 cm Breite: 12,5 kg			105,6 cm Breite: 15,0 kg 123,2 cm Breite: 15,0 kg 140,8 cm Breite: 20,0 kg 158,4 cm Breite: 20,0 kg 176,0 cm Breite: 25,0 kg 193,6 cm Breite: 25,0 kg 211,2 cm Breite: 30,0 kg 246,4 cm Breite: 30,0 kg		
			Korpuselemente bestehend aus Korpus und Rückwand											
			Mittelseiten, Konstruktions- und Einlegeböden lassen sich innerhalb des Rastersystems frei einplanen.											
														
			35,2 cm breit			52,8 cm breit			70,4 cm breit			105,6 cm breit		
			30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief
			13530	13540	13547	15230	15240	15247	17030	17040	17047	11030	11040	11047
Preisgr.	I		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 Raster Korpuselemente 35,2 cm hoch (37,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern)			49,3 cm tiefe 2 Raster Korpuselemente sind nicht als Hängeelemente einplanbar!														
																	
			17,6 cm breit			35,2 cm breit			52,8 cm breit			70,4 cm breit			105,6 cm breit		
	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief		
	21830	21840	21847	23530	23540	23547	25230	25240	25247	27030	27040	27047	21030	21040	21047		
Preisgr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

3 Raster Korpuselemente 52,8 cm hoch (54,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern)			49,3 cm tiefe 3 Raster Korpuselemente sind nicht als Hängeelemente einplanbar!														
																	
			17,6 cm breit			35,2 cm breit			52,8 cm breit			70,4 cm breit			105,6 cm breit		
	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief		
	31830	31840	31847	33530	33540	33547	35230	35240	35247	37030	37040	37047	31030	31040	31047		
Preisgr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.

	für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	4170	4352	4528	4704	4105
	-	-	-	-	-

Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite 90-91														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinführungsseiten.

1
2

Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

NEO






49,3 cm tiefe 1 Raster Korpuselemente sind nicht als Hängeelemente einplanbar!

	 140,8 cm breit			 158,4 cm breit			 176,0 cm breit			 211,2 cm breit			 246,4 cm breit		
	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief
	11430	11440	11447	11530	11540	11547	17630	17640	17647	12130	12140	12147	12430	12440	12447
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

49,3 cm tiefe 2 Raster Korpuselemente sind nicht als Hängeelemente einplanbar!

	 140,8 cm breit			 158,4 cm breit			 176,0 cm breit			 211,2 cm breit			 246,4 cm breit		
	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief
	21430	21440	21447	21530	21540	21547	27630	27640	27647	22130	22140	22147	22430	22440	22447
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

49,3 cm tiefe 3 Raster Korpuselemente sind nicht als Hängeelemente einplanbar!

	 140,8 cm breit			 158,4 cm breit			 176,0 cm breit			 211,2 cm breit			 246,4 cm breit		
	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief
	31430	31440	31447	31530	31540	31547	37630	37640	37647	32130	32140	32147	32430	32440	32447
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	für 140,8 cm Breite	für 158,4 cm Breite	für 176,0 cm Breite	für 211,2 cm Breite	für 246,4 cm Breite
	4140	4150	4176	4211	4246
	-	-	-	-	-

Korpuselemente

4 Raster Korpuselemente 70,4 cm hoch (72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern)				Korpuselemententiefen: 30,3; 42,3 cm und 49,3 cm			Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente: Max. Belastung 15 kg pro Meter: 17,6 cm Breite: 5,0 kg 35,2 cm Breite: 5,0 kg 52,8 cm Breite: 7,5 kg 70,4 cm Breite: 10,0 kg 88,0 cm Breite: 12,5 kg						105,6 cm Breite: 15,0 kg 123,2 cm Breite: 15,0 kg 140,8 cm Breite: 20,0 kg 158,4 cm Breite: 20,0 kg 176,0 cm Breite: 25,0 kg 193,6 cm Breite: 25,0 kg 211,2 cm Breite: 30,0 kg 246,4 cm Breite: 30,0 kg		
															
17,6 cm breit				35,2 cm breit			52,8 cm breit			70,4 cm breit			105,6 cm breit		
	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief
	41830	41840	41847	43530	43540	43547	45230	45240	45247	47030	47040	47047	41030	41040	41047
Preisgr.															
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 Raster Korpuselemente 88,0 cm hoch (89,8 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern)		
		
17,6 cm breit		
	30,3 cm tief	42,3 cm tief
	51830	51840
Preisgr.		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

6 Raster Korpuselemente 105,6 cm hoch (107,4 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern)		
		
17,6 cm breit		
	30,3 cm tief	42,3 cm tief
	61830	61840
Preisgr.		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

Hängebeschlag

Werden Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Werden Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) nur dann ein Hängebeschlag zu bestellen, wenn das gestapelte Element breiter als das bodenstehende Element ist bzw. versetzt gestapelt wird oder oberhalb eines offenen Glasfachs eingeplant wird.

für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
4170	4352	4528	4704	4105
-	-	-	-	-

Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite 90-91
--






Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die
Informationen auf den Pro-
grammeinführungsseiten.






1
2






Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die
Informationen und Hinweise im Kapitel
„Wandbeschaffenheit“!

3
4

NEO


	140,8 cm breit				158,4 cm breit				176,0 cm breit				211,2 cm breit				246,4 cm breit		
30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief		30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief		30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief		30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief		30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	
41430	41440	41447		41530	41540	41547		47630	47640	47647		42130	42140	42147		42430	42440	42447	
-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	

	140,8 cm breit				158,4 cm breit				176,0 cm breit				211,2 cm breit				246,4 cm breit		
30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief		30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief		30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief		30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief		30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	
51430	51440	51447		51530	51540	51547		57630	57640	57647		52130	52140	52147		52430	52440	52447	
-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	



	140,8 cm breit				158,4 cm breit				176,0 cm breit				211,2 cm breit				246,4 cm breit		
30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief		30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief		30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief		30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief		30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	
61430	61440	61447		61530	61540	61547		61730	61740	61747		62130	62140	62147		62430	62440	62447	
-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	















für 140,8 cm Breite			für 158,4 cm Breite			für 176,0 cm Breite			für 211,2 cm Breite			für 246,4 cm Breite		
4140			4150			4176			4211			4246		
-			-			-			-			-		

Korpuselemente

8 Raster Korpuselemente 140,8 cm hoch (142,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern)				Korpuselemententiefen: 30,3; 42,3 cm und 49,3 cm				Bei Einplanung als Hängeelemente oder gestapelte Elemente: Max. Belastung je Element: 40 kg											
Korpuselemente bestehend aus Korpus und Rückwand												Mittelseiten, Konstruktions- und Einlegeböden lassen sich innerhalb des Rastersystems frei einplanen.							
																			
17,6 cm breit				35,2 cm breit				52,8 cm breit				70,4 cm breit				105,6 cm breit			
	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief				
	81830	81840	81847	83530	83540	83547	85230	85240	85247	87030	87040	87047	81030	81040	81047				
Preisgr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

10 Raster Korpuselemente 176,0 cm hoch (177,8 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern)																			
																			
17,6 cm breit				35,2 cm breit				52,8 cm breit				70,4 cm breit				105,6 cm breit			
	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief				
	101830	101840	101847	103530	103540	103547	105230	105240	105247	107030	107040	107047	101030	101040	101047				
Preisgr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

12 Raster Korpuselemente 211,2 cm hoch (213,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern)																			
12 Raster Korpuselemente sind nicht als Hängeelemente einplanbar!																			
																			
17,6 cm breit				35,2 cm breit				52,8 cm breit				70,4 cm breit				105,6 cm breit			
	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief	30,3 cm tief	42,3 cm tief	49,3 cm tief				
	121830	121840	121847	123530	123540	123547	125230	125240	125247	127030	127040	127047	121030	121040	121047				
Preisgr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

2 und 3 Raster Korpusse für Medien-Lowboards 35,2 bzw. 52,8 cm hoch (37,0 bzw. 54,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Sockelverstellern), 52,0 cm tief Alle Korpuselemente inkl. 1 stoffbespannte Klappe und 1 Schublade Abdeckplatte an der Hinterkante mit Kabelabdeckung in Chrom hochglänzend inkl. Kabeldurchlass mittig in Rückwand hinter Klappe pro Fach Max. Belastung: 40 kg Korpuselemente für Medien-Lowboards sind nicht als Hängeelemente einplanbar!				
2 Raster Korpuselemente				
   				
wie Abb. spiegeln.	214491 214492	276491 276492	221491 221492	224491 224492
Preisgr.	-	-	-	-
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-
III	-	-	-	-
IV	-	-	-	-
  				
		27649	22149	22449
Preisgr.		-	-	-
I		-	-	-
II		-	-	-
III		-	-	-
IV		-	-	-
3 Raster Korpuselemente				
   				
wie Abb. spiegeln.	314491 314492	376491 376492	321491 321492	324491 324492
Preisgr.	-	-	-	-
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-
III	-	-	-	-
IV	-	-	-	-
  				
		37649	32149	32449
Preisgr.		-	-	-
I		-	-	-
II		-	-	-
III		-	-	-
IV		-	-	-

Metallgestelle und Abdeckplatten

Metallgestelle und Abdeckplatten siehe Seite **90-91**

Mittelseiten für Korpuselemente

Mittelseiten für Korpuselemente 3,8 cm stark Tiefen: 28,0 cm (für 30,3 cm Tiefe), 40,0 cm (für 42,3 cm Tiefe) bzw. 47,0 cm (für 49,3 cm Tiefe) zur freien Einplanung in Korpuselemente innerhalb des Rastersystems Nicht auf bzw. unter Glas-Einlegeböden einsetzbar!	 für 1 Raster Höhe									
		für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe
		130	140	147	230	240	247	330	340	347
	Preisgr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	 für 4 Raster Höhe									
		für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe
		430	440	447	530	540	547	630	640	647
	Preisgr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	 für 8 Raster Höhe									
		für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe
		830	840	847	1030	1040	1047	1230	1240	1247
	Preisgr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Konstruktionsböden für Korpuselemente

Konstruktionsböden für Korpuselemente 3,8 cm stark Tiefen: 28,0 cm (für 30,3 cm Tiefe), 40,0 cm (für 42,3 cm Tiefe) bzw. 47,0 cm (für 49,3 cm Tiefe) zur freien Einplanung in Korpuselemente innerhalb des Rastersystems Grenzen in der Höhe unterschiedliche Fronten wie z.B. Schubladen, Klappen oder Türen aneinander, müssen an dieser Stelle Konstruktionsböden eingeplant werden. Werden mehrere Schubladen übereinander eingeplant, muss zwischen den Schubladen kein Konstruktionsboden eingeplant werden.	für 17,6 cm Breite															
		für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe
		623	624	627	633	634	637	653	654	657	673	674	677	6103	6104	6107
	Preisgr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	für 35,2 cm Breite															
		für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe
		623	624	627	633	634	637	653	654	657	673	674	677	6103	6104	6107
	Preisgr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Einlegeböden für Korpuselemente – hinter Türen

NEO

Einlegeböden für Korpuselemente – hinter Türen 1,9 cm stark (2,9 cm stark für 105,6 cm Breite) Tiefen: 27,5 cm (für 30,3 cm Tiefe), 39,5 cm (für 42,3 cm Tiefe) bzw. 46,5 cm (für 49,3 cm Tiefe) zur freien Einplanung in Korpuselemente innerhalb des Rastersystems	für 17,6 cm Breite für 35,2 cm Breite für 52,8 cm Breite für 70,4 cm Breite für 105,6 cm Breite															
		für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe
		123	124	127	133	134	137	153	154	157	173	174	177	1103	1104	1107
	Preisgr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Glas-Einlegeböden für Korpuselemente – hinter Türen

Glas-Einlegeböden (Klarglas) für Korpuselemente – hinter Türen 0,8 cm stark Tiefen: 27,5 cm (für 30,3 cm Tiefe), 39,5 cm (für 42,3 cm Tiefe) bzw. 46,5 cm (für 49,3 cm Tiefe) zur Einplanung in Korpuselemente. Glasböden müssen zwischen Mittel- bzw. Korpusseiten eingeplant werden. Auf/unter Glasböden könn- en keine Mittelseiten eingeplant werden.	für 17,6 cm Breite für 35,2 cm Breite für 52,8 cm Breite für 70,4 cm Breite												
		für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe
		323	324	327	333	334	337	353	354	357	373	374	377
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Einlegeböden für Korpuselemente – hinter Klappen

Einlegeböden für Korpuselemente – hinter Klappen 1,9 cm stark (2,9 cm stark für 105,6 cm Breite) Tiefen: 21,5 cm (für 30,3 cm Tiefe), 33,5 cm (für 42,3 cm Tiefe) bzw. 40,5 cm (für 49,3 cm Tiefe) zur freien Einplanung in Korpuselemente innerhalb des Rastersystems	für 35,2 cm Breite für 52,8 cm Breite für 70,4 cm Breite für 105,6 cm Breite												
		für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe
		1338	1348	1378	1538	1548	1578	1738	1748	1778	11038	11048	11078
	Preisgr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Glas-Einlegeböden für Korpuselemente – hinter Klappen

Glas-Einlegeböden (Klarglas) für Korpuselemente – hinter Klappen 0,8 cm stark Tiefen: 21,5 cm (für 30,3 cm Tiefe), 33,5 cm (für 42,3 cm Tiefe) bzw. 40,5 cm (für 49,3 cm Tiefe) zur Einplanung in Korpuselemente. Glasböden müssen zwischen Mittel- bzw. Korpusseiten eingeplant werden. Auf/unter Glasböden könn- en keine Mittelseiten eingeplant werden.	für 35,2 cm Breite für 52,8 cm Breite für 70,4 cm Breite									
		für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe
		3338	3348	3378	3538	3548	3578	3738	3748	3778
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

offene Fächer für Korpuselemente

LED-Lichtleiste für offene Fächer
siehe Seite 92

offene Fächer für Korpuselemente

zur Bestückung von **1 Raster** (bzw. **2, 4 oder 6 Raster**) offenen Bereichen der 30,3; 42,3 und 49,3 cm tiefen Korpuselemente

1 Raster hoch = 17,2 cm
2 Raster hoch = 34,8 cm
4 Raster hoch = 70,0 cm
6 Raster hoch = 105,2 cm

inkl. Innenkorpus mit Rückwand

Einzuplanen zwischen Konstruktionsböden und Mittelseiten/Korpusaußenseiten

1 Raster hoch

Nutzbare Innenmaße:
Höhe: 9,4 cm
Tiefe: 26,2; 38,2; 45,2 cm

Breite: 27,0 cm

Breite: 44,5 cm

Breite: 62,2 cm

Breite: 97,4 cm



für 35,2 cm Breite

für 52,8 cm Breite

für 70,4 cm Breite

für 105,6 cm Breite

Preisgr.
I
II
III
IV

für 30,3 cm Tiefe

für 42,3 cm Tiefe

für 49,3 cm Tiefe

für 30,3 cm Tiefe

für 42,3 cm Tiefe

für 49,3 cm Tiefe

für 30,3 cm Tiefe

für 42,3 cm Tiefe

für 49,3 cm Tiefe

für 30,3 cm Tiefe

für 42,3 cm Tiefe

für 49,3 cm Tiefe

1835

1035

1535

1852

1052

1552

1870

1070

1570

18105

10105

15105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Raster hoch

Nutzbare Innenmaße:
Höhe: 27,0 cm
Tiefe: 26,2; 38,2; 45,2 cm


Breite: 9,4 cm

Breite: 27,0 cm

Breite: 44,5 cm

Breite: 62,2 cm

Breite: 97,4 cm



für 17,6 cm Breite

für 35,2 cm Breite

für 52,8 cm Breite

für 70,4 cm Breite

für 105,6 cm Breite

Preisgr.
I
II
III
IV

für 30,3 cm Tiefe

für 42,3 cm Tiefe

für 49,3 cm Tiefe

für 30,3 cm Tiefe

für 42,3 cm Tiefe

für 49,3 cm Tiefe

für 30,3 cm Tiefe

für 42,3 cm Tiefe

für 49,3 cm Tiefe

für 30,3 cm Tiefe

für 42,3 cm Tiefe

für 49,3 cm Tiefe

für 30,3 cm Tiefe

für 42,3 cm Tiefe

für 49,3 cm Tiefe

2825

2025

2525

2835

2035

2535

2852

2052

2552

2870

2070

2570

28105

20105

25105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 Raster hoch

Nutzbare Innenmaße:
Höhe: 62,2 cm
Tiefe: 26,2; 38,2; 45,2 cm



Breite: 9,4 cm

Breite: 27,0 cm

Breite: 44,5 cm

Breite: 62,2 cm

Breite: 97,4 cm



für 17,6 cm Breite

für 35,2 cm Breite

für 52,8 cm Breite

für 70,4 cm Breite

für 105,6 cm Breite

Preisgr.
I
II
III
IV

für 30,3 cm Tiefe

für 42,3 cm Tiefe

für 49,3 cm Tiefe

für 30,3 cm Tiefe

für 42,3 cm Tiefe

für 49,3 cm Tiefe

für 30,3 cm Tiefe

für 42,3 cm Tiefe

für 49,3 cm Tiefe

für 30,3 cm Tiefe

für 42,3 cm Tiefe

für 49,3 cm Tiefe

für 30,3 cm Tiefe

für 42,3 cm Tiefe

für 49,3 cm Tiefe

4825

4025

4525

4835

4035

4535

4852

4052

4552

4870

4070

4570

48105

40105

45105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


6 Raster hoch

Nutzbare Innenmaße:
Höhe: 97,4 cm
Tiefe: 26,2; 38,2; 45,2 cm

Breite: 9,4 cm

Breite: 27,0 cm

Breite: 44,5 cm



für 17,6 cm Breite


für 35,2 cm Breite

für 52,8 cm Breite

Abdeckplatten

Abdeckplatte 2,9 cm stark; 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief, bzw. 47,9 oder 54,9 cm tief für Raumteiler Alle (Korpus-) Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden. Eine zusätzliche Abdeckplatte ist aus optischen Gründen zu empfehlen, wenn die (Korpus-) Elemente, Low-, Side- und Highboards zwischen Wangen eingeplant/mit Wangen umbaut werden. Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 268,0 cm Breite.  Preis je angefangene 10 cm: <table><tr><td></td><td>33,0 cm tief</td><td>45,0 cm tief</td><td>52,0 cm tief</td><td>47,9 cm tief (für Raumteiler)</td><td>54,9 cm tief (für Raumteiler)</td></tr><tr><td></td><td>3515</td><td>3510</td><td>3517</td><td>3610</td><td>3617</td></tr><tr><td>Preisgr.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>II</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>III</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>IV</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>							33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	47,9 cm tief (für Raumteiler)	54,9 cm tief (für Raumteiler)		3515	3510	3517	3610	3617	Preisgr.						I	-	-	-	-	-	II	-	-	-	-	-	III	-	-	-	-	-	IV	-	-	-	-	-
	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	47,9 cm tief (für Raumteiler)	54,9 cm tief (für Raumteiler)																																										
	3515	3510	3517	3610	3617																																										
Preisgr.																																															
I	-	-	-	-	-																																										
II	-	-	-	-	-																																										
III	-	-	-	-	-																																										
IV	-	-	-	-	-																																										
Abdeckplatte 1,0 cm stark; 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief, bzw. 47,9 oder 54,9 cm tief für Raumteiler Alle (Korpus-) Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden. Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 268,0 cm Breite.  Preis je angefangene 10 cm: <table><tr><td></td><td>33,0 cm tief</td><td>45,0 cm tief</td><td>52,0 cm tief</td><td>47,9 cm tief (für Raumteiler)</td><td>54,9 cm tief (für Raumteiler)</td></tr><tr><td></td><td>3525</td><td>3520</td><td>3527</td><td>3620</td><td>3627</td></tr><tr><td>Preisgr.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>II</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>III</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>IV</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>							33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	47,9 cm tief (für Raumteiler)	54,9 cm tief (für Raumteiler)		3525	3520	3527	3620	3627	Preisgr.						I	-	-	-	-	-	II	-	-	-	-	-	III	-	-	-	-	-	IV	-	-	-	-	-
	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	47,9 cm tief (für Raumteiler)	54,9 cm tief (für Raumteiler)																																										
	3525	3520	3527	3620	3627																																										
Preisgr.																																															
I	-	-	-	-	-																																										
II	-	-	-	-	-																																										
III	-	-	-	-	-																																										
IV	-	-	-	-	-																																										
Abdeckplatte aus hinterlackiertem Glas 0,8 cm stark; 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief, bzw. 47,9 oder 54,9 cm tief für Raumteiler Alle (Korpus-) Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden. Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 299,2 cm Breite.  Preis je angefangene 10 cm: <table><tr><td></td><td>33,0 cm tief</td><td>45,0 cm tief</td><td>52,0 cm tief</td><td>47,9 cm tief (für Raumteiler)</td><td>54,9 cm tief (für Raumteiler)</td></tr><tr><td></td><td>3535</td><td>3530</td><td>3537</td><td>3630</td><td>3637</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt die gewünschte Ausführung an!							33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	47,9 cm tief (für Raumteiler)	54,9 cm tief (für Raumteiler)		3535	3530	3537	3630	3637		-	-	-	-	-																								
	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	47,9 cm tief (für Raumteiler)	54,9 cm tief (für Raumteiler)																																										
	3535	3530	3537	3630	3637																																										
	-	-	-	-	-																																										
Abdeckplatte aus Keramik 0,6 cm stark; 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief, bzw. 47,9 oder 54,9 cm tief für Raumteiler Alle (Korpus-) Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden. Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 299,2 cm Breite.  Preis je angefangene 10 cm: <table><tr><td></td><td>33,0 cm tief</td><td>45,0 cm tief</td><td>52,0 cm tief</td><td>47,9 cm tief (für Raumteiler)</td><td>54,9 cm tief (für Raumteiler)</td></tr><tr><td></td><td>3545</td><td>3540</td><td>3547</td><td>3640</td><td>3647</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt die gewünschte Ausführung an!							33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	47,9 cm tief (für Raumteiler)	54,9 cm tief (für Raumteiler)		3545	3540	3547	3640	3647		-	-	-	-	-																								
	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	47,9 cm tief (für Raumteiler)	54,9 cm tief (für Raumteiler)																																										
	3545	3540	3547	3640	3647																																										
	-	-	-	-	-																																										

1 und 2 Raster Schubladen

Schubladen 1 Raster hoch = 17,2 cm 2 Raster hoch = 34,8 cm Frontstärke: 2,3 cm einzuplanen zwischen Konstruktionsböden und Mittelseiten/ Korpusaußenseiten Grenzen in der Höhe unterschiedliche Fronten wie z.B. Schubladen, Klappen oder Türen aneinander, müssen an dieser Stelle Konstruktionsböden eingeplant werden. Werden mehrere Schubladen übereinander eingeplant, muss zwischen den Schubladen kein Konstruktionsboden eingeplant werden.	1 Raster hoch												
	1 Schublade												
													
	für 35,2 cm Breite			für 52,8 cm Breite			für 70,4 cm Breite			für 105,6 cm Breite			
		für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe
		1331	1301	1371	1531	1501	1571	1731	1701	1771	11031	11001	11071
	Preisgr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 Raster hoch												
	1 Schublade												
													
	für 35,2 cm Breite			für 52,8 cm Breite			für 70,4 cm Breite			für 105,6 cm Breite			
	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	
	2332	2302	2372	2532	2502	2572	2732	2702	2772	21032	21002	21072	
Preisgr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 Raster hoch													
unten eine 1 Raster Schublade mit 2 Raster Blende, oben eine 1 Raster Innenschublade													
													
für 35,2 cm Breite			für 52,8 cm Breite			für 70,4 cm Breite			für 105,6 cm Breite				
	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	
	431	401	471	432	402	472	433	403	473	434	404	474	
Preisgr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 Raster hoch													
2 Schubladen													
													
für 35,2 cm Breite			für 52,8 cm Breite			für 70,4 cm Breite			für 105,6 cm Breite				
	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	
	2331	2301	2371	2531	2501	2571	2731	2701	2771	21031	21001	21071	
Preisgr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Fronten für Korpus-Elemente

1 und 2 Raster Klappen

Klappen
1 Raster hoch = 17,2 cm
2 Raster hoch = 34,8 cm

Frontstärke: 2,3 cm

einzuplanen zwischen Konstruktionsböden und Mittelseiten/ Korpusaußenseiten

Grenzen in der Höhe unterschiedliche Fronten wie z.B. Schubladen, Klappen oder Türen aneinander, müssen an dieser Stelle Konstruktionsböden eingeplant werden. Werden mehrere Schubladen übereinander eingeplant, muss zwischen den Schubladen kein Konstruktionsboden eingeplant werden.

1 Raster hoch		1 Klappe				1 stoffbespannte Klappe	
							
		für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite	für 105,6 cm Breite	
		Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	
Preisgr. I II III IV		1308	1508	1708	11008	1188	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
2 Raster hoch		1 Klappe				1 stoffbespannte Klappe	
							
		für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite	für 105,6 cm Breite	
		Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	
Preisgr. I II III IV		2308	2508	2708	21008	2188	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
2 Raster hoch		1 Klappe					
							
		für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite		
		Klappenanschlag oben	Klappenanschlag oben	Klappenanschlag oben	Klappenanschlag oben		
Preisgr. I II III IV		2309	2509	2709	21009		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
2 Raster hoch		1 Glasklappe					
							
		für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite		
		Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten	Klappenanschlag unten		
		2304	2504	2704	21004		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
2 Raster hoch		1 Glasklappe					
							
		für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite		
		Klappenanschlag oben	Klappenanschlag oben	Klappenanschlag oben	Klappenanschlag oben		
		2305	2505	2705	21005		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		

1 Klappe					
	für 140,8 cm Breite			für 176,0 cm Breite	
	Klappenanschlag unten			Klappenanschlag unten	
	11408			11708	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
1 Klappe					
	für 140,8 cm Breite			für 176,0 cm Breite	
	Klappenanschlag unten			Klappenanschlag unten	
	21408			21708	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
1 Klappe					
	für 140,8 cm Breite			für 176,0 cm Breite	
	Klappenanschlag oben			Klappenanschlag oben	
	21409			21709	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
1 Glasklappe					
	für 140,8 cm Breite			für 176,0 cm Breite	
	Klappenanschlag unten			Klappenanschlag unten	
	21404			21704	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
1 Glasklappe					
	für 140,8 cm Breite			für 176,0 cm Breite	
	Klappenanschlag oben			Klappenanschlag oben	
	21405			21705	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
-	-		-	-	

Fronten für Korpus-Elemente










2 - 4 Raster Türen

Türen 2 Raster hoch = 34,8 cm 3 Raster hoch = 52,4 cm 4 Raster hoch = 70,0 cm Frontstärke: 2,3 cm einzuplanen zwischen Konstruktionsböden und Mittelseiten/Korpusaußenseiten Grenzen in der Höhe unterschiedliche Fronten wie z.B. Schubladen, Klappen oder Türen aneinander, müssen an dieser Stelle Konstruktionsböden eingeplant werden. Werden mehrere Schubladen übereinander eingeplant, muss zwischen den Schubladen kein Konstruktionsboden eingeplant werden.	2 Raster hoch		1 Tür	
	 L		 L	
	für 17,6 cm Breite		für 35,2 cm Breite	
		20111 L 20112 R	20311 L 20312 R	
	Preisgr.	-	-	
	I	-	-	
	II	-	-	
	III	-	-	
	IV	-	-	
	3 Raster hoch		1 Tür	
	 L		 L	
	für 17,6 cm Breite		für 35,2 cm Breite	
			 L	
			für 52,8 cm Breite	
		30111 L 30112 R	30311 L 30312 R	30511 L 30512 R
	Preisgr.	-	-	-
	I	-	-	-
	II	-	-	-
	III	-	-	-
	IV	-	-	-
	4 Raster hoch		1 Tür	
	 L		 L	
	für 17,6 cm Breite		für 35,2 cm Breite	
			 L	
			für 52,8 cm Breite	
			 L	
			für 70,4 cm Breite	
		40111 L 40112 R	40311 L 40312 R	40511 L 40512 R
	Preisgr.	-	-	-
	I	-	-	-
	II	-	-	-
	III	-	-	-
	IV	-	-	-
	4 Raster hoch		1 Glastür	
			 L	
			 L	
			 L	
			für 35,2 cm Breite	
			für 52,8 cm Breite	
			für 70,4 cm Breite	
			40341 L 40342 R	40541 L 40542 R
			-	-
				40741 L 40742 R
				-




5 Raster Türen

Türen 5 Raster hoch = 87,6 cm Frontstärke: 2,3 cm einzuplanen zwischen Konstruktionsböden und Mittelseiten/Korpusaußenseiten Grenzen in der Höhe unterschiedliche Fronten wie z.B. Schubladen, Klappen oder Türen aneinander, müssen an dieser Stelle Konstruktionsböden eingeplant werden. Werden mehrere Schubladen übereinander eingeplant, muss zwischen den Schubladen kein Konstruktionsboden eingeplant werden.		1 Tür			
		 L	 L	 L	 L
		für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite
		50111 L 50112 R	50311 L 50312 R	50511 L 50512 R	50711 L 50712 R
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		1 Glastür			
			 L	 L	 L
			für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite
			50341 L 50342 R	50541 L 50542 R	50741 L 50742 R
			-	-	-

6 Raster Türen







Türen 6 Raster hoch = 105,2 cm Frontstärke: 2,3 cm einzuplanen zwischen Konstruktionsböden und Mittelseiten/Korpusaußenseiten Grenzen in der Höhe unterschiedliche Fronten wie z.B. Schubladen, Klappen oder Türen aneinander, müssen an dieser Stelle Konstruktionsböden eingeplant werden. Werden mehrere Schubladen übereinander eingeplant, muss zwischen den Schubladen kein Konstruktionsboden eingeplant werden.		1 Tür			
		 L	 L	 L	 L
		für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite
Preisgr. I II III IV		60111 L 60112 R	60311 L 60312 R	60511 L 60512 R	60711 L 60712 R
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		1 Glastür			
			 L	 L	 L
			für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite
			60341 L 60342 R	60541 L 60542 R	60741 L 60742 R
			-	-	-
		1 Glastür/Tür			
			 L	 L	 L
			für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite
Preisgr. I II III IV			61341 L 61342 R	61541 L 61542 R	61741 L 61742 R
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
		1 Glastür/Tür			
				 L	 L
				für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite
wie Abb. (L) spiegelb. (R)				62541 L 62542 R	62741 L 62742 R
Preisgr. I II III IV				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-

8 Raster Türen




Türen 8 Raster hoch = 140,4 cm Frontstärke: 2,3 cm einzuplanen zwischen Konstruktionsböden und Mittelseiten/Korpusaußenseiten Grenzen in der Höhe unterschiedliche Fronten wie z.B. Schubladen, Klappen oder Türen aneinander, müssen an dieser Stelle Konstruktionsböden eingeplant werden. Werden mehrere Schubladen übereinander eingeplant, muss zwischen den Schubladen kein Konstruktionsboden eingeplant werden.	1 Tür									
	 für 17,6 cm Breite				 für 35,2 cm Breite		 für 52,8 cm Breite		 für 70,4 cm Breite	
	Preisgr. I II III IV	80111 L 80112 R - - -	80311 L 80312 R - - -	80511 L 80512 R - - -	80711 L 80712 R - - -					
	1 Glastür									
	 für 35,2 cm Breite				 für 52,8 cm Breite		 für 70,4 cm Breite			
			80341 L 80342 R -	80541 L 80542 R -	80741 L 80742 R -					
	1 Glastür/Tür									
	 für 35,2 cm Breite				 für 52,8 cm Breite		 für 70,4 cm Breite			
	Preisgr. I II III IV		81341 L 81342 R - - -	81541 L 81542 R - - -	81741 L 81742 R - - -					
	1 Glastür/Tür									
 für 52,8 cm Breite				 für 70,4 cm Breite						
wie Abb. (L) spiegelb. (R) Preisgr. I II III IV			82541 L 82542 R - - -	82741 L 82742 R - - -						

10 Raster Türen

Türen
10 Raster hoch = 175,6 cm
Frontstärke: 2,3 cm
einzuplanen zwischen Konstruktionsböden und Mittelseiten/Korpusaußenseiten
Grenzen in der Höhe unterschiedliche Fronten wie z.B. Schubladen, Klappen oder Türen aneinander, müssen an dieser Stelle Konstruktionsböden eingeplant werden. Werden mehrere Schubladen übereinander eingeplant, muss zwischen den Schubladen kein Konstruktionsboden eingeplant werden.

		1 Tür			
					
		für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite
Preisgr. I II III IV		100111 L 100112 R	100311 L 100312 R	100511 L 100512 R	100711 L 100712 R
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		1 Glastür			
					
			für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite
			100341 L 100342 R	100541 L 100542 R	100741 L 100742 R
			-	-	-
		1 Glastür/Tür			
					
			für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite
Preisgr. I II III IV			101341 L 101342 R	101541 L 101542 R	101741 L 101742 R
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
		1 Glastür/Tür			
					
				für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite
wie Abb. (L) spiegelb. (R) Preisgr. I II III IV				102541 L 102542 R	102741 L 102742 R
				-	-
				-	-
				-	-

12 Raster Türen

Türen 12 Raster hoch = 210,8 cm Frontstärke: 2,3 cm einzuplanen zwischen Konstruktionsböden und Mittelseiten/ Korpusaußenseiten Grenzen in der Höhe unterschiedliche Fronten wie z.B. Schubladen, Klappen oder Türen aneinander, müssen an dieser Stelle Konstruktionsböden eingeplant werden. Werden mehrere Schubladen übereinander eingeplant, muss zwischen den Schubladen kein Konstruktionsboden eingeplant werden.		1 Tür			
					
		für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite
		120111 L 120112 R	120311 L 120312 R	120511 L 120512 R	120711 L 120712 R
		Preisgr. I II III IV	- - - -	- - - -	- - - -
		1 Glastür			
					
			für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite
			120341 L 120342 R	120541 L 120542 R	120741 L 120742 R
			-	-	-
		1 Glastür/Tür			
					
			für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite
		Preisgr. I II III IV	121341 L 121342 R	121541 L 121542 R	121741 L 121742 R
			- - - -	- - - -	- - - -
		1 Glastür/Tür			
					
				für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite
		wie Abb. (L) spiegelb. (R) Preisgr. I II III IV		122541 L 122542 R	122741 L 122742 R
				- - - -	- - - -

Rückwandverblendungen (Raumteiler)

Rückwandverblendungen (Raumteiler)
(Korpus-) Elemente, Low-, Side- und Highboards können wahlweise auch als Raumteiler geplant werden. In diesem Fall muss zusätzlich eine Rückwandverblendung bestellt werden.

Furnierrichtung bei 1 und 2 Raster Höhe horizontal und ab 3 Raster Höhe vertikal.


Rückwandverblendungen		1 Raster hoch				
1 Raster hoch = 17,2 cm 2 Raster hoch = 34,8 cm 3 Raster hoch = 52,4 cm 4 Raster hoch = 70,0 cm 5 Raster hoch = 87,6 cm 6 Raster hoch = 105,2 cm						
			für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
Preisgr.			1930	1950	1970	19100
I			-	-	-	-
II			-	-	-	-
III			-	-	-	-
IV			-	-	-	-
2 Raster hoch						
						
		für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
Preisgr.		2910	2930	2950	2970	29100
I		-	-	-	-	-
II		-	-	-	-	-
III		-	-	-	-	-
IV		-	-	-	-	-
2 Raster hoch						
						
			für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
Preisgr.			2931	2951	2971	29101
I			-	-	-	-
II			-	-	-	-
III			-	-	-	-
IV			-	-	-	-
3 Raster hoch						
						
		für 17,6 cm Breite	für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
Preisgr.		3910	3930	3950	3970	39100
I		-	-	-	-	-
II		-	-	-	-	-
III		-	-	-	-	-
IV		-	-	-	-	-

Wichtige Hinweise:

Low-, Side- und Highboards in 45,0 und 52,0 cm Tiefe und 1 bis 6 Raster (Korpus-) Elemente, die als Einzeltype oder in einer Kombination aus mehreren Einzeltypen mindestens 140,8 cm breit sind, sind als Raumteiler einplanbar. Bei fest definierten Einzeltypen als Raumteiler werden die Rückwände in Türenoptik verkleidet, wenn im Auftrag nichts anderes vermerkt ist. Die Rückwandverblendung ist bei 6 Raster Höhe ab einer Breite von 105,6 cm in der Mitte geteilt. Auf Wunsch können bei der freien Aufrasterung (freie Möbelpaltung) die Rückwände elementbezogen (z.B. wie Frontaufteilung) frei geplant werden. Dieses ist deutlich im Auftrag anzugeben.

Für die 158,4 cm Breite verwenden Sie bitte Rückwandverblendungen in 52,8; 70,4 und 105,6 cm Breite.					
	für 140,8 cm Breite				
	für 140,8 cm Breite	für 158,4 cm Breite	für 176,0 cm Breite	für 211,2 cm Breite	für 246,4 cm Breite
19140			19170	19210	19240
-			-	-	-
-			-	-	-
-			-	-	-

Für die 158,4 cm Breite verwenden Sie bitte Rückwandverblendungen in 52,8; 70,4 und 105,6 cm Breite.					
	für 140,8 cm Breite				
	für 140,8 cm Breite	für 158,4 cm Breite	für 176,0 cm Breite	für 211,2 cm Breite	für 246,4 cm Breite
29140			29170	29210	29240
-			-	-	-
-			-	-	-
-			-	-	-

Für die 158,4 cm Breite verwenden Sie bitte Rückwandverblendungen in 52,8; 70,4 und 105,6 cm Breite.					
	für 140,8 cm Breite				
	für 140,8 cm Breite	für 158,4 cm Breite	für 176,0 cm Breite	für 211,2 cm Breite	für 246,4 cm Breite
39140			39170	39210	39240
-			-	-	-
-			-	-	-
-			-	-	-

Rückwandverblendungen (Raumteiler)


Rückwandverblendungen (Raumteiler)
(Korpus-) Elemente, Low-, Side- und Highboards können wahlweise auch als Raumteiler geplant werden. In diesem Fall muss zusätzlich eine Rückwandverblendung bestellt werden.

Furnierrichtung bei 1 und 2 Raster Höhe horizontal und ab 3 Raster Höhe vertikal.




Rückwandverblendungen 1 Raster hoch = 17,2 cm 2 Raster hoch = 34,8 cm 3 Raster hoch = 52,4 cm 4 Raster hoch = 70,0 cm 5 Raster hoch = 87,6 cm 6 Raster hoch = 105,2 cm Elemente, die frei in den Raum geplant werden (Raumteiler), müssen mit einer Rückwandverblendung ausgestattet werden.	4 Raster hoch					
	 für 17,6 cm Breite					
	 für 35,2 cm Breite					
	 für 52,8 cm Breite					
	 für 70,4 cm Breite					
	 für 105,6 cm Breite					
		4910	4930	4950	4970	49100
	Preisgr.	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-
	5 Raster hoch					
	 für 17,6 cm Breite					
	 für 35,2 cm Breite					
	 für 52,8 cm Breite					
	 für 70,4 cm Breite					
	 für 105,6 cm Breite					
		5910	5930	5950	5970	59100
	Preisgr.	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-
	6 Raster hoch					
	 für 17,6 cm Breite					
	 für 35,2 cm Breite					
	 für 52,8 cm Breite					
	 für 70,4 cm Breite					
	 für 105,6 cm Breite					
		6910	6930	6950	6970	69100
	Preisgr.	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-

Wichtige Hinweise:

Low-, Side- und Highboards in 45,0 und 52,0 cm Tiefe und 1 bis 6 Raster (Korpus-) Elemente, die als Einzeltype oder in einer Kombination aus mehreren Einzeltypen mindestens 140,8 cm breit sind, sind als Raumteiler einplanbar. Bei fest definierten Einzeltypen als Raumteiler werden die Rückwände in Türenoptik verkleidet, wenn im Auftrag nichts anderes vermerkt ist. Die Rückwandverblendung ist bei 6 Raster Höhe ab einer Breite von 105,6 cm in der Mitte geteilt. Auf Wunsch können bei der freien Aufrasterung (freie Möbelpaltung) die Rückwände elementbezogen (z.B. wie Frontaufteilung) frei geplant werden. Dieses ist deutlich im Auftrag anzugeben.



Für die 158,4 cm Breite verwenden Sie bitte Rückwandverblendungen in 52,8; 70,4 und 105,6 cm Breite.



für 140,8 cm Breite

für 158,4 cm Breite

für 176,0 cm Breite

für 211,2 cm Breite

für 246,4 cm Breite

49140

-
-
-

49170


-
-
-

49210




-
-
-

49240

-
-
-



Für die 158,4 cm Breite verwenden Sie bitte Rückwandverblendungen in 52,8; 70,4 und 105,6 cm Breite.



für 140,8 cm Breite

für 158,4 cm Breite

für 176,0 cm Breite

für 211,2 cm Breite

für 246,4 cm Breite

59140

-
-
-

59170


-
-
-

59210




-
-
-

59240

-
-
-



Für die 158,4 cm Breite verwenden Sie bitte Rückwandverblendungen in 52,8; 70,4 und 105,6 cm Breite.



für 140,8 cm Breite

für 158,4 cm Breite

für 176,0 cm Breite

für 211,2 cm Breite

für 246,4 cm Breite

69140

-
-
-

69170

-
-
-

69210

-
-
-

69240

-
-
-

Holz-Einhängeborde für (Hänge-) Wangen

NEO

Holz-Einhängeborde für (Hänge-) Wangen 2,9 cm stark; 33,0 cm tief							
							
		17,6 cm breit	35,2 cm breit	52,8 cm breit	70,4 cm breit	105,6 cm breit	140,8 cm breit
		1703	3503	5203	7003	10503	14003
		Preisgr.	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
		II	-	-	-	-	-
		III	-	-	-	-	-
		IV	-	-	-	-	-

Glas-Einhängeborde für (Hänge-) Wangen


Glas-Einhängeborde (Klar-glas) für (Hänge-) Wangen 0,8 cm stark; 32,8 cm tief Werden Glas-Einhängeborde für Wangen eingeplant, müssen aus konstruktiven Gründen ganz unten und ganz oben in dieser Wangenzeile Holz-Einhängeborde eingeplant werden.							
							
		17,6 cm breit	35,2 cm breit	52,8 cm breit	70,4 cm breit	105,6 cm breit	140,8 cm breit
		1733	3533	5233	7033	10533	
		-	-	-	-	-	

Nischenrückwände für Wangen


Nischenrückwände für Wangen
Nischenrückwände – 1,1 cm stark – (Platzbedarf 2,7 cm), einsetzbar zwischen Wangen, 1-12 Raster hoch. Einhängelborde können frei verplant werden. Eine nachträgliche Rückwandmontage ist nicht möglich. **Rückwände mit umlaufender Dichtungsbürste.**

Bei der Einplanung von LED-Einbaustrahlern muss die Nischenrückwand auf Höhe der Einbaustrahler geteilt werden. Bitte bei der Planung beachten!

Grundriss für Anwendung in Wangenzeile



Seitenansicht für Anwendung in Wangenzeile



		für 1 Raster Höhe (17,6 cm hoch)	für 2 Raster Höhe (35,2 cm hoch)	für 3 Raster Höhe (52,8 cm hoch)	für 4 Raster Höhe (70,4 cm hoch)	für 6 Raster Höhe (105,6 cm hoch)	für 8 Raster Höhe (140,8 cm hoch)	für 10 Raster Höhe (176,0 cm hoch)	für 12 Raster Höhe (211,2 cm hoch)
für 17,6 cm Breite	Preisgr. I II III IV	1199 - - -	2199 - - -	3199 - - -	4199 - - -	6199 - - -	8199 - - -	10199 - - -	12199 - - -
für 35,2 cm Breite	Preisgr. I II III IV	1399 - - -	2399 - - -	3399 - - -	4399 - - -	6399 - - -	8399 - - -	10399 - - -	12399 - - -
für 52,8 cm Breite	Preisgr. I II III IV	1599 - - -	2599 - - -	3599 - - -	4599 - - -	6599 - - -	8599 - - -	10599 - - -	12599 - - -
für 70,4 cm Breite	Preisgr. I II III IV	1799 - - -	2799 - - -	3799 - - -	4799 - - -	6799 - - -	8799 - - -	10799 - - -	12799 - - -
für 105,6 cm Breite	Preisgr. I II III IV	11099 - - -	21099 - - -	31099 - - -	41099 - - -	61099 - - -	81099 - - -	101099 - - -	121099 - - -
für 140,8 cm Breite (mittig geteilt)	Preisgr. I II III IV	11499 - - -	21499 - - -	31499 - - -	41499 - - -	61499 - - -	81499 - - -	101499 - - -	121499 - - -

Beleuchtung bei Hängewangen ist nicht möglich.		für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite	für 140,8 cm Breite
LED-Lichtleiste 1,0 cm stark, 1,1 cm tief  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V. 		1,6 W	2,4 W	4,7 W	6,3 W	10,2 W
		322	522	822	112	142
		-	-	-	-	-
LED-Lichtblende 1,9 cm stark; 3,0 cm tief  hinter Holzböden  unter Glasböden Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V. 		2,4 W	3,9 W	5,1 W	7,8 W	
		328	528	828	118	
		-	-	-	-	
Power-LED-Einbaustrahler Ø 7,1 cm  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V. 		2,9 W				
		7941				
		-				

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausgeschaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit den Tasten „Alles an“ bzw. „Alles aus“ alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die Fußschaltung.



2119

Zubehör für Korpus-Elemente

Einlegeböden für Korpuselemente – hinter Türen

Einlegeböden für Korpus- elemente – hinter Türen 1,9 cm stark (2,9 cm stark für 105,6 cm Breite) Tiefen: 27,5 cm (für 30,3 cm Tiefe), 39,5 cm (für 42,3 cm Tiefe) bzw. 46,5 cm (für 49,3 cm Tiefe) zur freien Einplanung in Korpuselemente innerhalb des Rastersystems																
	für 17,6 cm Breite			für 35,2 cm Breite			für 52,8 cm Breite			für 70,4 cm Breite			für 105,6 cm Breite			
		für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe
		123	124	127	133	134	137	153	154	157	173	174	177	1103	1104	1107
	Preisgr. I II III IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Glas-Einlegeböden für Korpuselemente – hinter Türen

Glas-Einlegeböden (Klarglas) für Korpuselemente – hinter Türen 0,8 cm stark Tiefen: 27,5 cm (für 30,3 cm Tiefe), 39,5 cm (für 42,3 cm Tiefe) bzw. 46,5 cm (für 49,3 cm Tiefe) zur Einplanung in Korpuselemente. Glasböden müssen zwischen Mittel- bzw. Korpusseiten eingeplant werden. Auf/unter Glasböden kön- nen keine Mittelseiten eingeplant werden.													
	für 17,6 cm Breite			für 35,2 cm Breite			für 52,8 cm Breite			für 70,4 cm Breite			
		für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe
		323	324	327	333	334	337	353	354	357	373	374	377
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Einlegeböden für Korpuselemente – hinter Klappen

Einlegeböden für Korpus- elemente – hinter Klappen 1,9 cm stark (2,9 cm stark für 105,6 cm Breite) Tiefen: 21,5 cm (für 30,3 cm Tiefe), 33,5 cm (für 42,3 cm Tiefe) bzw. 40,5 cm (für 49,3 cm Tiefe) zur freien Einplanung in Korpuselemente innerhalb des Rastersystems												
	für 35,2 cm Breite			für 52,8 cm Breite			für 70,4 cm Breite			für 105,6 cm Breite		
	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe
	1338	1348	1378	1538	1548	1578	1738	1748	1778	11038	11048	11078
	Preisgr. I II III IV	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

Glas-Einlegeböden für Korpuselemente – hinter Klappen

Glas-Einlegeböden (Klarglas) für Korpuselemente – hinter Klappen 0,8 cm stark Tiefen: 21,5 cm (für 30,3 cm Tiefe), 33,5 cm (für 42,3 cm Tiefe) bzw. 40,5 cm (für 49,3 cm Tiefe) zur Einplanung in Korpuselemente. Glasböden müssen zwischen Mittel- bzw. Korpusseiten eingeplant werden. Auf/unter Glasböden kön- nen keine Mittelseiten eingeplant werden.	für 35,2 cm Breite für 52,8 cm Breite für 70,4 cm Breite									
		für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe	für 30,3 cm Tiefe	für 42,3 cm Tiefe	für 49,3 cm Tiefe
	3338	3348	3378	3538	3548	3578	3738	3748	3778	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Zubehör für Schubladen

 Tableau mit grauem Stoff bespannt		für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite
	für 33,0 cm Tiefe	8620 -	8621 -	8622 -	8623 -
	für 45,0 cm Tiefe	8624 -	8625 -	8626 -	8627 -
	für 52,0 cm Tiefe	8628 -	8629 -	8630 -	8631 -
  Besteckbox aus Metall, innen mit grauem Stoff bespannt; inkl. Einteilungen		17,6 cm breit		35,2 cm breit	
	für 45,0 cm Tiefe	845 -		846 -	
	für 52,0 cm Tiefe	855 -		856 -	
 Besteckreiter mit grauem Stoff bespannt, zur Bestückung von Schubladen Satz 1: für 60 Besteckteile Satz 2: für 17 Vorlegeteile		Satz 1: für übliches Essbesteck wie Löffel, Gabeln, Messer etc.		Satz 2: für Saucenkelle, Kuchen- gabeln, Tortenheber etc.	
		116 -		117 -	

Abdeckplatten

Abdeckplatte 2,9 cm stark; 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief, bzw. 47,9 oder 54,9 cm tief für Raumteiler Alle (Korpus-) Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden. Eine zusätzliche Abdeckplatte ist aus optischen Gründen zu empfehlen, wenn die (Korpus-) Elemente, Low-, Side- und Highboards zwischen Wangen eingepant/mit Wangen umbaut werden. Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 268,0 cm Breite.  Preis je angefangene 10 cm: <table><tr><th></th><th>33,0 cm tief</th><th>45,0 cm tief</th><th>52,0 cm tief</th><th>47,9 cm tief (für Raumteiler)</th><th>54,9 cm tief (für Raumteiler)</th></tr><tr><td></td><td>3515</td><td>3510</td><td>3517</td><td>3610</td><td>3617</td></tr><tr><td>Preisgr.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>I</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>II</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>III</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>IV</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>							33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	47,9 cm tief (für Raumteiler)	54,9 cm tief (für Raumteiler)		3515	3510	3517	3610	3617	Preisgr.	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	II	-	-	-	-	-	III	-	-	-	-	-	IV	-	-	-	-	-
	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	47,9 cm tief (für Raumteiler)	54,9 cm tief (für Raumteiler)																																										
	3515	3510	3517	3610	3617																																										
Preisgr.	-	-	-	-	-																																										
I	-	-	-	-	-																																										
II	-	-	-	-	-																																										
III	-	-	-	-	-																																										
IV	-	-	-	-	-																																										
Abdeckplatte 1,0 cm stark; 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief, bzw. 47,9 oder 54,9 cm tief für Raumteiler Alle (Korpus-) Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden. Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 268,0 cm Breite.  Preis je angefangene 10 cm: <table><tr><th></th><th>33,0 cm tief</th><th>45,0 cm tief</th><th>52,0 cm tief</th><th>47,9 cm tief (für Raumteiler)</th><th>54,9 cm tief (für Raumteiler)</th></tr><tr><td></td><td>3525</td><td>3520</td><td>3527</td><td>3620</td><td>3627</td></tr><tr><td>Preisgr.</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>I</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>II</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>III</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>IV</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>							33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	47,9 cm tief (für Raumteiler)	54,9 cm tief (für Raumteiler)		3525	3520	3527	3620	3627	Preisgr.	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	II	-	-	-	-	-	III	-	-	-	-	-	IV	-	-	-	-	-
	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	47,9 cm tief (für Raumteiler)	54,9 cm tief (für Raumteiler)																																										
	3525	3520	3527	3620	3627																																										
Preisgr.	-	-	-	-	-																																										
I	-	-	-	-	-																																										
II	-	-	-	-	-																																										
III	-	-	-	-	-																																										
IV	-	-	-	-	-																																										
Abdeckplatte aus hinterlackiertem Glas 0,8 cm stark; 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief, bzw. 47,9 oder 54,9 cm tief für Raumteiler Alle (Korpus-) Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden. Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 299,2 cm Breite.  Preis je angefangene 10 cm: Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt die gewünschte Ausführung an! <table><tr><th></th><th>33,0 cm tief</th><th>45,0 cm tief</th><th>52,0 cm tief</th><th>47,9 cm tief (für Raumteiler)</th><th>54,9 cm tief (für Raumteiler)</th></tr><tr><td></td><td>3535</td><td>3530</td><td>3537</td><td>3630</td><td>3637</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>							33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	47,9 cm tief (für Raumteiler)	54,9 cm tief (für Raumteiler)		3535	3530	3537	3630	3637		-	-	-	-	-																								
	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	47,9 cm tief (für Raumteiler)	54,9 cm tief (für Raumteiler)																																										
	3535	3530	3537	3630	3637																																										
	-	-	-	-	-																																										
Abdeckplatte aus Keramik 0,6 cm stark; 33,0 cm, 45,0 cm oder 52,0 cm tief, bzw. 47,9 oder 54,9 cm tief für Raumteiler Alle (Korpus-) Elemente, Low-, Side- und Highboards können mit einer zusätzlichen Abdeckplatte ausgestattet werden. Die Abdeckplatte wird je angefangene 10 cm berechnet. Zur Vereinfachung muss hier nur die Gesamtbreite der Kombination ermittelt werden. Die Abdeckplatten sind durchgehend bis max. 299,2 cm Breite.  Preis je angefangene 10 cm: Bitte geben Sie bei der Bestellung unbedingt die gewünschte Ausführung an! <table><tr><th></th><th>33,0 cm tief</th><th>45,0 cm tief</th><th>52,0 cm tief</th><th>47,9 cm tief (für Raumteiler)</th><th>54,9 cm tief (für Raumteiler)</th></tr><tr><td></td><td>3545</td><td>3540</td><td>3547</td><td>3640</td><td>3647</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>							33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	47,9 cm tief (für Raumteiler)	54,9 cm tief (für Raumteiler)		3545	3540	3547	3640	3647		-	-	-	-	-																								
	33,0 cm tief	45,0 cm tief	52,0 cm tief	47,9 cm tief (für Raumteiler)	54,9 cm tief (für Raumteiler)																																										
	3545	3540	3547	3640	3647																																										
	-	-	-	-	-																																										

Metallgestelle


Metallgestell A 12,8 cm hoch; für 42,3 cm und 49,3 cm Tiefe; Chrom hochglänzend														
Elemente, Low-, Side- und Highboards sowie Korpuselemente können wahlweise auf ein Metallgestell eingepplant werden (bei Raumteilern bis max. 6 Raster Korpushöhe). In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.														
				 für 105,6 cm Breite			 für 140,8 cm Breite							
				für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe		für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe				
				4012		5012		4412		5412				
				-		-		-		-				
 für 158,4 cm Breite			 für 176,0 cm Breite			 für 211,2 cm Breite			 für 246,4 cm Breite					
	für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe			für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe			für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe	
	4512		5512			4712		5712			4112		5112	
	-		-			-		-			-		-	

Metallgestell B 24,5 cm hoch; für 30,3 cm, 42,3 cm und 49,3 cm Tiefe; wahlweise in Strukturlack anthrazit (Preisgruppe I) oder Chrom hochglänzend (Preisgruppe II)																											
Elemente, Low-, Side- und Highboards sowie Korpuselemente können wahlweise auf ein Metallgestell eingepplant werden (bei Raumteilern bis max. 6 Raster Korpushöhe). In diesem Fall entfallen die Sockelversteller.																											
				 für 17,6 / 35,2 / 52,8 / 70,4 cm Breite			 für 105,6 cm Breite			 für 140,8 cm Breite																	
				für 30,3 cm Tiefe		für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe		für 30,3 cm Tiefe		für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe													
				Preisgr. I		3703		4703		5703		3013		4013		5013		3413		4413		5413					
				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-					
				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-					
 für 158,4 cm Breite			 für 176,0 cm Breite			 für 211,2 cm Breite			 für 246,4 cm Breite																		
	für 30,3 cm Tiefe		für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe			für 30,3 cm Tiefe		für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe			für 30,3 cm Tiefe		für 42,3 cm Tiefe		für 49,3 cm Tiefe								
	3513		4513		5513			3713		4713		5713			3113		4113		5113			3613		4613		5613	
Preisgr.	-		-		-			-		-		-			-		-		-			-		-		-	
	-		-		-			-		-		-			-		-		-			-		-		-	

Überecklösungen

Eckplatte inkl. vertikaler Blende Werden NEO-Kombinationen mit Elementen (Korpuselemente, Elemente, Low-, Side- oder Highboards) über Eck geplant, besteht die Möglichkeit, Eckplatten inkl. vertikaler Blende einzuplanen. Es können dabei ausschließlich Möbel in der gleichen Höhe über Eck geplant werden.										
			für 2 Raster Höhe (35,2 cm hoch)	für 3 Raster Höhe (52,8 cm hoch)	für 4 Raster Höhe (70,4 cm hoch)	für 5 Raster Höhe (88,0 cm hoch)	für 6 Raster Höhe (105,6 cm hoch)	für 8 Raster Höhe (140,8 cm hoch)	für 10 Raster Höhe (176,0 cm hoch)	für 12 Raster Höhe (211,2 cm hoch)
	Eckplatte für bodenstehende Elemente	Preisgr.	2004	3004	4004	5004	6004	8004	10004	12004
		I	-	-	-	-	-	-	-	-
		II	-	-	-	-	-	-	-	-
		III	-	-	-	-	-	-	-	-
		IV	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eckplatte für hängende Elemente	Preisgr.	2009	3009	4009	5009	6009	8009	10009	12009
		I	-	-	-	-	-	-	-	-
		II	-	-	-	-	-	-	-	-
		III	-	-	-	-	-	-	-	-
		IV	-	-	-	-	-	-	-	-

Beleuchtung

		für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite	für 140,8 cm Breite	für 158,4 cm Breite	für 176,0 cm Breite	für 211,2 cm Breite	für 246,4 cm Breite
LED-Lichtleiste 1,0 cm stark, 1,1 cm tief Nachträgliche Montage ist nicht möglich.  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.  	zum Einbau in (Korpus-) Elemente	1,6 W 322 -	2,4 W 522 -	4,7 W 822 -	6,3 W 112 -		10,6 W 152 -			
	zum Einbau in offene Fächer für Korpuselemente	1,6 W 352 -	2,4 W 522 -	4,7 W 722 -	6,3 W 112 -					
	zum Einbau in untere Abdeckböden bei Hängenelementen	1,6 W 322 -	2,4 W 522 -	4,7 W 822 -	6,3 W 112 -	10,2 W 142 -	10,6 W 152 -	12,5 W 172 -	15,3 W 212 -	17,5 W 242 -
Glaskantenbeleuchtung 1,0 cm stark, 1,1 cm tief; LED-Lichtleiste in Aluminiumprofil, zur Montage hinter Glas-Einlegeböden Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.  	zum Einbau in Korpus-Elemente hinter Glas-Einlegeböden	2,4 W 321 -	3,6 W 521 -	5,1 W 821 -						
	zum Einbau in offene Fächer hinter Glas-Einlegeböden	2,0 W 329 -	3,2 W 529 -	4,7 W 829 -	7,5 W 119 -					
LED-Lichtblende 1,9 cm stark; 3,0 cm tief  hinter Holzböden  unter Glasböden Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.  	zum Einbau in Korpus-Elemente hinter Holz-Einlegeböden oder unter Glas-Einlegeböden	2,4 W 325 -	3,6 W 525 -	5,1 W 825 -	7,8 W 125 -					
Power-LED-Einbaustrahler Ø 7,1 cm  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.  	zum Einbau in (Korpus-) Elemente, Wandsteckborde, offene Fächer für Korpuselemente, untere Abdeckböden bei Hängenelementen	2,9 W								
		7941								

		für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	
Aluminiumrahmenbeleuchtung Hinter der Randlackierung des Aluminiumrahmens der Tür/Glastür montierte LED-Beleuchtung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. 12 V. LED LED		für 4 Raster hohe Glastür	8,2 W 4392	10,1 W 4592	11,6 W 4792
		-	-	-	-
		für 5 Raster hohe Glastür	9,6 W 5392	11,6 W 5592	13,0 W 5792
		-	-	-	-
		für 6 Raster hohe Glastür	11,6 W 6392	13,5 W 6592	14,9 W 6792
		-	-	-	-
	für 8 Raster hohe Glastür	14,8 W 8392	16,8 W 8592	18,2 W 8792	
	-	-	-	-	
	für 10 Raster hohe Glastür	18,3 W 10392	20,2 W 10592	21,6 W 10792	
	-	-	-	-	
	für 12 Raster hohe Glastür	21,6 W 12392	23,6 W 12592	25,0 W 12792	
	-	-	-	-	
	für 6 Raster hohe Tür/ Glastür	4,8 W 6390	6,8 W 6590	8,2 W 6790	
	-	-	-	-	
	für 8 Raster hohe Tür/ Glastür	8,2 W 8390	10,1 W 8590	11,6 W 8790	
	-	-	-	-	
	für 10 Raster hohe Tür/ Glastür	11,6 W 10390	13,5 W 10590	14,9 W 10790	
	-	-	-	-	
	für 12 Raster hohe Tür/ Glastür	14,8 W 12390	16,8 W 12590	18,2 W 12790	
	-	-	-	-	
	für 6 Raster hohe Tür/ Glastür		4,8 W 6591	6,8 W 6791	
	-		-	-	
	für 8 Raster hohe Tür/ Glastür		8,2 W 8591	10,1 W 8791	
	-		-	-	
	für 10 Raster hohe Tür/ Glastür		11,6 W 10591	13,5 W 10791	
	-		-	-	
	für 12 Raster hohe Tür/ Glastür		14,8 W 12591	16,8 W 12791	
	-		-	-	

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausgeschaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit den Tasten „Alles an“ bzw. „Alles aus“ alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die Fußschaltung.





2119

Wandsteckborde

Wandsteckborde 2,9 cm stark; 23,4 cm tief zur freien Wandmontage LED-Beleuchtung für Wandsteckborde: siehe unten!						
						
		35,2 cm breit	52,8 cm breit	70,4 cm breit	105,6 cm breit	140,8 cm breit
		3524	5224	7024	1024	1424
Preisgr.						
I		-	-	-	-	-
II		-	-	-	-	-
III		-	-	-	-	-
IV		-	-	-	-	-

LED-Beleuchtung für Wandsteckborde

LED-Beleuchtung für Wandsteckborde		LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Für die Schaltung ist eine Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis).				
				4,7 W 	6,3 W 	10,2 W 
		für 35,2 cm Breite	für 52,8 cm Breite	für 70,4 cm Breite	für 105,6 cm Breite	für 140,8 cm Breite
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F: 12 V.				822	112	142
		-	-	-	-	-

Winkelborde

Die Winkelborde dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet. Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

Winkelborde 22,6 cm hoch; 22,6 cm tief zur freien Wandmontage Max. Belastung: 15 kg LED-Beleuchtung für Winkelborde: siehe unten!				
				
		51,2 cm breit	70,0 cm breit	128,0 cm breit
		550	570	5100
Preisgr.				
I		-	-	-
II		-	-	-
III		-	-	-
IV		-	-	-

LED-Beleuchtung für Winkelborde

LED-Beleuchtung für Winkelborde		LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter. Für die Schaltung ist eine Funkfernbedienung möglich (gegen Mehrpreis).		
		2,7 W 	3,9 W 	8,6 W 
		für 51,2 cm Breite	für 70,0 cm Breite	für 128,0 cm Breite
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F: 12 V.		5001	5002	5003
		-	-	-

SPEISEN

hülsta bietet mit einer umfangreichen Esszimmerstuhl- und Esstischkollektion, welche auf die Wohnprogramme abgestimmt ist, ein Wohnkonzept an, das den Bedürfnissen nach Komfort, Formschönheit und Attraktivität gerecht wird.

Die **Esstische** in einer umfassenden Größenvielfalt (mit und ohne Auszugsfunktion), in allen Holzoberflächen und in aktuellen Designs, sowie die **Esszimmerstühle**, welche sich individuell kombinieren lassen durch Armlehnenvarianten, Komfortmechanismen, hochwertige Bezugstoffe (Leder, Stoffe) und Metalloberflächen, finden Sie in der Typenliste „**SPEISEN**“.



Couchtische CT 90

Couchtische CT 90

Der **Couchtisch CT 90** ist in vielen verschiedenen Ausführungen und in den Abmessungen 80 x 80 cm und 110 x 110 cm erhältlich. Die obere Glasplatte ist hinterlackiert, die untere Platte ist matt lackiert. Optional ist der CT 90 auch mit einer furnierten Drehlade – wahlweise mit LED-Beleuchtung – in verschiedenen Holzausführungen ausgestattet.

Sie finden den Couchtisch CT 90 sowie weitere Couchtische in der Typenliste „**Couchtische**“.



Couchtische

Couchtische

hülsta bietet eine umfangreiche **Couchtischkollektion**, welche nicht nur perfekt auf die hülsta-Wohnprogramme abgestimmt ist sondern auch mit unterschiedlichen Produkten im Markt kombinierbar ist. Sie finden diese Couchtische in unterschiedlichen Designs, Abmessungen und Ausführungen in der Typenliste „**Couchtische**“.





Skizzirraster zum NEO-Programm

Hinweis zur Breitenmittlung!

Die Breitentabelle nennt alle Breiten bis 492,8 cm (größere Breiten immer plus 17,6 cm). Um das genaue Breitenmaß einer Kombination mit Wangen zu bestimmen, sind pro Wange weitere 2,9 cm hinzuzurechnen.

Bitte unliniertes Papier auflegen und durchzeichnen. Zeichenpapier mit zwei Büroklammern oder durch Umfalzen der oberen Blattkante gegen Verrutschen sichern.


Maße in cm Raster
264,8

Checkliste

- 1.) Stimmen Skizze und Bestellung überein ? Passen Maße und Zeichnung zur Typennummer? Sind alle Typennummern richtig in die Zeichnung eingetragen? Ist der Türanschlag ersichtlich?
- 2.) Sind alle Typennummern richtig? Haben Sie evtl. Preis und Typennummer vertauscht?
- 3.) Bei Wangenbauweise: Bitte lichte Raumhöhe angeben. Falls nicht bis zur Decke gebaut wird, bitte exaktes Wangenmaß angeben.
- 4.) Ist das Breitenmaß richtig ermittelt?
- 5.) Sind Zubehör-Einsätze oder Strahler und LED-Lichtblenden in die Zeichnung eingetragen?
- 6.) Werden diese Elemente in Wangen-, Hänge- oder Stapelbauweise eingesetzt?
- 7.) Ist dies ein Ergänzungsauftrag? Wenn ja, wann war die Erstlieferung? Nach Möglichkeit Skizze einreichen, auf der vorhandene und neue Bauteile gekennzeichnet sind

Maßstab 1 : 25

Grundriss



Hinweis! Vergessen Sie nicht, uns zu jedem Auftrag die nachstehenden Angaben zu machen. Sie vermeiden damit zeitraubende Rückfragen und unnötige Lieferverzögerungen.

Modell-Nr.	Ausführung(en)	Auftraggeber	Datum	Kommission
------------	----------------	--------------	-------	------------

Hinweise zur Maßermittlung bei Abschrägungen

Seitliche Abschrägung


Abschrägungen sind nur bei 1-türigen Elementen möglich. Der Türanschlag (links oder rechts) erfolgt an der höheren Außenseite des Elementes.

Benötigte Maße:

- H 1 = Raumhöhe
- H 2 = Höhe Schräge (Wenn zwischen Wand und Schrank/Element ein Zwischenraum gewünscht wird, bitte genaues Distanzmaß angeben.)
- B 1 = Breite Schräge
- B 2 = Breite Schräge
- G = Gesamtbreite
- S = Schrankbreite

Achtung!


- Da Fußböden, Decken und Wände nicht immer ganz gerade sind, muss unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage das exakte Raummaß ermittelt werden.



Rückseitige Abschrägung

Benötigte Maße:

- H 1 = Raumhöhe
- H 2 = Höhe Schräge (Wenn zwischen Wand und Schrankelement ein Zwischenraum gewünscht wird, bitte genaues Distanzmaß angeben.)
- T 1 = Tiefe Schräge
- T 2 = Tiefe Schräge



NEO

Höhenkürzungen (nicht möglich bei Schubladen, Klappen und Glastüren mit Aluminiumrahmen):

Wange unter 12 Raster (unterhalb 215,9 cm; nicht unterhalb 10,0 cm)

Korpus	99901	-
Holz-/Lack-/Hochglanzlack-Tür	99902	-
Rückwand	99903	-
Eckplatte	99906	-
	99908	-

Breitenkürzungen:

Korpus (nicht möglich bei Glastüren und Glasklappen mit Aluminiumrahmen sowie stoffbespannten Klappen)

Holz-/Lack-/Hochglanzlack-Tür	999120	-
Holz-/Lack-/Hochglanzlack-Schublade	999130	-
Holz-/Lack-/Hochglanzlack-Klappe	999170	-
Holz-Einlegeboden	999180	-
Glas-Einlegeboden	999141	-
Holz-Einhängebord	999144	-
(nicht unterhalb 15,0 cm)	99914	-
Glas-Einhängebord		
(nicht unterhalb 15,0 cm)	999143	-
Rückwand	99920	-
Wandsteckbord (nicht unterhalb 50,0 cm, mit Strahler nicht unter 70,4 cm)	99915	-

Tiefenkürzungen (nicht möglich bei Schubladen):

Korpus (Korpus mit Schubladen)

nicht unter 33,0 cm)	99932	-
Holz-Abdeckplatte	99939	-
Glas-Abdeckplatte	999394	-
Keramik-Abdeckplatte	999395	-
Holz-Einlegeboden	999341	-
Glas-Einlegeboden	999344	-
Holz-Einhängebord		
(nicht unterhalb 15,0 cm)	99934	-
Glas-Einhängebord		
(nicht unterhalb 15,0 cm)	999343	-
Eckplatte	99918	-
Wandsteckbord (nicht unterhalb 20,0 cm)	99935	-
Wange	99931	-

Seitliche Abschrägungen:

Zu genauen Maßangaben, die unbedingt erforderlich sind, bitte die Hinweise auf der Vorderseite beachten!

Wange	99944	-
-------	-------	---

Rückseitige Abschrägungen:

Zu genauen Maßangaben, die unbedingt erforderlich sind, bitte die Hinweise auf der Vorderseite beachten!

Wange	99956	-
-------	-------	---

Sonderanfertigungen sind nicht möglich bei: Media-Paneeelen, Media-Paneelborden, Medien-Lowboards, Glasaufsatz für TV, offene Glasfächer, offene Fächer für Korpus-elemente, Winkelborden, Metallgestellen, Besteckbox.

Weitere Sonderanfertigungen sind möglich.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.

Sonderartikel

Blenden

für seitliche und obere Verblendung eingebauter Schränke (Unterkonstruktion und Befestigungsmaterial sind bauseits zu beschaffen)

Grundbetrag pro Auftrag	9901	-
+ Preis pro m ² in Preisgruppe I	990	-
+ Preis pro m ² in Preisgruppe II	990	-

Furnierübereinstimmung mit Fronten kann nicht garantiert werden.

Kantenfurnier

werksseitig aufziehen bzw. Kanten lackieren für furnierte und lackierte Ausführungen p./l/m.

in Preisgruppe I	9902	-
in Preisgruppe II	9902	-

Individuelle Sonderanfertigungen

Sollte Ihre gewünschte Sonderanfertigung so individuell sein, dass diese mit den vielen, von uns bereits angebotenen und kalkulierten Sonderanfertigungen nicht abbildbar ist, dann werden wir Ihnen den Preis über einen Faktor über die Type 33 nennen. Bitte geben Sie uns auf Ihrer Bestellung die zugehörige Anfrage-Nr. und den angegebenen Faktor der Type 33 mit an.

33	-
----	---

Sonderfarben; Blauer Engel / Emissionslabel der DGM

Sonderfarben

Alle hülsta-Lackfarben sind bei nahezu allen hülsta-Programmen möglich. Lieferfähigkeit und Preise auf Anfrage.

Hinweis zum „Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)

Die Anforderungen des „Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels können bei Lackfarben der Preisgruppen III und IV je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommission) ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausgeschaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit den Tasten „Alles an“ bzw. „Alles aus“ alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die Fußschaltung.

- Bei der Funkfernbedienung sind die folgenden Punkte zu beachten:
- Der Empfänger ist hinter Rückwand oder unter Sockelböden (unterhalb von Sockelböden mindestens 20 mm Raum erforderlich) zu positionieren.
 - Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten.
 - 4 Kanäle = 4 Beleuchtungsgruppen
 - 1 Beleuchtungsgruppe = x Leuchtmittel
 - Alle Leuchten innerhalb einer Beleuchtungsgruppe können auf die gleiche Helligkeit gedimmt werden.
 - Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungs- und Programmieranleitung!

4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel



4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Type	2119	-
------	------	---

Anwendungsbeispiele (schematische Darstellungen)

Beispiel 1

Beleuchtung innerhalb eines Möbels


Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. den LED-Einbaustrahler in der linken Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die LED-Einbaustrahler im offenen Fach

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. den LED-Einbaustrahler in der rechten Vitrine

Hinweise:

Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.



Beispiel 2

Beleuchtung von bauseits getrennten Möbeln


Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der linken Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der mittleren Vitrine

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der rechten Vitrine

Hinweise:

Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.



Beispiel 3

Beleuchtung von bauseits getrennten Möbeln


Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. die LED-Einbaustrahler in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die oberen LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. die unteren LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine





Hinweise:

Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.



Kabeldurchlässe

Für nahezu alle hülsta-Wohnprogramme besteht die Möglichkeit, die Abdeckplatten, Seiten, Böden, etc. der einzelnen Programme mit Kabeldurchlässen auszustatten, um eine einfache Verkabelung von elektronischen Geräten zu ermöglichen. Die 4 verschiedenen, hier aufgeführten Kabeldurchlässe stehen dabei zur Auswahl. **Bitte beachten Sie diesbezüglich die wichtigen Hinweise.**






Kabeldurchlass K1 Kabeldurchlass für 80er Bohrung, silberfarbig Standardkabeldurchlass; besonders geeignet für Abdeckplatten, Seiten, Böden und Borde Abmessungen: Einbauhöhe: 21 mm Außendurchmesser: 92 mm Innendurchmesser: 74 mm Bohrungsdurchmesser: 80 mm 	Kabeldurchlass K2 Kabeldurchlass für 80er Bohrung, silberfarbig besonders geeignet für Rückwände und Seiten Abmessungen: Einbauhöhe: 8 mm Außendurchmesser: 92 mm Innendurchmesser: 74 mm Bohrungsdurchmesser: 80 mm 	Kabeldurchlass K3 Kabeldurchlass für 60er Bohrung, silberfarbig besonders geeignet für Böden, Borde und Konstruktionsböden (bedingt geeignet für Scartstecker) Abmessungen: Einbauhöhe: 21 mm Außendurchmesser: 72 mm Innendurchmesser: 54 mm Bohrungsdurchmesser: 60 mm 	Kabeldurchlass K20 Kabeldurchlass für 80er Bohrung, silberfarbig besonders geeignet für Wangen und Mittel-seiten Abmessungen: Einbauhöhe: 2x 8 mm Außendurchmesser: 92 mm Innendurchmesser: 74 mm Bohrungsdurchmesser: 80 mm 
K1	K2	K3	K20

WICHTIGE HINWEISE Bitte unbedingt beachten!
Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung unbedingt die **exakte Position** des Kabeldurchlasses an (Maßangabe immer mittig vom Kabeldurchlass). Bei **Hängeelementen** kann der Kabeldurchlass nur in der unteren Position geplant werden (aufgrund der Hängebeschläge). Bei **Abdeckplatten** wird der Kabeldurchlass gemäß der Programm-spezifischen Gegebenheiten vom Werk festgelegt. Gleiches gilt für fertigungstechnische Ausnahmen infolge kundenindividueller Planung. Der K20 wird mittig in der Tiefe der **Wange** angebracht. Bitte die exakte Höhe (Mitte der Bohrung des Kabeldurchlasses ab Unterkante Wange) angeben! Technischer Fortschritt vorbehalten.

Mindestmaß für den Kabeldurchlass (jeweils von der Innenseite): 100 mm von der Seite und 70 mm von hinten (bei horizontalen Flächen) bzw. 100 mm von der Seite und 70 mm von unten (bei vertikalen Flächen). Bitte geben Sie an, ob der Einbau links, rechts oder in der Mitte erfolgen soll.

Standardposition: Wird in Ihrer Bestellung keine Angabe zur exakten Position des Kabeldurchlasses gemacht, erfolgt der Einbau grundsätzlich in der Mitte unten bzw. in der Mitte hinten in der betreffenden Fläche mit der oben angeführten Maßkonstellation.

Achtung! Bitte beachten Sie, daß der Einbau des Kabeldurchlasses nicht an der Position gemacht werden kann, an der sich Einbau- oder Vorbaustrahler, Mittelseiten bzw. eine geteilte Rückwand befinden. **Siehe unbedingt die folgenden Erklärungsskizzen!**

für vertikale Flächen	für horizontale Flächen
Mindestmaß 100 mm von der Seite und 70 mm von unten 	Mindestmaß 100 mm von der Seite und 70 mm von hinten 
Standardposition Mittig in der Fläche und 70 mm von unten 	Standardposition Mittig in der Fläche und 70 mm von hinten 
Achtung! Befinden sich Einbau- oder Vorbaustrahler z. B. in einem Bord, kann an dieser Position nicht der Kabeldurchlass gemacht werden! 	Achtung! Befindet sich z. B. eine Mittelseite zwischen 2 Bordern, kann an dieser Position nicht der Kabeldurchlass gemacht werden! 

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung



Wichtige Hinweise:
Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmonteur zu überprüfen.

Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmonteur unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta als Standardset beigelegten Kunststoffdübel sind ausschließlich für Beton $\geq C12/15$ geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Darüber hinaus bieten wir für die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemörtel an (siehe Montage-Mörtelset unten). Auch hier ist die Montage durch einen Fachmonteur unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die unten aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschritten werden.

Baustofftabelle
mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden müssen:

Standardset	Montage-Mörtelset ausschließlich für untenstehende Baustoffe geeignet!			
Beton C12/15 Druckfestigkeit $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ 		Mauerziegel Mz 12 Druckfestigkeit $\geq 12 \text{ N/mm}^2$		Vollstein aus Leichtbeton V2 Druckfestigkeit $\geq 2 \text{ N/mm}^2$
		Kalksandvollstein KS 12 Druckfestigkeit $\geq 12 \text{ N/mm}^2$		Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 Druckfestigkeit $\geq 2 \text{ N/mm}^2$
		Kalksandlochstein KSL 12 Druckfestigkeit $\geq 12 \text{ N/mm}^2$		Porenbeton PP2 Druckfestigkeit $\geq 2 \text{ N/mm}^2$
		Hochlochziegel HLz 12 Druckfestigkeit $\geq 12 \text{ N/mm}^2$ Rohdichte $\geq 1,0 \text{ kg/dm}^3$		

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwählen. Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.



Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängenelemente Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängenelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Jede Trägerplatte benötigt vier Befestigungsschrauben. 3 = 3 Trägerplatten 4 = 4 Trägerplatten usw. Ein Montage-Mörtelset ist ausreichend für bis zu max. 3 Trägerplatten oder 4 Hängewangen. Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mörtelsets und einer handelsüblichen Auspresspistole durchzuführen, welche Grundvoraussetzung für eine sichere und saubere Verarbeitung ist.		
Standardset Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdübeln und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend für 1 Trägerplatte. Die Standardsets sind gemäß der Anzahl an Trägerplatten im Beschlagpaket enthalten.		
Montage-Mörtelset für bis zu max. 3 Trägerplatten bestehend aus: 9x Injektions-Siebhülsen 9x Einschraubhülsen 1x Injektionskartusche 2x Statikmischer 1x Montageanleitung Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).	Bestellbeispiel: - Anzahl an Trägerplatten aller bestehenden Typen addieren - Summe durch „3“ teilen - Ergebnis auf volle Zahl aufrunden = Anzahl der benötigten Montage-Mörtelsets	M2 -

hülsta NEO Wohnen

Stand: D 1. 2024

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtho
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com

