



# Typenplan

Onda-Legere von Polsteria - Funktionssessel anthrazit

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Steinpol Central Services Sp.z o.o., ul. Fabryczna 13, 69-110 Rzepin, Polen

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17











H20220199



WEEE-Reg.-Nr. DE 49167192



Made in EU.

QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN nach den Standards der Europäischen Union.



**MODELLBESCHREIBUNG:** 

GESTELL: Stahlrohrrahmen

UNTERFEDERUNG SITZ: Stahlwellen - Federn

SITZKOMFORT: standardmäßig: PUR-Schaum alternativ: Federkern gegen Aufpreis

Bitte immer angeben, ansonsten wird PUR-Schaum geliefert.

Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um zusätzlich ca. 1 cm.

POLSTERUNG RÜCKEN UND ARMTEIL: Polyätherschaum

AUFSTEHHILFE: Max. Belastbarkeit 130 kg

KONTRASTNAHT: nur auf Kundenwunsch!

Kontrastnähte nur Farbe beige oder braun bei allen Stoffen und Leder möglich.

Bitte immer angeben, ansonsten wird Ton in Ton geliefert!

Sitzhöhe

FUßVARIANTEN: Siehe Seite 3.

ERGONOMIEMATRIX: Sitztiefe

Für jede Körpergröße der passende Sessel. Neun Ergonomiegrößen preisgleich lieferbar.

3 Sitzhöhen: 47 / 49 / 51 cm 3 Sitztiefen: 50 / 53 / 55 cm

|       | 50 cm | 53 cm | 55 cm |  |
|-------|-------|-------|-------|--|
| 47 cm | S1    | S2    | S3    |  |
| 49 cm | М1    | M2    | М3    |  |
| 51 cm |       | L2    | L3    |  |

WELLENBILDUNG: Wellenbildung gehört zur legeren Verarbeitung.

MAßE: Die genannten Maße sind ca. und in cm. Verarbeitungsbedingte Abweichungen,

die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

PIKTOGRAMME: Die Piktogramme sind schematisch und können von der Wirklichkeit

abweichen.



#### FUßVARIANTEN:

#### DT 1 Drehteller Metall Edelstahl



#### DT 2 Drehteller Holz



#### Lieferbare Beiztonfarben:







Lieferbare Beiztonfarben gegen Aufpreis:







Kernbuche

Eiche geölt

Eiche bianco

## DT 6 Stern



## Lieferbare Farben:

- chrom hochglanz Edelstahl gebürstet schwarz matt lackiert



**FUNKTIONSBECHREIBUNG:** 

**GRUNDVERSION:** 

Funktion manuell mit Gasdruck: Manuelle Verstellung der Fußstütze mit Xtra langem Fußteil. Verstellung der Rückenlehne durch

innenliegenden Bedienhebel. Durch leichten Körperdruck stufenlos verstellbar bis zur Liegeposition. Manuelle Kopfteilverstellung individuell verstellbar durch einen Rastbeschlag mit Rückholfeder.

Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:

Kopfteilverstellung motorisch: Stufenlose Verstellung des Kopfteiles durch einen E-Motor.

Die motorische Kopfteilverstellung ist nur in Verbindung mit den motorischen Funktionen bestellbar.

Funktion 3-motorisch Herz-Waage: Getrennte oder synchrone Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne zur Liegeposition

durch 2 E-Motoren. Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor. Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht.

Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer das mitlaufende Armteil integriert.

Auch mit Akku lieferbar.

Aufgrund der technischen Gegebenheiten erhöht sich bei der Herz-Waage Funktion die Sitzhöhe,

Sitztiefe und Sitzneigung um ca. 1 cm.

Als Herz-Waage Position bezeichnet man die Liegeposition, in der die Fußspitzen höher

gelagert sind als das Herz. Herz und Kreislauf werden so entlastet. Die Durchblutung verbessert sich und der Körper kann entspannen.

Müde, schwerere Beine können sich regenerieren, da das Venensystem entlastet wird.

Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe:

Getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren.

Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor.

Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht.

Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer das mitlaufende Armteil integriert.

Zusätzlich ausgestattet mit Aufstehhilfe.

Auch mit Akku lieferbar.

Aufgrund der technischen Gegebenheiten erhöht sich bei der Herz-Waage Funktion die Sitzhöhe,

Sitztiefe und Sitzneigung um ca. 1 cm.

Akku aussenliegend aufsteckbar: Vor Gebrauch ist der Akku einmal vollständig aufzuladen.

Der Akku wird im Rücken waagerecht aufgesteckt und dann einmal um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht.

Somit ist der Akku aktiviert und funktionsfähig. So ist eine kabellose Bedienung gewährleistet. Im Gebrauch ist zu beachten, dass sobald der Akku summt, er sofort aufgeladen werden muss.

Das Aufladen muss mit dem mitgelieferten Ladegerät erfolgen.





Wechselakku:

Zusätzlich besteht die Möglichkeit einen Wechselakku zu bestellen. Dieser ist bestellbar als Typ 0671

(siehe letzte Seite der Modelltypen in der Liste)



Motorische Bedienung:

Handschalter



## FUNKTIONSBECHREIBUNG/-DARSTELLUNG:

Funktion: mitlaufendes Armteil in Kombination mit motorischen Funktionen

Beim Herausfahren der Fußstütze senken sich gleichzeitig die Armteile in eine bequeme Komfortposition ab.





|  | 1  | 2  | 3  | 4                |
|--|--|--|--|------------------|
|  | Same for contract of the contr | Controlled Interesting of the Contro | The manufacture of the Manufactu |                  |
| Typen:   | Drehsessel manuell<br>mit Gasdruck   | Drehsessel<br>mit Funktion<br>3-motorisch Herz-Waage   | Drehsessel<br>mit Funktion<br>3-motorisch<br>Herz-Waage und Aufstehhilfe   | Nackenrolle lose |
| Typ-Nr.:   | 1222   | 1222_3M.HW   | 1222_3M.HW.ASH   | 0251             |
| B/H/T in cm (H in Abhängigkeit Sitzhöhe Ergomomie S1 - L3)                                     |  | 76 / 125 - 129 / 85  |  | 35 / 17 / 7      |
| Sitztiefe in cm  |  | 50 / 53 / 55   |  |                  |
| Sitzhöhe in cm (Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um ca. 1 cm)                |  | 47 / 49 / 51   |  |                  |
| Sitzbreite in cm   |  | 51   |  |                  |
| Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 50 cm   |  | 179  |  |                  |
| Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 53 cm   |  | 182  |  |                  |
| Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 55 cm   |  | 184  |  |                  |
| Stoffgruppe B (PG 01)  |  |  |  |                  |
| Stoffgruppe B1 (PG 02)   |  |  |  |                  |
| Stoffgruppe B2 (PG 03)   |  |  |  |                  |
| Stoffgruppe C (PG 04)  |  |  |  |                  |
| Stoffgruppe D (PG 05)  |  |  |  |                  |
| Stoffgruppe E (PG 06)  |  |  |  |                  |
| Stoffgruppe F (PG 07)  |  |  |  |                  |
| Stoffgruppe I (PG 12)  |  |  |  |                  |
| 34114 ( 3 7  |  |  |  |                  |
|  |  |  |  |                  |
|  |  |  |  |                  |
| Leder Punch  |  |  |  |                  |
| Leder LL Duca  |  |  |  |                  |
| Leder Rancho   |  |  |  |                  |
| Leder LL Nubia, LL Dolcia, LL Evita  |  |  |  |                  |
| Leder Reno, Rodeo  |  |  |  |                  |
|  |  |  |  |                  |
|  |  |  |  |                  |
| Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:                                      |  |  |  |                  |
| Kopfteilverstellung motorisch,<br>Typ 0236 (FUNK0254)  |  |  |  |                  |
| Akku aussenliegend aufsteckbar,<br>Typ 0370 (FUNK0386)   |  |  |  |                  |
| Federkern,<br>Typ 0310 (SITZKOM0005)   |  |  |  |                  |
| DT 2 Drehteller Kernbuche/Eiche geölt/Eiche bianco,<br>Typ 0204 (FAR0059 / FAR0060 / FAR 0070) |  |  |  |                  |

Kopfteilverstellung motorisch nur in Verbindung mit den motorischen Funktionen bestellbar.



|             | 5           |
|-------------|-------------|
|             |             |
|             | Wechselakku |
| Гур:        |             |
| Гур-Nr.:    | 0671        |
| B/H/T       | 9/14/4      |
| Zubehörteil |             |
|             |             |