

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Garta von Nowy Styl - Bürostuhl mit Sitztiefenverstellung

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland, info.de@nowystyl.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Produktdatenblatt

GARTA-BL-DG UPH TS25 GTP58 FST OL05 SHH

SOHOS

by Nowy Styl



Beschreibung:

Moderner Design-Bürodrehstuhl, Farbkonzept:Black, **schwarze feste T- Armlehnen** mit schwarzen Armpads aus Polyurethan, Rückenlehne mit geschlossenem Kunststoffrücken, **Höheneinstellung der Rückenlehne per Rastermechanik**, **Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung FST**, mit neigbarer Rückenlehne für ergonomisch korrektes Sitzen mit Arretiermöglichkeit, Fußkreuz Kunststoff schwarz TS25, 50mm Hartbodenrollen (SHH), Bezug: Oflum OL

Ausführungsdetails:

Armlehnen	feste T- Armlehnen GTP58
Gestell / Fußkreuz	Kunststoff schwarz TS25
Mechanik	Synchronmechanik FST mit Sitztiefenv.
Sitz/Rückenlehne	zweiteilig
Produktgarantie	3 Jahre

Maximale Nutzungsdauer pro Tag: 8 Stunden

Maximales Nutzungsgewicht: 110 kg

Bezugstoff: Oflum OL



Stoff Oflum (OF) | Preisgruppe 1 | 100% Polyester | Gewicht: 310 g/m² | Scheuerfestigkeit: 162.500 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 (5) | Reibechtheit: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5) | Pilling: EN ISO 12945-2 (4-5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2 | Sonstiges: EU Ecolabel certificate, Oeko-Tex Standard 100 certificate

Funktionen:



3 Jahre Garantie



1. Maße / Gewicht



GARTA UPH TS25 FS



Beispielkonfiguration:
GARTA UPH TS25 R25 FS



Sitzmaße



Modell	Maße (mm)														Gewicht (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	M	N	
GARTA UPH TS25 RTS FS ESH	415–540	420	465	480	995–1195	450	545	575–655	710	—	644	—	—	—	14,4

A – Sitzhöhe

B – Sitztiefe

C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite

E – Gesamthöhe

F – Rückenlehnenbreite

G – Rückenlehnenlänge

H – Rückenlehnenhöhe

J – Außendurchmesser des Fußkreuzes

K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe

I – Kopfstützenhöhe

M – Kopfstützenbreite

N – Kopfstützenhöhe



Armlehnen	Maße (mm)					Gewicht (kg)
	Z	Y	X	W	V	
R50	200–270	230	80	480	640	1,2 (kpl)

Z – Armlehnenhöhe

Y – Armlehnenlänge

X – Armlehnenbreite

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

2. Materialien / Ausführungen

2.1 Fußkreuz

- Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid schwarz (TS25)
- Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid weiß (TS25-W)
- Ø 700 mm fünfarmig, Aluminium poliert Chrom-Optik (ST44-POL).

2.2 Rollen

- Doppel-Lenk-Rollen wahlweise für Teppichböden (SH) oder Hartböden (SHH) Ø 50 mm, lastabhängig gebremst.
- Optional: Doppel-Lenk-Rollen wahlweise für Teppichböden (ESH) oder Hartböden (ESHH) Ø 65 mm, lastabhängig gebremst.

2.3 Mechanik

- FS Synchron-Mechanik – Funktionen:
- Synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz
 - Öffnungswinkel der Rückenlehne 33°, Neigungswinkel des Sitzes 11° *
 - Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen
 - Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne
 - Stufenlose Gewichtsverstellung mittels Knauf
 - Rückenlehnenhöhenverstellung: 70 mm
 - Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder
 - Optional: Sitztiefenverstellung (FST): 50 mm

2.4 Sitz und Rückenlehne

Sitz

aus 11 mm dickem, 7-lagigen Buchenspertholz, bezogen mit 2-lagigem Schnittschaum, Dicke / obere Schicht 40 mm, Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke / untere Schicht 20 mm, Raumgewicht 40 kg/m³
Sitzschale aus schwarzem oder weißem Polypropylen (PP).

Rückenlehne

aus Polypropylen mit Talc (PP + TALC), gepolstert mit Schnittschaum, Dicke 40 mm, Raumgewicht 25 kg/m³.

Abdeckung der Rückenlehne aus schwarzem oder weißem Polypropylen (PP). Rückenlehnenverbinder aus Stahl, Abdeckung aus Polypropylen (PP) in dunkelgrau (DG), oder hellgrau (LG).

3. Armlehnen

Feste Armlehnen – aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP + GF) mit schwarzen Armauflages aus Polypropylen (PP).

Höhenverstellbare Armlehnen – aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP + GF) mit schwarzen Armauflages aus Polypropylen (PP). Höhenverstellbar im Bereich von 75 mm.



4. Verpackung

1 Stück pro Karton (zerlegt), 10 Stück auf Palette.

OPTIONEN – DREHSTÜHLE

Optionen	Code
Feste Armlehnen mit Polypropylen (PP) Armauflagen	GTP58
Höhenverstellbare Armlehnen mit Polypropylen (PP) Armauflagen	R50
Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung	FST
Fußkreuz – Ø 700 mm 5-armig, Aluminium poliert mit Chrom-Optik	ST44-POL
Rollen – Ø 50 mm für Hartböden	SHH
Rollen – Ø 65 mm für Teppichböden	ESH
Rollen – Ø 65 mm für Hartböden	ESHH

PREISLISTE – DREHSTÜHLE

Modell	Beschreibung			
		0	1	2
<p>GARTA-BL-DG UPH FS</p> 	<p>Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik (FS), Sitz und Rückenlehne gepolstert, ohne Armlehnen (RTS), Abdeckung der Rückenlehnenanbindung dunkelgrau (DG), Fußkreuz Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid schwarz (TS25), Ø 50 mm Rollen für Teppichböden (SH), schwarze Kunststoffteile (BL).</p>			
<p>GARTA-W-LG UPH FS</p> 	<p>Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik (FS), Sitz und Rückenlehne gepolstert, Abdeckung der Rückenlehnenanbindung hellgrau (LG), ohne Armlehnen (RTS), Fußkreuz Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid weiß (TS25), Ø 50 mm Rollen für Teppichböden (SH), weiße Kunststoffteile (W).</p>			

PREISGRUPPE 0: Basic, Micro, Oban

PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange

PREISGRUPPE 2: Rivet, Xtreme

Bitte geben Sie neben Produktnamen/ – code für die gewünschte Option auch den Farbcode des Bezugsstoffs oder der Oberfläche an, um die Bestellung zu vervollständigen.