

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

So-one von Nowy Styl - Drehstuhl mit hoher Rückenlehne

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland


Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50


Fax.: 035383 - 6018 17

## 1. Maße/Gewicht

### 1.1 Drehstuhl



SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH



SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH




Modell	Maße (mm)										Gewicht (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH (ERT/ERTN GL-STD TS25 ESH60/ESH60)	420–535	425–480	445	500	985–1180	490	630	585–655	710	644	16,9
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH (ERT/ERTN GL-STD ST44 ESH60/ESH60)	420–535	425–480	445	500	985–1180	490	630	585–655	700	636	17,1
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH (ERT/ERTN GL-L TS25 ESH60/ESH60)	390–475	425–480	445	500	955–1120	490	630	585–655	710	644	16,7
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH (ERT/ERTN GL-L ST44 ESH60/ESH60)	390–475	425–480	445	500	955–1120	490	630	585–655	700	636	16,9
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH (ERT/ERTN GL-R TS25 ESH60/ESH60)	450–565	425–480	445	500	1015–1210	490	630	585–655	710	644	16,9
SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH (ERT/ERTN GL-R ST44 ESH60/ESH60)	450–565	425–480	445	500	1015–1210	490	630	585–655	700	636	17,1
SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH (ERT/ERTN GL-STD TS25 ESH60/ESH60)	420–535	425–480	445	500	1140–1335	490	790	730–800	710	644	17,8
SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH (ERT/ERTN GL-STD ST44 ESH60/ESH60)	420–535	425–480	445	500	1140–1335	490	790	730–800	700	636	18
SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH (ERT/ERTN GL-L TS25 ESH60/ESH60)	390–475	425–480	445	500	1110–1275	490	790	730–800	710	644	17,6
SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH (ERT/ERTN GL-L ST44 ESH60/ESH60)	390–475	425–480	445	500	1110–1275	490	790	730–800	700	636	17,8
SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH (ERT/ERTN GL-R TS25 ESH60/ESH60)	450–565	425–480	445	500	1170–1365	490	790	730–800	710	644	17,8
SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH (ERT/ERTN GL-R ST44 ESH60/ESH60)	450–565	425–480	445	500	1170–1365	490	790	730–800	700	636	18

- A – Sitzhöhe
- B – Sitztiefe
- C – Sitzflächentiefe
- D – Sitzbreite

- E – Gesamthöhe
- F – Rückenlehnenbreite
- G – Rückenlehnenlänge
- H – Rückenlehnenhöhe


- J – Außendurchmesser des Fußkreuzes
- L – Gesamttiefe



Kopfstützen	Maße (mm)			Gewicht (kg)
	I	M	N	
HRUA (NUR FÜR MB-VERSION)	200–280	225	80	2,45

I – Kopfstützenhöhe  
M – Kopfstützenbreite

N – Kopfstützenhöhe




Armlehnen	Maße (mm)					Gewicht (kg)
	Z	Y	X	W	V	
R35K2-SB2	200–280	225	80	460–510	620–670	2,45
R35K3-SB2	220–300	230	90	450–500	630–680	2,64


Z – Armlehnenhöhe  
Y – Armlehnenlänge  
X – Armlehnenbreite

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen  
V – Gesamtbreite der Armlehnen

1.2 Besucherstühle



SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH



Modell	Maße (mm)												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH GBM	480	450	460	475	500	1005	490	595	685	575	585	630	12,8
SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH GBMF	485	455	460	475	500	1010	490	595	690	575	585	630	12,9

A – Sitzhöhe  
A1 – Sitzhöhe nach EN 16139  
B – Sitztiefe  
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite  
E – Gesamthöhe  
F – Rückenlehnenbreite  
G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe  
K – Gestellbreite  
V – Gesamtbreite  
L – Gesamttiefe

## 2. Materialien / Ausführungen

### 2.1 Fußkreuz / Gestell

#### 2.1.1 Bürodrehstühle

##### Fußkreuz:

- Ø 710 mm fünfarmiges Fußkreuz aus schwarzem Polyamid (TS25),
- Ø 700 mm fünfarmig, aus Aluminium pulverbeschichtet in der Farbe Jet black (ST44-BL),
- Ø 700 mm fünfarmig, aus Aluminium poliert (ST44-POL).

#### 2.1.2. Konferenz-Besucherstühle

Gestell aus Ø 22 x 2,5 mm Stahlrohr, mit integrierten Armlehnen.

Erhältliche Ausführungen:

- Freischwingergestell pulverbeschichtet in der Farbe Jet black RAL 9005, mit Armauflagen aus schwarzem Polypropylen (PP),
- Freischwingergestell pulverbeschichtet in der Farbe Jet black RAL 9005, mit Armauflagen aus Buchenschichtholz, Stärke 12 mm: Armauflagen in der Farbe Buche natur oder Buche gebeizt,
- Gestell verchromt, mit Armauflagen aus Buchenschichtholz, Stärke 12 mm: Armauflagen in der Farbe Buche natur oder Buche gebeizt.

Stapelbar bis zu 3 Stück.

### 2.2 Rollen / Gleiter

#### 2.2.1 Bürodrehstühle

Ø 60 mm schwarze, selbstbremsende Kunststoffrollen standardmäßig für Teppichböden (ESH60) oder optional für Hartböden (ESHH60).

#### 2.2.2 Besucherstühle

Standardmäßig Gestell ohne Gleiter. Schwarze Kunststoff-Minirollen für Teppichböden (GBM) oder optional für Hartböden (GBMF).

## 2.3. Mechanik

### ERT-Synchronmechanik – Funktionen:

- Wippfunktion – Synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
- Öffnungswinkel der Rückenlehne 23° synchron zu Neigewinkel des Sitzes 10°,
- Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
- Gewichtsverstellung in 7 Positionen mittels Drehknauf auf der rechten Seite des Sitzes,
- Sitztiefenverstellung 60 mm, Sitzarretierung in 6 Positionen,
- Sitzneigung nach vorne (negative Sitzneigeeinstellung) von -2°, verhält sich synchron zur Neigung der Rückenlehne (5°), dies garantiert eine optimale Unterstützung des Benutzer-Rückens in jeder geneigte Stuhl-Position – optional (ERTN),
- Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,
- stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

### ESP2TF-Synchronmechanik – Funktionen:

- Wippfunktion – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
- Öffnungswinkel der Rückenlehne (18°) synchron zu Neigewinkel des Sitzes (6°),
- Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen,
- stufenlose Gewichtsverstellung mittels Kurbel platziert auf der rechten Seite des Sitzes,
- Sitztiefenverstellung 50 mm\*, Sitzarretierung in 6 Positionen,
- Sitzneigung nach vorne (negative Sitzneigeeinstellung)
- von 5°, verhält sich unabhängig von der Rückenlehnenbewegung: arretierbar bei (-5°) oder
- Sitzwippfunktion im Bereich von (-5° – 0°),
- Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne
- stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder

## 2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

### 2.4.1 Bürodrehstühle

Standardmäßig sind Bezugsstoffart und – farbe bei jedem gepolsterten Element gleich (mit Ausnahme der Seitenböden). Standardmäßig sind Seitenböden vom Sitz und der Rückenlehne sowie der hintere Teil der Kopfstütze im Runner (RN)-Stoff gefertigt. Beim Stuhl gepolstert mit Valencia (VL)-Kunstleder können die Seitenböden des Sitzes und der Rückenlehne sowie der hintere Teil der Kopfstütze im Runner (RN)-Stoff oder Valencia (VL)-Kunstleder gefertigt sein – die VL-Farbe bei Seitenböden kann von der VL-Farbe des Sitzes / der Rückenlehne / der Kopfstütze abweichen.

Beim Stuhl in LE – oder SD-Leder sind die Seitenböden des Sitzes und der Rückenlehne sowie der hintere Teil der Kopfstütze in der gleichen LE – oder SD-Lederart (unterschiedliche Farben sind möglich).

Die Seitenböden des Sitzes und der Rückenlehne sowie der hintere Teil der Kopfstütze sind immer in der gleichen Bezugsstoffart und – farbe gefertigt.

### Sitz

Struktur aus 9-lagigem Buchenschichtholz, Stärke 10,5 mm, mit Schaum ummantelt:

- standardmäßig mit Schnittschaum, Stärke 50 mm und Raumgewicht 54 kg / m<sup>3</sup>,
- optional mit flammhemmendem Schnittschaum, Stärke 50 mm und Raumgewicht 40 kg / m<sup>3</sup>.

**Rückenlehne**

Struktur aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Stärke 12 mm, mit Schaum ummantelt:

- standardmäßig mit Schnittschaum, Vorderteil, Stärke 30 mm und Raumgewicht 35 kg/m<sup>3</sup>, Hinterteil, Stärke 10 mm und Raumgewicht 35 kg/m<sup>3</sup>,
- optional mit flammhemmendem Schnittschaum, Vorderteil, Stärke 30 mm und Raumgewicht 40 kg/m<sup>3</sup>, Hinterteil, Stärke 10 mm und Raumgewicht 40 kg/m<sup>3</sup>. Höhenverstellung im Bereich von 70 mm.

Manuelle Lordosenstütze (LSD2) – mit der Rückenlehne integriert – Schwarz, Tiefenverstellung mittels Drehknopf im Bereich von 15 mm.

Manuelle Lordosenstütze (LSD3) – mit der Rückenlehne integriert – Schwarz, Tiefenverstellung mittels Drehknopf im Bereich von 20 mm.

**Kopfstütze**

Kopfstütze – nur erhältlich bei der Variante mit mittelhoher Rückenlehne (MB).

Verstellbare Kopfstütze (HRUA) – Struktur aus glasverstärktem Polyamid (PA + GF) mit Formschaum ummantelt, Stärke 10 mm und Raumgewicht 35 kg/m<sup>3</sup>. Höhenverstellung im Bereich von 80 mm und Neigungsverstellung.

**2.4.2 Konferenz-Besucherstühle**

Standardmäßig sind Bezugsstoffart und – farbe bei jedem gepolsterten Element gleich (mit Ausnahme der Seitenböden). Standardmäßig sind Seitenböden vom Sitz und der Rückenlehne im Runner (RN)-Stoff gefertigt. Beim Stuhl gepolstert mit Valencia (VL)-Kunstleder können die Seitenböden des Sitzes und der Rückenlehne im Runner (RN)-Stoff oder Valencia (VL)-Kunstleder gefertigt sein – die VL-Farbe bei Seitenböden kann von der VL-Farbe des Sitzes/ der Rückenlehne abweichen.

Beim Stuhl im LE – oder SD-Leder sind die Seitenböden des Sitzes und der Rückenlehne in der gleichen LE – oder SD-Lederart gefertigt (unterschiedliche Farben sind möglich).

Die Seitenböden des Sitzes und der Rückenlehne sind immer in der gleichen Bezugsstoffart und – farbe gefertigt.

**Sitz**

Struktur aus 7-lagigem Buchenschichtholz, Stärke 10,5 mm, mit Schaum ummantelt:

- standardmäßig mit Schnittschaum, Stärke 50 mm und Raumgewicht 40 kg/m<sup>3</sup>,
- optional mit flammhemmendem Schnittschaum, Stärke 50 mm und Raumgewicht 40 kg/m<sup>3</sup>.

**Rückenlehne**

Struktur aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Stärke 12 mm, mit Schaum ummantelt:

- standardmäßig mit Schnittschaum, Vorderteil, Stärke 40 mm und Raumgewicht 35 kg/m<sup>3</sup>, Hinterteil, Stärke 10 mm und Raumgewicht 35 kg/m<sup>3</sup>,
- optional mit flammhemmendem Schnittschaum, Vorderteil, Stärke 40 mm und Raumgewicht 40 kg/m<sup>3</sup>, Hinterteil, Stärke 10 mm und Raumgewicht 40 kg/m<sup>3</sup>.

**3. Armlehnen**

**3.1 Bürodrehstühle**

2D-Armlehnen – aus Stahl und glasfaserverstärktem Polyamid

(PA + GF) in Schwarz mit Armauflagen aus schwarzem, weichem Polyurethan (PU).

Verstellbereich: – Höhe 85 mm, – Breite 50 mm (gesamt).

4D-Armlehnen – aus Stahl und glasfaserverstärktem Polyamid

(PA + GF) in Schwarz mit Armauflagen aus schwarzem, weichem Polyurethan (PU).

Verstellbereich: – Höhe 85 mm, – Breite 50 mm (gesamt), – Padtiefenverstellung 50 mm, Pad schwenkbar ± 25°.

**4. Verpackung**

**4.1. Bürodrehstühle**

Montiert, Kartonverpackung (PACK-ASM) – 1 St. pro Karton. Teilweise montiert.

L-shape-Kartonverpackung (PACK-L) – speziell für Stühle ohne Kopfstütze, 1 St. pro Karton.

**4.2. Konferenz-Besucherstühle**

Montiert, Kartonverpackung (PACK-ASM) – 2 St. pro Karton.

**5. Technische Regeln, Prüf - und Gütesiegel (für ausgewählte Produktkonfigurationen)**

**Bürodrehstühle**

- „TÜV-Sicherheitszertifikat – GS-Zeichen 150 kg – Norm EN 1335-1 (Typ B), EN 1335-2, DIN 4573
- TÜV Ergonomie-Zertifikat – "Ergonomics"
- TÜV-Zertifikat – "FEMB Level (EU) – Level 3
- TÜV-Zertifikat – "Schadstoffgeprüft"
- Umweltproduktdeklaration (EPD) – EN ISO 14025, Typ III

**Konferenz-Besucherstuhl**

- TÜV-Sicherheitszertifikat – GS-Zeichen 110 kg – Norm EN 16139
- TÜV-Zertifikat – "FEMB Level (EU) – Level 3"
- IBA-Qualitätszertifikat – "Quality Office" (ausstehend)
- TÜV-Zertifikat – "Schadstoffgeprüft"



Bürodrehstuhl mit mittelhoher Rückenlehne, gepolstert

Bürodrehstuhl mit hoher Rückenlehne, gepolstert

SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH

SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH

1		
2		
3		
4		
5		

Mechanik					
ERT			—	•	•
ESP2TF	Synchro	Sitztiefenverstellung	Negative Sitzneigeeinstellung 5°	○	○
ERTN			Negative Sitzneigeeinstellung 2°		
Kopfstütze					
	Keine			•	•
HRUA-SD-⑤/⑥	Einseitig gepolstert höhenverstellbar mit Neigungswinkelverstellung				—
Lordosenstütze					
	Keine			•	•
LSD2	Manuell, mit Tiefenverstellung mittels Drehknauf				
LSD3					
Rückenlehne					
BA-SD-⑤/⑥	Mit Stoff bezogen, mit Seitenböden			•	•
Sitz					
SE-SD-⑤/⑥	Mit Stoff bezogen, mit Seitenböden			•	•
Armlehnen					
	Keine			•	•
	Art	Armlehnenträger	Armlehnenabdeckung	Armauflagen	
R35K2-SB2	2D	Stahl	Kunststoff schwarz	PU schwarz	
R35K3-SB2	4D				
Gasfeder					
GL-STD	Sitzhöhenverstellung im Bereich von		420–535 mm	•	•
GL-R			450–565 mm	○	○
GL-L			390–475 mm		

- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an
- ⑥ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an
- Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
- Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Lucia, Oban, Oflum, Sempre/Sempre Melange

PREISGRUPPE 2: Cura, Rivet, Valencia, Xtreme

PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step/Step Melange

PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

PREISGRUPPE 5: Fine leather (LE), Fine leather (SD), Remix 3

Seitenböden beim Sitz und der Rückenlehne, sowie hinterer Teil der Kopfstütze im Fall des mit dem Stoff gepolsterten Stuhls:

PREISGRUPPE 3: Runner 3D

SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH

SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH

Fußkreuz				
TS25	Ø 710 mm, 5-armig	Polyamid schwarz	•	•
ST44-BL	Ø 700 mm, 5-armig	Aluminium pulverbeschichtet Jet black RAL 9005		
ST44-POL		Aluminium poliert mit Chrom-Effekt		
Rollen				
ESH60	Ø 60 mm Rollen	Für Teppichböden	•	•
ESHH60		Für Hartböden	○	○
Schaum				
FSTD	Standardschaum		•	•
FFR2	Flammhemmender Schaum		○	○
Montage				
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung		•	•
PACK-L	Teilweise montiert, L-shape-Kartonverpackung (Stuhl ohne Kopfstütze)		○	○
<b>Bestellbeispiel</b>	SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH (ERT LSD2 BA-SD-YB093/RN60999 SE-SD-YB093/RN60999 R35K2-SB2 ST44-POL ESHH60 FSTD PACK-ASM)			

- Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
- Optional verfügbar (ohne Aufpreis)



Konferenz-Besucherstuhl Freischwinger mit Armlehnen, Rückenlehne gepolstert

SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH

1	
2	
3	
4	
5	

Gestell				
E-BL/BL	Stahl	Pulverbeschichtet Jet Black (RAL 9005)	Armauflage aus schwarzem Polypropylen (PP)	•
E-BL/①			Armauflage aus Sperrholz	
E-CR/BL		Verchromt	Armauflage aus schwarzem Polypropylen (PP)	
E-CR/①			Armauflage aus Sperrholz	
Rückenlehne				
BA-SD-⑤/⑥	Mit Stoff bezogen, mit Seitenböden			•
Sitz				
SE-SD-⑤/⑥	Mit Stoff bezogen, mit Seitenböden			•
Gleiter				
Keine				•
GBM	Minigleiter	Für Teppichböden		
GBMF		Für Hartböden		
Schaum				
FSTD	Standardschaum			•
FFR2	Flammhemmender Schaum			○
Montage				
PACK-ASM	Montiert, Kartonverpackung			•
<b>Bestellbeispiel</b>	SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH (E-BL/BL BA-SD-YB093/RN60999 SE-SD-YB093/RN60999 GBMF FSTD PACK-ASM)			

- ① – Geben Sie das Symbol und die Bezugsstoff-Farbenummer der ausgewählten Preisgruppe an
- ⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an
- ⑥ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an
- Standardmäßig verfügbar (ohne Aufpreis)
- Optional verfügbar (ohne Aufpreis)

PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Lucia, Oban, Oflum, Sempre/Sempre Melange

PREISGRUPPE 2: Cura, Rivet, Valencia, Xtreme

PREISGRUPPE 3: Silvertex, Step/Step Melange

Seitenböden beim Sitz und der Rückenlehne, sowie hinterer Teil der Kopfstütze im Fall des mit dem Stoff gepolsterten Stuhls:

PREISGRUPPE 3: Runner 3D

PREISGRUPPE 4: Blazer, Main Line Flax, skai Parotega, Synergy

PREISGRUPPE 5: Fine leather (LE), Fine leather (SD), Remix 3