

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Neo-Lux von Nowy Styl - Bürostuhl mit integrierter Kopfstütze

Wichtiger Hinweis für Sie


Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster


Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17


1. Maße/Gewicht




NEO-LUX ST44 R1B MPD165
Gewicht: 19,00 kg



NEO-LUX-LB ST44 MPD165
Gewicht: 16,80 kg



NEO-LUX-LB CF
Gewicht: 10,30 kg



NEO-LUX 4L-ARM
Gewicht: 8,30 kg

2. Materialien/Ausführungen

2.1 Fußkreuz/Gestell

2.1.1 Drehstuhl

Fußkreuz:

- Ø 700 mm fünfarmig Aluminium, pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ST44-ALU),
- Ø 700 mm fünfarmig, Aluminium poliert, Chrom-Optik (ST44-POL).

2.1.2 Beistellstuhl

Freischwinger – Gestell aus Stahlrohr Ø 22 × 2,5 mm.

4-Fuß-Gestell – Gestell aus Rundrohr 30 × 15 × 1,5 mm

Oberflächen:

- pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ALU)
- verchromt (CR).

2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Drehstuhl

Doppel-Lenk-Rollen wahlweise für Teppichböden (SH) oder Hartböden (SHH), Ø 50 mm, lastabhängig gebremst.

2.2.2 Beistellstuhl

Gleiter für Teppichböden (GB) oder optional für Hartböden (GBF).

2.3 Mechanik

MPD-165 SYNCRON Synchron-Mechanik

– Funktionen:

- dynamische Rückenlehnen – und Sitzneigung im Verhältnis von 2:1
- Synchronbewegung von Sitz (12°) und Rücken (19°) arretierbar in 5 Positionen
- stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknopf
- Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne
- stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

2.4.1 Drehstuhl

Standardmäßig sind die Art und Farbe des Bezugsstoffs bei jedem gepolsterten Element gleich.

Sitz

aus 10,5 mm dickem, 7-lagigen Buchensperrholz, gepolstert mit Formschaum (Raumgewicht 35 kg/m³, Dicke 60 mm).

Rückenlehne

Gepolsterte Rückenlehne – aus 8-lagigem Buchensperrholz, Dicke 12 mm, gepolstert mit Schnittschaum, Dicke der Vorderseite 30 mm, (Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke der Hinterseite 9 mm, Raumgewicht 25 kg/m³).

Kleiderbügel (CTH) – montiert an Rückseite der Rückenlehne – optional erhältlich für Neo-Lux mit Kopfstütze.

Kopfstütze

aus 8-lagigem Buchensperrholz, Dicke 12 mm, gepolstert mit Schnittschaum, Dicke der Vorderseite 30 mm, Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke der Hinterseite 9 mm, Raumgewicht 25 kg/m³, komplett gepolstert.

2.4.2 Beistellstuhl

Sitz

4-Fuß-Gestell – aus 6-lagigem Buchensperrholz, Dicke 8,5 mm, gepolstert mit Schnittschaum Dicke 30 mm, Raumgewicht 35 kg/m³.

Freischwinger – aus 10,5 mm dickem, 7-lagigen Buchensperrholz, Schnittschaum Dicke 60 mm, Raumgewicht 35 kg/m³.

Rückenlehne

Gepolsterte Rückenlehne

4-Fuß-Gestell – aus 6-lagigem Buchensperrholz, Dicke 8,5 mm, gepolstert mit Schnittschaum, (Dicke 20 mm und 10 mm, Raumgewicht 25 kg/m³).

Freischwinger – aus 12 mm dickem, 8-lagigen Buchensperrholz, Schnittschaum, Dicke der Vorderseite 30 mm, Raumgewicht 25 kg/m³, Dicke der Hinterseite 9 mm, Raumgewicht 25 kg/m³.

3. Armlehnen

3.1 Drehstuhl

Höhenverstellbare Armlehnen – aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) mit schwarzen Armauflagen (PU). Verstellbereich der Armlehnen in der Höhe: 60 mm.

3.2 Beistellstuhl

Feste Armlehnen – aus Polypropylen (PP) mit Stahl pulverbeschichtet, nur für Freischwinger erhältlich.

Feste Armlehnen – integriert im Stuhlgestell. gepolsterte Armlehnen aus Holz, Dicke 18 mm, gepolstert mit Schnittschaum, Dicke 10 mm, Raumgewicht kg/m³, nur für 4-Fuß-Gestell erhältlich.

Bei Ausführung in Leder sind die Armauflagen aus Kunstleder in einer passenden Farbe.

4. Packaging

Drehstuhl

- 1 Stück pro Karton, zerlegt (Standard) oder,
- 1 Stück pro Karton vormontiert in L-Shape – Karton (optional).

Das Paket besteht aus drei separaten Teilen:

- Sitz mit montiertem Rücken und Armlehnen,
- Fußkreuz mit montierten Rollen
- Gasfeder.

Beisteller – 1 Stück pro Karton (montiert).





OPTIONEN – DREHSTÜHLE

| Optionen | Code |
|---|----------|
| Kleiderbügel verchromt (erhältlich für Neo-Lux mit Kopfstütze) | CTH |
| Fußkreuz – Ø 700 mm 5-armig, Aluminium poliert mit Chrom-Effekt | ST44-POL |
| Rollen – Ø 50 mm für Hartböden | SHH |

OPTIONEN – BESUCHERSTÜHLE

| Optionen | Code |
|--|-------------------------------|
| Feste Armlehnen für Freischwingergestell, Armlehnenträger Aluminium pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 und Kunststoff schwarz (erhältlich für Freischwingergestell) | GTP9-ALU |
| Freischwingergestell verchromt | CF-CR |
| Freischwingergestell pulverbeschichtet White Aluminium RAL 9006/Vermilion Red RAL 030 50 40/ Ochre Yellow RAL 1024/ Cashmere NCS S 2005-Y60R/ Violet Blue RAL 5000/ Olive Green RAL 6003 | CF-ALU/VR/OY/NK/ VB/OG |
| 4-Fuß-Gestell, verchromt | 4L-ARM-CR |
| 4-Fuß-Gestell pulverbeschichtet White Aluminium RAL 9006/Vermilion Red RAL 030 50 40/ Ochre Yellow RAL 1024/ Cashmere NCS S 2005-Y60R/ Violet Blue RAL 5000/ Olive Green RAL 6003 | 4L-ARM-ALU/VR/OY/ NK/VB/OG |
| Gleiter mit Filz für Hartböden | GBF |

DREH – UND BEISTELLSTÜHLE

| Modell | Beschreibung | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>NEO-LUX ST44 R1B MPD165</p>  | <p>Drehstuhl mit MPD-165-Synchronmechanik. Hohe, gepolsterte Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze und gepolsterter Sitz. Höhenverstellbare Armlehnen (R1B) mit weichen PU-Armauflagen. Synchronmechanik in 5 Positionen arretierbar, stufenlose Gewichtsverstellung, tiefenverstellbare Lordosenstütze („Schukra®), Aluminium-Fußkreuz pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ST44-ALU), Ø 50 mm Rollen für Teppichböden (SH).</p> | | | | | |
| <p>NEO-LUX-LB ST44 MPD165</p>  | <p>Drehstuhl mit MPD-165-Synchronmechanik. Niedrige, gepolsterte Rückenlehne, gepolsterter Sitz. Höhenverstellbare Armlehnen (R1B) mit weichen PU-Armauflagen. Synchronmechanik in 5 Positionen arretierbar, stufenlose Gewichtsverstellung, tiefenverstellbare Lordosenstütze („Schukra®), Aluminium-Fußkreuz pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 (ST44-ALU), Ø 50 mm Rollen für Teppichböden (SH).</p> | | | | | |
| <p>NEO-LUX-LB CF</p>  | <p>Freischwinger zu Neo-Lux Drehstuhl, Besucher – und Konferenzstuhl, Sitz und Rücken gepolstert, ohne Armlehnen, Gestell pulverbeschichtet Jet Black RAL 9005 (BL)</p> | | | | | |
| <p>NEO-LUX 4L-ARM</p>  | <p>Vierbeinstuhl zu Neo-Lux Drehstuhl, Besucher – und Konferenzstuhl, Sitz und Rücken gepolstert, integrierte Ringarmlehnen mit Auflagen in Bezugsfarbe, Gestell pulverbeschichtet Jet Black RAL 9005 (BL)</p> | | | | | |