



# Typenplan

eComo von Nowy Styl - höhenverstellbarer Homeoffice-Tisch in Weiß

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

# **Technische Beschreibung**

### 1. Schreibtische

#### 1.1. Tischplatte

<u>Feste Tischplatten, rechteckig</u> – aus Melamin beschichtete Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm, 2 mm Kante in Klebetechnologie.

#### 1.2. Gestell

T-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (einmotoriger Antrieb) – das

Bein besteht aus einer zweiteiligen Säule aus Stahlprofilen, Maße: 80 × 50 mm, 75 × 45 mm, welche in der Reihgenfolge von unten nach oben angegeben werden. Der Fuß, mit einer Länge von 590 mm, ist mit Nivelliergleitern im Bereich von + 10 mm ausgestattet. Europäischer Steckdosenstandard (EU), Britisch (GB).

<u>Steuerung</u> – Up/Down Druckknopf mit Display. <u>Auffahrschutz-Funktion</u> – Überlastung (einstellbare Empfindlichkeit).

<u>Teleskopierbare Traverse</u> – Einstellung im Bereich von 1200–1600 mm.

Oberflächenausführung – pulverbeschichtet.

#### 1.3. Montage und Verpackung

Zerlegt, Kartonverpackung (PACK-UA) – 2 Kartons.

#### **Technische Parameter:**

- Auffahrschutz-Funktion,
- Verstellungsbereich 720-1200 mm,
- Überhitzungsschutz,
- Stufenlose Start & Stop,
- Stufenlose Up & Down Höhenverstellung,
- Geschwindigkeit 21 mm/s bei maximal zulässiger Belastung,
- Geräusch < 48 dB
- Stromverbrauch im Standby-Modus 0,5 W,
- Belastbarkeit 60 kg unter Berücksichtigung der Tischplatte,
- Antriebssystem: Wechselstrom


#### 1.4. Produktausführung


#### Gestell



T-Fuß-Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung

#### Tischpla2 en









#### 2. Kabelmanagement

 $\frac{Horizontaler\ Kabelkanal}{Lorizontaler\ Kabelkanal}-aus\ Kunststoff$  Schwarz, Maße 280  $\times$  68 mm, Montage an der Tischplatte.

<u>Vertikaler Kabelkanal</u> – aus Netzgewebe (OP-Netzstoff in Schwarz), mit Reißverschluss befestigt.

Befestigung an der Tischplatte mittels Kunststoffverbindern. Länge 1500 mm, Durchmesser 38 mm.



## eComo 120 / 60 Schreibtisch Sit-Stand

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mmGestell:

- Teleskopierbare Traverse
  T-Füße zweiteilige Säulen
  Füße mit Kunststoff-Endkappe
- Füße mit Kunststoff-Endkappe
   Tischplattenhöhe im Bereich von 720–1200 mm Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (einmotoriger Antrieb)
   Kunststoffgleiter, Nivellierung + 10 mm
   Up/Down-Druckknopf mit Display
   Auffahrschutz-Funktion standardmäßig

W1200	Breite (mm)				1200		
D600	Tiefe (mm) 600						
	Oberflächenausführung	g Tischplatte	e				
1)	Melamin (MFC) Kante: 2 r (in Melan			n – Klebetechnologie farbe)	•		
	Medien – Ø 80 mm run	der Kabeldı	urchlass aus K	Kunststoff			
	Position links Position mitti		nittig	Position rechts			
	Keiner	Keiner Keiner		Keiner	•		
	Steuerung						
HS-EC-UD	Mit Druckknopf zur Up	/Down-Ver	stellung und I	Display	•		
	Steckdosenstandard						
ST-EU	Europäisch				•		
ST-GB	British				٥		
	Oberflächenausführung	g Gestell					
BC-WH			Pure White	e, RAL 9010	•		
BC-BL	Stahl, pulverbeschichte	t	Jet Black, I	RAL 9005	_		
BC-WA			White Alu	mnium RAL 9006	0		
	Kabelmanagement						
	Horizontaler Kabelkanal Vertikaler Kabelkanal						
	Keiner Keiner			ner	•		
	Montage						
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackı	ung			•		
Bestellbeispiel	ECOMO DESK RC (W1200 D600 CC HS-EC-UD ST-EU BC-BL PACK-UA)						

<sup>1 –</sup> Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an

- Standardmäßig verfügbar
- o Optional verfügbar

## eComo 135 / 65 Schreibtisch Sit-Stand ECOn

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
   Gestell:

- Gestell:

   Teleskopierbare Traverse
   T-Füße zweiteilige Säulen
   Füße mit Kunststoff-Endkappe

   Tischplattenhöhe im Bereich von 720–1200 mm Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (einmotoriger Antrieb)
   Kunststoffgleiter, Nivellierung + 10 mm
   Up / Down-Druckknopf mit Display
   Auffahrschutz-Funktion standardmäßig

				T.
W1350	Breite (mm)			1350
D650	Tiefe (mm)			
		·		
	Oberflächenausführung	g Tischplatte		
1	Melamin (MFC)		2 mm – Klebetechnologie aminfarbe)	•
	Medien − Ø 80 mm run	der Kabeldurchlass	aus Kunststoff	
	Position links	Position mittig	Position rechts	
	Keiner	Keiner	Keiner	•
	Steuerung			
HS-EC-UD	Mit Druckknopf zur Up	/Down-Verstellung	und Display	•
	Steckdosenstandard			
ST-EU	Europäisch			•
ST-GB	ST-GB British			0
	Oberflächenausführung	g Gestell		
BC-WH		Pure	White, RAL 9010	•
BC-BL	Stahl, pulverbeschichtet Jet Black, RAL 9005			
BC-WA		Whit	e Alumnium RAL 9006	0
	Kabelmanagement			
	Horizontaler Kabelkanal Vertikaler Kabelkanal		Vertikaler Kabelkanal	
	Keiner Keiner		Keiner	•
	Montage			
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpack	ung		•
Bestellbeispiel	ECOMO DESK RC (W13	50 D650 CC HS-EC-I	JD ST-EU BC-BL PACK-UA)	

- ① Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an
- Standardmäßig verfügbar
- o Optional verfügbar



## eComo 140 / 70 Schreibtisch Sit-Stand

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mmGestell:

- Gestell:

   Teleskopierbare Traverse
   T-Füße zweiteilige Säulen
   Füße mit Kunststoff-Endkappe

   Tischplattenhöhe im Bereich von 720–1200 mm Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (einmotoriger Antrieb)
   Kunststoffgleiter, Nivellierung + 10 mm
   Up / Down-Druckknopf mit Display
   Auffahrschutz-Funktion standardmäßig

W1400	Breite (mm)				1400
D700	Tiefe (mm) 700		700		
	Oberflächenausführun	g Tischplat	te		
1	Melamin (MFC)  Kante: 2 m (in Melami			n – Klebetechnologie farbe)	•
	Medien – Ø 80 mm rur	nder Kabelo	durchlass aus k	Kunststoff	
	Position links	Position links Position mittig		Position rechts	
	Keiner	Keiner Keiner		Keiner	•
	Steuerung				
HS-EC-UD	Mit Druckknopf zur Up/Down-Verstellung und Display				•
	Steckdosenstandard				
ST-EU	Europäisch				•
ST-GB	British				٥
	Oberflächenausführung Gestell				
BC-WH			Pure Whit	e, RAL 9010	•
BC-BL	Stahl, pulverbeschichtet Jet Black, RAL 9005			RAL 9005	
BC-WA		White Alumnium RAL 9006			0
	Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkanal Vertikaler Kabelkanal			tikaler Kabelkanal	
	Keiner Keiner			ner	•
	Montage				
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpackung				•
Bestellbeispiel	ECOMO DESK RC (W1400 D700 CC HS-EC-UD ST-EU BC-BL PACK-UA)				

 $<sup>\</sup>bigcirc$  – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an

- Standardmäßig verfügbar
- o Optional verfügbar

## eComo 160/80 Schreibtisch Sit-Stand

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mmGestell:

- Gestell:


   Teleskopierbare Traverse
   T-Füße zweiteilige Säulen
   Füße mit Kunststoff-Endkappe

   Tischplattenhöhe im Bereich von 720–1200 mm Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (einmotoriger Antrieb)
   Kunststoffgleiter, Nivellierung + 10 mm
   Up / Down-Druckknopf mit Display
   Auffahrschutz-Funktion standardmäßig

W1600	Breite (mm)				1600
D800	Tiefe (mm)	800	800		
		'			
	Oberflächenausführun	g Tischplatte			
1	Melamin (MFC)		Kante: 2 mm – Klebetechnologie (in Melaminfarbe)		•
	Medien – Ø 80 mm run	der Kabeldurchlass	aus Kunststoff		
	Position links	Position mittig	Position rech	ts	
	Keiner Keiner		Keiner		•
	Steuerung		<u>'</u>		
HS-EC-UD	Mit Druckknopf zur Up/Down-Verstellung und Display				•
	Steckdosenstandard				
ST-EU	Europäisch				•
ST-GB	ST-GB British				0
	Oberflächenausführun	g Gestell			
BC-WH		Pure	White, RAL 9010		•
BC-BL	Stahl, pulverbeschichte	et Jet E	lack, RAL 9005		
BC-WA		Whi	te Alumnium RAL 900	6	o
	Kabelmanagement				
	Horizontaler Kabelkana	Horizontaler Kabelkanal Vertikaler Kabelkanal		al	
	Keiner Keiner			•	
	Montage				
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpack	ung			•
Bestellbeispiel	piel ECOMO DESK RC (W1600 D800 CC HS-EC-UD ST-EU BC-BL PACK-UA)				

<sup>1 –</sup> Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an

- Standardmäßig verfügbar
- o Optional verfügbar



## eComo PLUS Schreibtisch Sit-Stand

#### ECOMO DESK RC

- Feste Tischplatte, rechteckig, Stärke 25 mm
- Gestell:
- Teleskopierbare Traverse
  T-Füße zweiteilige Säulen
  Füße mit Kunststoff-Endkappe
- Tischplattenhöhe im Bereich von 720–1200 mm Gestell mit elektromotorischer Höhenverstellung (einmotoriger Antrieb)
- Kunststoffgleiter, Nivellierung + 10 mm
- Up/Down-Druckknopf mit Display
- Auffahrschutz-Funktion standardmäßig

W•••	Breite (mm)			1200	1350	1400	1600
	Tiefe (mm)  600  650  700  800						
D•••							
	Oberflächenausführu	ing Tischplatte					
1			e: 2 mm – Klebetechnologie elaminfarbe)			•	
	Medien – Ø 80 mm ru	under Kabeldurchl	ass aus Kunststoff (farblich ar	n die Gestellfarbe ang	epasst)		
	Position links	Position mittig	Position rechts				
	Keiner	Keiner	Keiner			•	
QC-④-L	Kabeldurchlass	Keiner	Keiner				
QC-4-M	Keiner	Kabeldurchlass	Keiner			0	
QC-4-R	Keiner	Keiner	Kabeldurchlass				
	Steuerung						
HS-EC-UD	Mit Druckknopf zur Up/Down-Verstellung und Display					•	
	Steckdosenstandard						
ST-EU	Europäisch					•	
ST-GB	British					0	
	Oberflächenausführu	ing Gestell					
BC-WH		Pui	e White, RAL 9010			•	
BC-BL	Stahl, pulverbeschichtet Jet I		Black, RAL 9005				
BC-WA		Wh	ite Alumnium RAL 9006			0	
	Kabelmanagement						
	Horizontaler Kabelkanal		Vertikaler Kabelkanal				
	Keiner		Keiner	•			
HC-3CP1-B VC-MS			Aus Netzgewebe, Schwarz				
	Montage						
PACK-UA	Zerlegt, Kartonverpad	ckung				•	

 $\bigcirc$  – Geben Sie den Farbcode der Tischplatte an

4 – Geben Sie den Kunststoff-Farbcode an – White (W), Black (B)

- Standardmäßig verfügbar
- o Optional verfügbar